

# FÖRSÄLJNINGSPRISLISTA 2018


## Sol- och väderskyddslösningar

Gäller från 1:a februari, 2018. Alla priser i EUR, exkl. moms.



## FUNKTIONALITET & TEKNIK

Vår mångåriga erfarenhet och vårt nära samarbete med arkitekter och planerare gör det möjligt för oss att utveckla innovativa produkter som motsvarar de allra högsta kraven. – Igår, idag och i framtiden.



## ESTETIK & DESIGN

Känslor gör vardagen till ett äventyr. Inflytandet från färger och former spelar en central roll i detta. Därför kan alla markiser från STOBAG anpassas individuellt till arkitektur och omgivning.




## KVALITET & SÄKERHET

Familjen Gremaud garanterar dig skräddarsydda produkter med lång livslängd utan några kompromisser med kvaliteten. Detta kan vi lova genom att konsekvent använda oss av högkvalitativa material, moderna och miljövänliga produktionsprocesser samt ständiga säkerhetskontroller.







**5 ÅR**  
**STOBAG KVALITETSGARANTI**  
 GARANTIREGISTRERING KRÄVS

## INFORMATION

Produktsortiment .....	6
INNOVATIONS 2018 .....	8
Viktig information .....	10
Förkortning/Symboler .....	14



## FÖNSTER & FASAD

### VERTIKALMARKISER

#### VERTICAL

S4110 .....	16
VS4300 LIGHT .....	20

#### UNIVERSAL

US3510 .....	22
US3910 .....	26

### VERTIKALMARKISER MED ZIP-SYSTEM

#### VENTOSOL

VS5100 .....	32
VS5200 .....	34
VS5400 .....	38
VS5600 .....	40
VS6100 .....	44
VS6200 .....	46
VC5300 CRISTAL .....	50
VD5100 LUNERO .....	52
VD5200 LUNERO .....	54
VD5400 LUNERO .....	58
VD5600 LUNERO .....	60
VM720/2 .....	62

NEW

### FALLARMSMARKISER/MARKISOLETTER

#### METRO

S3110 .....	64
FS4200 BOX .....	66

#### VISOMBRA

FS6000 .....	68
--------------	----

### SKYDDSJALUSIER

#### SECURE

FL1000 .....	70
--------------	----



## BALKONG & TERRASS

### ÖPPNA MARKISER

#### AZUR

SG2400 .....	74
--------------	----

#### SELECT

S8130 .....	76
S8135 OMBRAMATIC .....	80
S8130/2 STOBOSCOPE .....	82
S8133 PLUS .....	86

#### JUMBO

S2160/2 .....	90
---------------	----

### MARKISER MED HALVKASSETT

#### IDEAL

S4150 .....	92
-------------	----

#### SELECT-BOX

S8250 .....	94
-------------	----

### KASSETTMARKISER

#### PURABOX

BX1500 .....	96
--------------	----

#### CASABOX

BX2000 .....	98
--------------	----

#### TENDABOX

BX3000 .....	100
--------------	-----

#### CAMABOX

BX4000 .....	102
BX4500 .....	104

#### MESABOX

S9170 .....	108
-------------	-----

#### RESOBOX

BX8000 .....	110
--------------	-----

### FÖRTAKSSYSTEM I GLAS

#### ARDON

GP2600 .....	114
--------------	-----

### SIDOSOLSKYDD

#### SIRO

SR6000 FLEX .....	118
-------------------	-----



## VINTERTRÄDGÅRDAR & ATRIER

### SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR

#### ARNEX

PS2500 .....	120
--------------	-----

#### AIROMATIC

PS4000 .....	122
PS4500 .....	124

#### TARGA

PS6000 .....	126
PS6100 PLUS .....	128

### SOLSKYDD FÖR ATRIER

#### ASTANO

TR4110 Softtop-Light .....	130
TR4120 Softtop .....	132
TR4520 Hardtop .....	136



## MARK & FRIA UTRYMMEN

### GOLVSYSTEM

#### GOLVSYSTEM I ALUMINIUM

SB4700 .....	140
--------------	-----

### FRISTÅENDE SOLSKYDD

#### OMBRAMOBIL

OS4000 .....	146
--------------	-----

#### BOXMOBIL

OS7000 .....	148
--------------	-----





## PERGOLA & PAVILJONG

### PERGOLA-/TERRASSMARKISER

#### PERGOLINO

P3000 .....	150
P3500 .....	154

#### RIVERA

P5000 .....	158
-------------	-----

### GLASTAKSSYSTEM

#### NYON

<b>NEW</b> GP3100 .....	162
-------------------------	-----

#### TERRADO

GP5100 .....	168
GP5200 .....	168
GP5300 .....	168
GP5110 .....	172
GP5210 .....	172
GP5310 .....	172

### INGLASNINGSSYSTEM

#### INGLASNING

SV1051 .....	180
SV1020 .....	188

### PAVILJONGER

#### BAVONA

TP6100 Softtop .....	194
TP6500 Hardtop .....	198
<b>NEW</b> TP6600 Hardtop .....	202

#### MELANO

TP7100 Softtop .....	206
----------------------	-----

## TILLVAL & SERVICE



### AUTOMATISERING OCH STYRNING

Styrning .....	212
Belysning .....	214



### DUKDESIGN

Dukar .....	224
Duktryck .....	232

### SERVICE: TEKNISK INFORMATION

Vindmotståndsklasser .....	234
Minsta bredd .....	236
Diagram för teknisk utfall .....	237

## INFORMATION

### VERTIKALMARKISER

### VERTIKALMARKISER MED ZIP

### FALLARMSMARKISER/MARKISOLETTER

### SKYDDSJALUSIER

### ÖPPNA MARKISER

### MARKISER MED HALVKASSETT

### KASSETTMARKISER

### FÖRTAKSSYSTEM I GLAS

### SIDOSOLSKYDD

### SOLSKYDD FÖR VINTERTRÄDGÅRDAR

### SOLSKYDD FÖR ATRIER

### GOLVSYSTEM

### FRISTÅENDE SOLSKYDD

### PERGOLA-/TERRASSMARKISER

### GLASTAKSSYSTEM

### INGLASNINGSSYSTEM


### PAVILJONGER

### TILLVAL & SERVICE




## FÖNSTER & FASAD

- Vertikal-/Fallarms-/Markisoletter
- Dagsljusreglering
- Optimerar temperatur
- Insynsskydd
- UV-skydd
- Fasadsolskydd för stora ytor
- Vertikalt solskydd med hög vindresistens (ZIP)
- Mörkläggning[smarkiser/gardiner/system/etc.]
- Säkerhetsjalousier
- Inbrottsskydd
- Skydd mot vandalisering



## BALKONG & TERRASS

- Balkongmarkiser
- Klassiska vikarmsmarkiser
- Markiser med bärrör
- Markiser i halvkassett
- Teleskopsarmsmarkiser för stora ytor
- Kassetmarkiser
- UV-skydd
- Sol-/värmeskydd
- Vindskydd
- Glas-/Skärmtak med inbyggt solskydd
- Regn-/Solskydd
- Sidosolskydd
- Insynsskydd



## VINTERTRÄDGÅRDAR & ATRIER


- Vinterträdgårdssolskydd
- Skylightsolskydd
- Lamelltak av aluminium
- Plissétak
- UV-skydd
- Sol-/Värmeskydd
- Skydd mot regn
- Optimerar temperatur
- Optimering av rumsklimat



## MARK & FRIA UTRYMMEN

- Självbärande golvsystem i aluminium
- Robust, väderresistent aluminiumdäck
- Modulsystem för I.S.L.A.-konceptet
- Fristående dubbelmarkiser
- Solskydd utan störande mittstolpar
- UV-skydd
- Sol-/värmeskydd
- Säkerhet och vindskydd





## PERGOLA & PAVILJONG

- Terrasstak
- Outdoor Living-paviljonger
- Fristående pergolamarkiser med aluminumlameller eller plissémarkis
- Bioklimatiskt väderskydd
- Glastaksystem
- Kombinerat horisontellt och vertikalt solskydd
- Komfortabelt Utomhusrum
- Sol-/värme-/UV-skydd
- Regn-/snöskydd
- Helintegrerade vertikala solskydd
- Insynsskydd
- Skjutdörrar i glas
- Transparent vindskydd
- Modulärt system för I.S.L.A-konceptet

## ELEKTRONIK | AUTOMATISERING OCH STYRNING

- Servicekomfort
- Automatisering
- Styrning via smartphone
- Vädersensor
- Säkerhet
- LED-ljus lösningar



## DUKAR | DUKKOMFORT OCH DUKTRYCK

- Dukkollektion
- Dukbyte
- Tillbehör och annan service
- Reklam med tryck på duk
- Kupong





## VENTOSOL VS6100/VS6200

VENTOSOL-produktlinjen har utökats och finns nu tillgänglig med fyrkantig eller rundad kassettform. Dessutom är den extra monterings- och underhållsvänlig. **Mer information på sidan 44**



Kassettmarkisen, som har tilldelats Red Dot Design Award 2017, har en ny dimension och är helautomatiserad. Den sänkbara volangen med elektronisk styrning ger ännu mer komfort. **Mer information på sidan 104**



## CAMABOX BX4500



## ARNEX PS2500



Lätt SIR-underglasmarkis i modern design. Fungerar perfekt i kombination med det nya glastaksystemet NYON GP3100.

**Mer information på sidan 120**





## NYON GP3100

Glastaksystem i harmonisk design för olika byggnader. Fyrkantig, enkel och eftermonteringsbar. **Mer information på sidan 162**



## BAVONA TP6600 Hardtop

När mycket stora ytor behöver skuggas. Kan kopplas samman i bredd och längd. Med monterad lamellövervakning. **Mer information på sidan 202**

## Beräkning

**Totalbredd och utfall = grundpris**

**resp. totalbredd och höjd = grundpris**

(Utfall = avståndet från väggen till frontprofilens framkant, se teknisk info)

Extra kostnader och avdrag beräknas alltid utifrån grundpriset.

Mått mellan två prispositioner avrundas alltid till nästa högre prisposition.

## Enheter

Alla mått i cm (tekn. ritningar i mm) om inget annat anges. Måtten kan avvika beroende på utfall och inställning av lutningsvinkel. Prisangivelser utan enhet är alltid styckpris.

## Priser

Priserna i denna prislista utläses på följande sätt: utan montering och elektriska installationer, utan fäst- och installationsmaterial som skruvar, pluggar, kablar, brytare etc. exklusive transport, förpackning och moms. Med förbehåll för ändringar.

## Extra kostnad för små mängder

Vid ett netto-ordervärde under 30 EUR tillkommer en tilläggsavgift på 10 EUR.

## Extra kostnader specialfärger

Lifestyle Colors	min. 255.00	6.50 %
Rainbow Colors	min. 355.00	7.50 %

Nature, eloxiert	on demand
------------------	-----------

## Profiler

Standardlängd skärs enligt mått	beroende på profiltyp	15 %
Snittposition		50.00

## Extra konstruktionskostnad/finmått

Specialkonstruktioner  
prisberäknas efter tidsåtgång netto h 50.00

Planeringsutgifter:	Typ A: 150.00	Type C: 300.00
CAD/VOS	Type B: 300.00	Type D: 375.00
	Netto (för bild, se sidan 165))	

Externa finmåtsutgifter	75.00/h
-------------------------	---------

## Återkopplingar

Leveranser som ger upphov till anmärkningar måste rapporteras inom 3 dagar med uppgifter om leveransdatum och ordernummer.

## Specialkostnader/tjänsteartiklar

Ändring efter produktionsstart	A040	netto 160.00	per order
Specialstansning	A039	netto 80.00	per position
Tvåfärgad anläggning	A038	netto 400.00	per order
Anpassning av stycklista	A037	netto 160.00	per order
Extra kostnad för expressleverans	A042	netto 200.00	per styck

Ändringar kan inte göras efter express-start!

Vid ändringar eller annulleringar av ordrar efter produktionsstart där material redan har bearbetats tillkommer en extra kostnad för detta tillsammans med timkostnaden och nettopriset.

Till detta används följande artiklar:

arbetstid	A003	netto / h75.00
materialutgifter	A002	effektiva materialutgifter

## Rabattsystem

Färdiga produkter I	Tjänster
Rabattgrupp för klassiska solskyddsprodukter	Rabattgrupp för STOBAG-tjänster till fackhandlare

Denna prislista är baserad på rekommenderade försäljningspriser i EUR exkl. moms och gäller fr.o.m. 1 februari 2018.

Den ersätter alla tidigare prislistor för färdiga produkter. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra prisändringar och tekniska ändringar. För alla avtal som sluts med oss gäller de allmänna handelsvillkoren (se [www.stobag.com](http://www.stobag.com)).



## Leverans

Leveranser sker i enlighet med Incoterms 2010. Markislängder över 700cm blir förmonterade så långt det går, annars levererade i komponenter.

Längder upp till 900cm kan förmonteras på begäran.

## Garanti













Garantivillkor/garantiförlängning på [www.stobag.com](http://www.stobag.com)

## Standard SS-EN 13561

Standarden SS-EN 13561 anger sedan den 1 mars 2006 kraven på markiser för att uppnå en CE-märkning.

Markiser och komponenter från STOBAG är konstruerade och tillverkade enligt bestämmelserna i standarden SS-EN 13561.

## Convenient to operate

	Basic package	Convenience package Easy		Convenience package Sun/Wind		Convenience package Sun/Wind/Rain	Convenience package Sun/Wind/CONNEXOON TERRASSE
	RTS/io	RTS	io	RTS	io	RTS	io
							
1 channel							
4/5 channel							

		1 channel	4/5 channel	
RTS basic package	Somfy RTS surcharge	–	–	–
io basic package:	Somfy io surcharge	–	–	–
Easy RTS convenience package	Surcharge for Somfy RTS	Telis 1 RTS Pure	Telis 4 RTS Pure	–
Easy io convenience package	Surcharge for Somfy io	Situo 1 io Pure	Situo 5 io Pure	–
Sun/Wind RTS convenience package	Surcharge for Somfy RTS	Telis 1 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris RTS Pure	Soliris Sensor RTS 230 V
Sun/Wind io convenience package	Surcharge for Somfy io	–	Situo 5 io Variation A/M Pure	Sunis WireFree II io Eolis WireFree io
Convenience package Sun/Wind/Rain RTS	Surcharge for Somfy RTS	Telis 1 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris RTS Pure	Soliris Sensor RTS 230 V With Ondeis rainsensor
Convenience package Sun/Wind/CONNEXOON io	Surcharge for Somfy RTS	Situo 1 io Pure	Situo 5 io Pure	Sunis WireFree io Eolis WireFree io CONNEXOON Box io

**IOBSERVERA:** För MELANO, ASTANO, RIVERA och BAVONA används en tredjepartsmotor med Somfy-radiomottagare (RTS/io).

Därmed är alla produkterna kompatibla med Somfy-styrssystem.


För STOBAG:s Hardtop-lösningar ingår kontrollenheten PERGOLA Tilt io med integrerad temperatursensor i grundpaketet.

Ondeis regnsensor 24 V går att få som tillval.ss

## Färger

### Classic Colors

Alla **Classic**-färger är inkluderade i markisernas standardpris och kostar därmed inget extra.



**Ytaspekt struktur**  
◆ Slät  
▲ Fintextur

**Ytaspekt glans**  
○ Silkesglans  
⊙ Matt  
⊗ Djupmatt





















**Ytaspekt effekt**  
✦ Päriglans



## Färger

## Lifestyle Colors

Dessa exklusiva Lifestyle-färger, 8 Duraxal-färger, 7 med fintextur och 5 matta, håller hög kvalitet och är mycket värdetåliga. Lifestyle-färger innebär en extra kostnad på 6,5 % av grundpriset (min. EUR 255,00) för alla produkter med undantag för produktgruppen Living Area (TERRADO, ARDON, BAVONA, ASTANO, PERGOLINO, MELANO, RIVERA, NYON och inglasningar).

					
<b>L10</b> Xal-01 / 4201E75281A3F Ljusgrå ◆ ❖ ◎	<b>L12</b> Xal-31 / 4201E75268A3F Grå ◆ ❖ ◎	<b>L14</b> Xal-32 / 4201E82301A3F Silver ◆ ❖ ◎	<b>L16</b> Xal-33 / 4201E82303A3F Brons ◆ ❖ ◎	<b>L18</b> Xal-34 / 4201E82304A3F Mockabrun ◆ ❖ ◎	<b>L20</b> Xal-35 / 4201E82305A3F Svartbrun ◆ ❖ ◎
					
<b>L22</b> Xal-37 / 4201E75305A3F Umbragra ◆ ❖ ◎	<b>L24</b> RAL 9005 – Trend 9 / 4201A90050A10 Nattsvart ◆ ◎	<b>L40</b> RAL 9016 / 591TA90160A10 Trafikvit ▲ ◎	<b>L42</b> ca. RAL 9006 / 591TE90060A10 Vit aluminium ▲ ❖ ◎	<b>L44</b> ca. RAL 9007 / 591TE78084A10 Grå aluminium ▲ ❖ ◎	<b>L46</b> 591TE78082A10 Zink ▲ ❖ ◎
					
<b>L48</b> RAL 7016 / 591TA70160A10 Antracitgrå ▲ ◎	<b>L50</b> 591TE83247A10 Kastanj ▲ ❖ ◎	<b>L52</b> 591TE83429A10 Brungrå ▲ ❖ ◎	<b>L60</b> RAL 7035 / 5903A70350F10 Ljusgrå ◆ ◎	<b>L62</b> RAL 7048 / 5903E70480F3F Pärlmusgrå ◆ ❖ ◎	<b>L64</b> RAL 8014 / 5903A80140F10 Sepiabrån ◆ ◎
					
<b>L66</b> RAL 7022 / 5903A70220F10 Umbragra ◆ ◎	<b>L68</b> RAL 7024 / 5903A70240F10 Grafitgrå ◆ ◎				

## Rainbow Colors



Det finns 181 **Rainbow**-färger som tillhör kvalitetsklassen standard RAL-färger. Extra kostnad 7,5 % av grundpriset (min. EUR 355,00).




















## Färger mot förfrågan

Alla andra färger som inte tillhör någon av färggrupperna **Classic**, **Lifestyle** eller **Rainbow** innebär en extra kostnad på 7,5 % av grundpriset (min. EUR 490,00).

**Viktig information:** Färgerna ovan är inte ett bindande erbjudande vad gäller färgton och glansgrad. Variationer från de ursprungliga färgerna kan inte uteslutas eftersom printmetod och pigmentering kan skilja sig åt. De enskilda registren (t.ex. RAL 840-HR/RAL 841-GL) eller NCS-standarderna är det enda avgörande vid tillverkning och kontroll av färger enligt RAL och NCS.

## Symbol/piktogram

Följande symboler/piktogram används i denna prislista:

	= Utfall A		= Justerbar lutning
	= Totalbredd TB		= På befintlig horisontell eller lutande underkonstruktion
	= Väggmontage		= På befintlig vertikal underkonstruktion
	= Väggmontage med justerbar lutning		= Utfallspunkt
	= Takmontage		= Extra utfall
	= Takmontage med justerbar lutning		= Stolphöjd
	= Takbjälksmontage		= Vattentät
	= Takbjälksmontage med justerbar lutning		= Manuell styrning
	= Sidomontering i nischer		= Motorstyrning
	= Vindmotståndsklass enligt DIN EN13561		

## Förkortningar

Följande förkortningar används i denna prislistan:

U	=	Utfall	m	=	Meter
S	=	Set	m <sup>2</sup>	=	Kvadratmeter
H	=	Höjd	Kr	=	Komponent- och reservdelskatalog
Lb	=	Ljusbredd	S.	=	Sida
Lm	=	Löpmeter	S	=	Styck
			TB	=	Totalbredd





# VERTICAL S4110/1 + S4110/2

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis som på grund av öppen konstruktion är idealisk för fönstersprång (dukrollen hängs in framifrån)
- Monteringsvinkeln lämpar sig för montering på väggar, tak eller i dörrar/fönster
- Med vajer- eller stångstyrning anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 500 cm



min. 40 cm  
max. 300 cm



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Kombifäste: S321  
 Styrning: Vajerstyrning US100/ eller stångstyrning US101/  
 Utfällningsprofil: Rund US204 med sidotappar S606-2  
 Monteringsfäste: US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial  
 Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)




S4110/1  
Takmontering




S4110/2  
Väggmontering




S321  
Lagerskål



US120-2  
Monteringsfäste





US120-1  
Monteringsfäste



US209: Vägghållare  
inkl. fjäderspännare

US210: Markhållare  
inkl. Fjäderspännare

## Grundpris S4110/1 och S4110/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	551	561	569	579	594	605	615	628	638	648	661
125	563	569	579	594	607	623	635	648	661	674	689
150	587	602	615	630	646	661	677	692	707	725	743
175	599	615	630	648	666	684	702	723	741	759	777
200	612	628	646	666	687	707	730	751	769	790	810
225	623	643	661	684	707	730	754	777	800	823	844
250	635	656	679	702	730	754	779	805	831	856	882
275	646	669	694	723	751	777	805	831	862	887	916
300	659	684	710	741	772	800	831	862	892	921	952
325	669	697	728	759	792	823	859	890	921	952	988
350	679	710	746	779	813	846	882	916	952	988	1021
375	692	728	761	797	833	872	908	944	980	1018	1054
400	702	741	777	815	856	895	934	972	1013	1052	1090
425	715	754	792	833	877	918	959	1003	1041	1083	1126
450	728	769	808	854	898	941	985	1029	1072	1119	1160
475	741	782	826	872	918	964	1011	1057	1101	1149	1196
500	751	795	841	890	939	990	1036	1083	1134	1180	1229

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig PG2 14.10/m<sup>2</sup>Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig PG2A 5.15/m<sup>2</sup>Soltis 92-väv segment genomskinlig PG3 23.50/m<sup>2</sup>Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd PG4 40.80/m<sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Fjäderspännare US208 5.75/Styck

Monteringsfäste US120-1 (Skillnad mot US120-2) 13.40/Par

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 160.00/Set

Mek. Motordrivning – 66.25/Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20/Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35/Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket		Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS/io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	185	RTS/io		io	RTS	io
1 kanal		205	399		699	699
4/5 kanal		225	429	549	729	729

## Viktiga anvisningar

Från 470,1 cm kan endast markisväxel S815/4 användas

# VERTICAL S4110/3

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis som på grund av öppen konstruktion är idealisk för fönstersprång (dukrollen hängs in framifrån)
- Monteringsvinkeln lämpar sig för montering på väggar, tak eller i dörrar/fönster
- Med styrskenor i aluminium anpassade för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman



	min. 40 cm max. 500 cm		min. 40 cm max. 400 cm
--	---------------------------	--	---------------------------




För detaljerad information se sid 228


### Leveransomfång

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Kombifäste:	S321
Styrskenor:	2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-1
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)




S4110/3  
Väggmontering




S4110/3  
Takmontering




Placering och antal monteringsfästen/hål



S321  
Kombifäste



FS601/3  
Monteringsfäste



FS601/4  
Monteringsfäste



## Grundpris S4110/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

/	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	522	538	551	566	581	597	612	628	641	656	669	684	700	712	730
125	535	545	563	579	599	615	630	648	666	682	697	715	733	751	766
150	558	576	597	617	635	653	674	692	712	733	751	772	790	808	828
175	569	592	615	635	656	677	700	723	743	764	787	808	828	854	874
200	579	607	630	653	677	700	725	751	774	797	820	844	869	892	916
225	594	620	646	671	697	725	751	777	802	828	856	882	908	934	959
250	607	633	661	689	718	748	777	805	833	864	892	918	946	975	1006
275	617	648	679	707	741	772	802	831	864	895	926	957	990	1018	1049
300	630	661	694	730	761	795	828	862	895	928	959	995	1029	1059	1093
325	641	674	710	748	782	818	854	890	923	959	995	1031	1065	1101	1139
350	651	689	728	766	802	841	880	916	954	993	1031	1067	1106	1144	1180
375	664	702	746	784	823	867	905	944	988	1026	1065	1103	1147	1185	1224
400	674	715	761	802	844	887	931	972	1016	1057	1101	1144	1185	1227	1270
425	687	733	777	820	867	910	954	1003	1044	1090	1137	1180	1224	1270	1314
450	697	746	792	838	887	934	980	1029	1075	1124	1170	1216	1265	1311	1358
475	710	759	808	859	908	957	1008	1057	1106	1157	1203	1255	1304	1353	1404
500	723	774	826	877	928	980	1034	1083	1137	1188	1239	1291	1342	1396	1448

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig PG2 14.10/m<sup>2</sup>

Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig PG2A 5.15/m<sup>2</sup>

Soltis 92-väv segment genomskinlig PG3 23.50/m<sup>2</sup>

Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd PG4 40.80/m<sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste S307 sidomontage 5.65/Styck

Monteringsfäste FS602/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 10.25/Styck

Monteringsfäste FS601/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 19.75/Styck

Monteringsfäste FS601/2 Höjd 50 mm, dubbelplatta 29.10/Styck

Monteringsfäste FS601/3 Höjd 80 mm, enkelplatta 20.10/Styck

Monteringsfäste FS601/4 Höjd 80 mm, dubbelplatta 29.60/Styck

Monteringsfäste FS601/5 Höjd 200 mm, enkelplatta 21.65/Styck

Monteringsfäste FS601/6 Höjd 200 mm, dubbelplatta 31.05/Styck

Monteringsfäste FS601/7 Höjd max 200 mm, enkelplatta 21.45/Styck

Monteringsfäste FS601/8 Höjd max 200 mm, dubbelplatta 30.55/Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 160.00/Set

Mek. Motordrivning – 66.25/Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20/Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35/Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

## Viktiga anvisningar

Från 470,1 cm kan endast markisväxel S815/4 användas

# VERTICAL VS4300 LIGHT

Vertikalkassett med rund eller fyrkantig kassett

## Produktinformation

- Vertikalkassett med valfritt rund eller fyrkantig, självbärande skyddskassett
- Kan monteras utan skyddskassett
- Med styrskenor i aluminium anpassade för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 500 cm



min. 40 cm  
max. 350 cm

Från 400 cm bredd = max höjd 225 cm



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Kassett:	Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813
Styrskenor:	2 st. FS810, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, monterad i skyddskassetten, styrskenor bifogas löst, utan fästmaterial  
Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


## Teknik (mått i mm)




Väggmontering med rundad kassett




Väggmontering med fyrkantig kassett




Placering och antal monteringsfästen/hål



Monteringsplan





FS601/3  
Monteringsfäste



FS601/4  
Monteringsfäste

### Grundpris VS4300 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	682	702	725	743	764	782	802	823	844
125	718	743	766	790	813	833	859	882	905
150	756	782	808	833	862	887	913	939	964
175	795	823	854	882	910	939	967	1000	1029
200	831	864	895	928	959	993	1024	1057	1088
225	869	903	939	972	1011	1044	1080	1116	1149
250	905	944	980	1021	1057	1095	1137	1173	1211
275	941	985	1024	1065	1106	1149	1191	1229	1273
300	977	1024	1067	1111	1157	1201	1247	1288	1332
325	1016	1062	1108	1160	1206	1252	1301	1347	1396
350	1052	1103	1155	1203	1255	1304	1355	1406	1455
375	1088	1144	1196	1252	1304	1355	1412	1463	1517
400	1129	1183	1239	1296	1353	1409	1466	1522	1579
425	1165	1221	1283	1342	--	--	--	--	--
450	1201	1265	1327	1389	--	--	--	--	--
475	1237	1304	1368	1435	--	--	--	--	--
500	1275	1342	1412	1481	--	--	--	--	--

Svetsade dukar med markisväxel max TB 470 cm

### Produktvarianter

Skyddskassett rund FS803/fyrkantig FS813 (inkl säkerhetselement)	FS8..	– 7.60/Lpm
--	-------	------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
-------------------------	-------	-------------

Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
-----------------------	-------	-------------

#### Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig	PG2	14.10/m <sup>2</sup>
--	-----	----------------------

Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A	5.15/m <sup>2</sup>
--	------	---------------------

Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	23.50/m <sup>2</sup>
------------------------------------	-----	----------------------

Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenaratråd	PG4	40.80/m <sup>2</sup>
--	-----	----------------------

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.25/Styck
-----------------	---------	-------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	14.75/Styck
-----------------	---------	--------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	19.75/Styck
-----------------	---------	-------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	29.10/Styck
-----------------	---------	--------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	20.10/Styck
-----------------	---------	-------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	29.60/Styck
-----------------	---------	--------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	21.65/Styck
-----------------	---------	--------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	31.05/Styck
-----------------	---------	---------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	21.45/Styck
-----------------	---------	------------------------------	-------------

Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	30.55/Styck
-----------------	---------	-------------------------------	-------------

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00/Set
------------------------------	--------------

Mek. Motordrivning	– 66.25/Styck
--------------------	---------------

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
--	-------------

Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
------------------	-------------

Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck
-------------------	-------------

### Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729



# UNIVERSAL US3510/1 + US3510/2

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Rund skyddskassett för montering på väggar eller tak
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 400 cm



min. 40 cm  
max. 250 cm



För detaljerad information se sid 228




somfy

### Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Rund US103
Styrning:	Vajerstyrning US100/ eller stångstyrning US101/.
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-2
Monteringsfäste:	US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, ihopsatt skyddskassett; sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)




US3510/1  
Takmontering




US3510/2  
Väggmontering




US105/2  
Inställningskåpa



US120-2  
Monteringsfäste





US120-1  
Monteringsfäste



US106  
Monteringsplatta

### Grundpris US3510/1 och US3510/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	100	125	150	175	200	225	250
80	620	630	638	648	659	669	679
100	646	656	669	682	692	705	718
125	669	684	697	712	730	743	759
150	705	725	741	759	777	792	810
175	733	751	772	790	810	831	849
200	756	779	800	823	844	869	890
225	782	805	831	856	882	905	931
250	805	833	862	887	916	941	970
275	831	862	890	921	949	980	1011
300	856	890	921	952	988	1018	1049
325	882	916	949	988	1021	1054	1088
350	905	944	980	1018	1054	1090	1131
375	931	970	1011	1049	1088	1131	1170
400	954	1000	1041	1083	1126	1167	1209

### Produktvarianter

Skyddskassett	US103	– 34.85/Lpm
---------------	-------	-------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig	PG2	14.10/m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A	5.15/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	23.50/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenaratråd	PG4	40.80/m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Fjäderspännare	US208	5.75/Styck
Monteringsfäste	US120-1	(Skillnad mot US120-2) 13.40/Par
Monteringsplatta	US106	13.15/Styck

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00/Set
Mek. Motordrivning	– 66.25/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

### Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

# UNIVERSAL US3510/3

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för mindre och större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Rund skyddskassett för montering på väggar eller tak
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 400 cm



min. 40 cm  
max. 250 cm



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Rund US103
Styrskenor:	2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-1
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)




US3510/3  
Uppmontering




S307  
Monteringsfäste




Placering och antal monteringsfästen/hål



FS602/1  
Monteringsfäste





FS601/3  
Monteringsfäste



FS601/4  
Monteringsfäste



**Grundpris US3510/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	100	125	150	175	200	225	250
80	594	607	620	633	646	659	674
100	617	633	648	666	679	697	712
125	643	661	679	697	715	736	754
150	679	700	723	743	764	784	805
175	702	728	751	774	797	820	844
200	730	756	782	808	831	859	885
225	754	782	810	838	869	898	923
250	779	810	838	872	903	934	964
275	802	836	872	905	936	970	1006
300	828	867	900	936	972	1011	1044
325	854	892	931	967	1008	1047	1083
350	880	921	959	1003	1041	1083	1124
375	903	946	993	1034	1077	1121	1165
400	928	972	1021	1065	1111	1160	1203

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig PG2 14.10 / m<sup>2</sup>

 Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig PG2A 5.15 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv segment genomskinlig PG3 23.50 / m<sup>2</sup>

 Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd PG4 40.80 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste S307 sidomontering 5.65 / Styck

Monteringsfäste FS602/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 10.25 / Styck

Monteringsfäste FS601/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 19.75 / Styck

Monteringsfäste FS601/2 Höjd 50 mm, dubbelplatta 29.10 / Styck

Monteringsfäste FS601/3 Höjd 80 mm, enkelplatta 20.10 / Styck

Monteringsfäste FS601/4 Höjd 80 mm, dubbelplatta 29.60 / Styck

Monteringsfäste FS601/5 Höjd 200 mm, enkelplatta 21.65 / Styck

Monteringsfäste FS601/6 Höjd 200 mm, dubbelplatta 31.05 / Styck

Monteringsfäste FS601/7 Höjd max 200 mm, enkelplatta 21.45 / Styck

Monteringsfäste FS601/8 Höjd max 200 mm, dubbelplatta 30.55 / Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 160.00 / Set

Mek. Motordrivning – 66.25 / Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35 / Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

# UNIVERSAL US3910/1 + US3910/2

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för större fasader
- Med vajer- eller stångstyrning anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Rund skyddskassett för montering på väggar eller tak
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 450 cm



min. 40 cm  
max. 300 cm



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Skyddskassett: Rund US203  
 Styrning: Vajerstyrning US100/. eller stångstyrning US101/.  
 Utfällningsprofil: Rund US204 med sidotappar S606-2  
 Monteringsfäste: US120-2

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, ihopsatt skyddskassett; sidostyrning samt resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)




US3910/1  
Takmontering




US3910/2  
Väggmontering




US205/2  
Inställningskåpa



US120-2  
Monteringsfäste





US120-1  
Monteringsfäste



US206  
Monteringsplatta

### Grundpris US3910/1 och US3910/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300
80	664	674	684	694	707	718	730	741	751
100	692	705	718	733	746	759	774	787	800
125	718	736	754	769	784	800	815	833	849
150	761	779	797	815	836	856	874	895	913
175	787	808	831	854	874	898	918	939	962
200	815	838	864	890	913	936	962	988	1011
225	841	872	898	923	952	977	1008	1034	1059
250	872	900	931	959	990	1021	1049	1080	1108
275	898	931	962	995	1029	1062	1093	1129	1160
300	926	959	998	1031	1067	1101	1139	1173	1209
325	952	993	1029	1067	1103	1144	1180	1219	1260
350	980	1021	1062	1101	1144	1185	1224	1268	1309
375	1008	1052	1093	1139	1183	1224	1270	1314	1355
400	1036	1080	1129	1175	1219	1268	1314	1358	1406
425	1062	1111	1160	1209	1260	1309	1358	1406	1455
450	1090	1142	1193	1247	1299	1350	1401	1453	1504

### Produktvarianter

Skyddskassett	US203	– 42.50 / Lpm
---------------	-------	---------------

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
-------------------------	-------	-------------

Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
-----------------------	-------	-------------

#### Dukkomfort

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig	PG2	14.10 / m <sup>2</sup>
--	-----	------------------------

Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A	5.15 / m <sup>2</sup>
--	------	-----------------------

Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
------------------------------------	-----	------------------------

Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd	PG4	40.80 / m <sup>2</sup>
---	-----	------------------------

#### Monteringsmaterial

Fjäderspännare	US208	5.75 / Styck
----------------	-------	--------------

Monteringsfäste	US120-1	(Skillnad mot US120-2)	13.40 / Par
-----------------	---------	------------------------	-------------

Monteringsplatta	US206	13.65 / Styck
------------------	-------	---------------

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00 / Set
------------------------------	----------------

Mek. Motordrivning	– 66.25 / Styck
--------------------	-----------------

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
--	---------------

Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
------------------	---------------

Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck
-------------------	---------------

#### Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket		Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS / io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io		io	RTS	io
	185					
1 kanal		205	399		699	699
4/5 kanal		225	429	549	729	729

# UNIVERSAL US3910/3

## Vertikalmarkis

### Produktinformation

- Vertikalmarkis för större fasader
- Med styrskena i aluminium anpassad för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Rund skyddskassett för montering på väggar eller tak
- Upp till 3 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 450 cm



min. 40 cm  
max. 400 cm



För detaljerad information se sid 228



somfy.




### Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Rund US203
Styrskenor:	2 st. styrskenor i aluminium S309, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Rund US204 med sidotappar S606-1
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial. Ändlägesstoppet måste ställas in på plats


### Teknik (mått i mm)




US3910/3  
Uppmontering




FS602/1  
Monteringsfäste




Placering och antal monteringsfästen/hål



S307  
Monteringsfäste





FS601/3  
Monteringsfäste



FS601/4  
Monteringsfäste



**Grundpris US3910/3 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>80</b>	617	633	648	661	677	692	705	723	738	754	766	782	795
<b>100</b>	646	664	679	697	715	733	751	769	787	802	820	838	859
<b>125</b>	671	692	712	736	754	774	795	815	836	856	877	898	916
<b>150</b>	712	738	759	782	805	828	854	874	898	921	944	967	993
<b>175</b>	741	766	792	818	844	872	895	921	946	972	1000	1026	1052
<b>200</b>	769	797	826	854	882	910	939	967	998	1026	1054	1083	1111
<b>225</b>	795	826	859	890	921	952	985	1016	1047	1077	1108	1142	1173
<b>250</b>	823	859	892	926	959	995	1029	1062	1095	1131	1165	1198	1232
<b>275</b>	849	887	923	959	998	1036	1072	1108	1144	1183	1219	1257	1293
<b>300</b>	880	918	957	998	1036	1075	1116	1155	1196	1234	1275	1314	1353
<b>325</b>	905	946	990	1034	1075	1119	1160	1201	1242	1286	1329	1371	1414
<b>350</b>	934	977	1024	1067	1111	1160	1203	1250	1293	1337	1383	1430	1473
<b>375</b>	959	1011	1057	1103	1152	1198	1247	1296	1342	1391	1437	1486	1535
<b>400</b>	990	1039	1088	1139	1191	1239	1291	1342	1394	1443	1491	1545	1594
<b>425</b>	1016	1070	1124	1175	1229	1283	1335	1389	1443	--	--	--	--
<b>450</b>	1044	1098	1155	1211	1268	1324	1381	1435	1489	--	--	--	--

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig PG2 14.10 / m<sup>2</sup>

 Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig PG2A 5.15 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv segment genomskinlig PG3 23.50 / m<sup>2</sup>

 Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd PG4 40.80 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste S307 sidomontering 5.65 / Styck

Monteringsfäste FS602/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 10.25 / Styck

Monteringsfäste FS601/1 Höjd 50 mm, enkelplatta 19.75 / Styck

Monteringsfäste FS601/2 Höjd 50 mm, dubbelplatta 29.10 / Styck

Monteringsfäste FS601/3 Höjd 80 mm, enkelplatta 20.10 / Styck

Monteringsfäste FS601/4 Höjd 80 mm, dubbelplatta 29.60 / Styck

Monteringsfäste FS601/5 Höjd 200 mm, enkelplatta 21.65 / Styck

Monteringsfäste FS601/6 Höjd 200 mm, dubbelplatta 31.05 / Styck

Monteringsfäste FS601/7 Höjd max 200 mm, enkelplatta 21.45 / Styck

Monteringsfäste FS601/8 Höjd max 200 mm, dubbelplatta 30.55 / Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 160.00 / Set

Mek. Motordrivning – 66.25 / Styck

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35 / Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
<b>1 kanal</b>		205	399		699
<b>4 / 5 kanal</b>		225	429	549	729

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

Följande avdrag / tillägg gäller för Vertical och alla fall-arms markiser och en kombination av de båda

Produkter	avdrag / tillägg	avdrag / tillägg
	2 kopplade markiser	3 kopplade markiser
<b>Fall-arms och kombination av markiser</b>		
METRO FS4200 BOX	-10.22	-, -
VISOMBRA FS6000	-10.22	-, -
<b>Vertikal markis</b>		
UNIVERSAL US3510/..	-32.61	-126.48
UNIVERSAL US3910/..	-32.61	-126.48
VERTICAL S4110/.. *	26.78	- 7.80
VERTICAL VS4300 LIGHT *	-10.22	- 81.79

**Exempel på kalkulation**
**2 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manuellt vevreglage.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-213.30
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-213.30
	- avdrag för 2 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-32.61</b>
			<b>1228.79</b>

**2 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manövereras med motor.**

	+ 1 awning 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	+ 1 awning 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-213.30
	- avdrag för 2 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-32.61</b>
			<b>1442.09</b>

**3 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manuellt vevreglage.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-213.30
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-213.30
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-213.30
	- avdrag för 3 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-126.48</b>
			<b>1765.62</b>

**3 UNIVERSAL-markiser US3510/1 som kopplas. Manövereras med motor.**

	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-213.30
	+ 1 markis 200 cm x 200 cm	baspris (se baspristabell)	844.00
	- Växellåda inkl.150 cm vevarm		-213.30
	- avdrag för 3 system		
	(se pristabell ALTERNATIV-avdrag/tillägg kopplade markiser)		<b>-126.48</b>
			<b>1978.92</b>

**Viktig information**

 Det går bara att koppla upp till en maximal yta på 16 m<sup>2</sup>

\*Kopplad, svetsad och skyddande takprofil får vara max 470 cm bred

# VENTOSOL VS5100/1 + VS5100/2

## Vertikalmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

### Produktinformation

- Solskydd för fasader upp till 12 m<sup>2</sup>
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Med smala aluminiumskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster



min. 75 cm  
max. 400 cm



min. 50 cm  
\* max. 350 cm

\* Från 226 cm bredd = max höjd 300 cm




För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS103 eller fyrkantig ZS143
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 med clipssystem ZS335 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 med clipssystem ZS335 och profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS134 med järntygder o. ändhattar/går att få med bandborste som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)




VS5100/1: Väggmontering med clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd




VS5100/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd




Placering och antal monteringsfästen/hål eller clips



Monteringsplan med clipssystem  
B = totalbredd





Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd



Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd



### Grundpris VS5100/1 och VS5100/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	775	800	827	854	879	907	934	962	987	1014	* --	* --
125	817	847	879	909	939	969	1002	1029	1062	1092	* --	* --
150	862	894	929	964	997	1032	1067	1102	1134	1169	* --	* --
175	879	917	954	994	1032	1069	1107	1144	1184	1222	* --	* --
200	919	962	1002	1044	1087	1129	1169	1212	1254	1296	* --	* --
225	959	1004	1049	1097	1142	1187	1234	1279	1324	1369	* --	* --
250	999	1047	1097	1147	1197	1246	1294	1344	1394	1444	--	--
275	1039	1092	1144	1197	1251	1304	1356	1411	1464	** 1516	--	--
300	1077	1134	1192	1249	1306	1361	1419	1476	** 1534	** 1591	--	--
325	1117	1179	1239	1299	1361	1421	1481	** 1544	** 1604	** 1663	--	--
350	1157	1222	1286	1351	1416	1479	1546	** 1609	** 1673	** 1738	--	--
375	1197	1266	1334	1401	1471	1539	** 1609	** 1676	** 1743	** 1811	--	--
400	1236	1309	1381	1454	1526	1599	** 1668	** 1741	** 1813	** 1886	--	--

\* Går endast att få med markisväxel, pris mot förfrågan/ \*\* Går ej att få med markisväxel

### Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.30 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.30 / Lpm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

#### Dukkomfort

Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A	5.15 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	9.40 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd	PG4	26.70 / m <sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck
Clipssystem	ZS117	Clips för väggmontering	0.50 / Styck
Clipssäkring (1 per styrskena)	ZS122		2.20 / Styck

#### Viktiga anvisningar

Clipssystem: Uteslutande för uppmontering på stängda ytor (fönster). Nicht möglich mit 2teiliger Führungsschiene

### Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

### Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

# VENTOSOL VS5200/1 + VS5200/2

## Vertikalmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

### Produktinformation

- Solskydd för fasader upp till 25 m<sup>2</sup>
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Med smala aluminiumskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster



min. 75 cm  
max. 500 cm



min. 50 cm  
max. 500 cm




För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 med clipssystem ZS335 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 med clipssystem ZS335 och profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS134 med järntygder o. ändhattar/går att få med bandborste som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)




VS5200/1: Vägmontering med clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd




VS5200/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd




Placering och antal monteringsfästen/hål eller clips



Monteringsplan med clipssystem  
B = totalbredd





Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd





Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd

### Grundpris VS5200/1 och VS5200/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	790	817	844	869	897	924	949	977	1004
125	834	867	897	927	957	989	1019	1049	1079
150	879	914	949	984	1017	1052	1087	1119	1154
175	902	939	977	1014	1054	1092	1129	1167	1207
200	942	984	1027	1069	1112	1152	1194	1236	1276
225	984	1029	1077	1122	1167	1214	1259	1304	1349
250	1027	1077	1124	1174	1224	1274	1324	1371	1421
275	1069	1122	1174	1227	1281	1334	1389	1441	1494
300	1112	1167	1224	1281	1339	1396	1451	1509	** 1566
325	1152	1214	1274	1334	1396	1456	1516	** 1576	** 1638
350	1194	1259	1321	1386	1451	1516	1581	** 1646	** 1711
375	1236	1304	1371	1441	1509	1576	** 1646	** 1713	** 1783
400	1276	1349	1421	1494	1566	1638	** 1711	** 1783	** 1853
425	** 1331	** 1409	** 1484	** 1559	** 1636	** 1711	** 1788	** 1863	** 1941
450	** 1376	** 1454	** 1534	** 1614	** 1693	** 1773	** 1853	** 1933	** 2013
475	** 1419	** 1501	** 1586	** 1668	** 1751	** 1836	** 1921	** 2003	** 2085
500	** 1461	** 1549	** 1636	** 1723	** 1811	** 1898	** 1986	** 2070	** 2158

 / 	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1029	1057	1084	1112	1137	** 1162	** 1187	** 1214	** 1241
125	1109	1139	1172	1202	1231	** 1261	** 1291	** 1321	** 1351
150	1189	1224	1256	1291	1326	** 1359	** 1394	** 1429	** 1464
175	1244	1281	1319	1359	1396	** 1434	** 1471	** 1511	** 1549
200	1319	1361	1404	1444	1486	** 1531	** 1574	** 1614	** 1656
225	1396	1441	1486	** 1534	** 1579	** 1626	** 1673	** 1718	** 1763
250	1471	** 1521	** 1571	** 1619	** 1668	** 1723	** 1771	** 1821	** 1871
275	** 1546	** 1601	** 1653	** 1706	** 1761	** 1818	** 1873	** 1926	** 1978
300	** 1624	** 1681	** 1736	** 1793	** 1851	** 1913	** 1971	** 2028	** 2085
325	** 1698	** 1761	** 1821	** 1881	** 1941	** 2011	** 2070	** 2133	** 2193
350	** 1776	** 1838	** 1903	** 1968	** 2033	** 2105	** 2173	** 2235	** 2300
375	** 1851	** 1918	** 1988	** 2055	** 2125	** 2203	** 2270	** 2340	** 2408
400	** 1926	** 1998	** 2070	** 2143	** 2215	** 2298	** 2370	** 2443	** 2515
425	** 2016	** 2090	** 2168	** 2243	** 2320	** 2400	** 2475	** 2550	** 2627
450	** 2093	** 2173	** 2253	** 2333	** 2410	** 2497	** 2577	** 2657	** 2735
475	** 2170	** 2253	** 2335	** 2420	** 2505	** 2592	** 2677	** 2762	** 2847
500	** 2248	** 2335	** 2420	** 2507	** 2595	** 2687	** 2777	** 2867	** 2957

\*\* Går ej att få med markisväxel

# VENTOSOL VS5200/1 + VS5200/2

Vertikalkarmis med ZIP-blixtlåsteknik

Produktvarianter			
Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1		8.30 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3		8.30 / Lpm
Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
Dukkomfort			
Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A		5.15 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3		9.40 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd	endast upp till 260 cm höjd – PG4		26.70 / m <sup>2</sup>
Monteringsmaterial			
Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck
Clipssystem	ZS117	Clips för väggmontering	0.50 / Styck
Clipssäkring (1 per styrskena)	ZS122		2.20 / Styck
Viktiga anvisningar			
Clipssystem: Uteslutande för uppmontering på stängda ytor (fönster). Nicht möglich mit 2teiliger Führungsschiene			

Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm						– 160.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m						17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m						34.35 / Styck
Komfortpakete						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy		Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS	io
	185					
1 kanal		205	399		699	699
4 / 5 kanal		225	429	549	729	729





# VENTOSOL VS5400

Eldriven vertikal-/horisontalmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

## Produktinformation

- Vid inomhusanvändning lämplig för horisontell användning tack vare ett motdragssystem
- Självbärande, lätt rundad skyddskassett
- Ingen ljusspalt mellan duk och styrskena
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



min. 90 cm  
max. 300 cm



min. 85 cm  
max. 400 cm




För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk:	Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	2 st. styrskenor ZS410 med SIR-styrning (gastrycksmekanik/montering i dörrar/fönster: går att få med fästhål som tillval)
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS204 inkl. bandborste, ändhattar och styrtapp
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Väggmontering med clipssystem  
A = totalhöjd




Monteringsplan med clipssystem och motor  
B = totalbredd




Placering och antal monteringsfästen/hål eller clips



Väggmontering med monteringsfäste  
A = totalhöjd





Monteringsplan med monteringsfäste och motor  
B = totalbredd



Montering i dörrar/fönster  
A = totalhöjd

**Grundpris VS5400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>100</b>	1394	1458	1494	1543	1581	1656	1692	1756	1795	1833	1879	1918	1957
<b>125</b>	1440	1512	1553	1604	1648	1725	1766	1838	1879	1923	1975	2016	2062
<b>150</b>	1489	1566	1610	1669	1715	1797	1843	1918	1964	2013	2070	2116	2165
<b>175</b>	1540	1617	1669	1730	1782	1869	1921	1998	2052	2103	2165	2216	2268
<b>200</b>	1586	1671	1725	1792	1849	1941	1995	2080	2137	2193	2260	2316	2373
<b>225</b>	1635	1723	1787	1854	1918	2013	2075	2160	2224	2283	2355	2414	2476
<b>250</b>	1684	1779	1843	1918	1982	2085	2149	2242	2309	2373	2450	2514	2581
<b>275</b>	1733	1831	1903	1980	2052	2155	2226	2324	2394	2463	2543	2615	2684
<b>300</b>	1782	1882	1959	2044	2116	2229	2304	2401	2478	2553	2638	2715	2787

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig PG2A 5.15/m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv segment genomskinlig PG3 9.40/m<sup>2</sup>

 Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd PG4 26.70/m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste ZS111/1 Höjd 60 mm, enkelplatta 19.75/Styck

Monteringsfäste ZS111/2 Höjd 60 mm, dubbelplatta 30.00/Styck

Monteringsfäste ZS111/3 Höjd 90 mm, enkelplatta 19.75/Styck

Monteringsfäste ZS111/4 Höjd 90 mm, dubbelplatta 30.00/Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20/Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35/Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket		Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS / io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	io	Connexoon Terrace
	185	RTS / io		io	RTS		io
<b>1 kanal</b>		205	399		699		699
<b>4/5 kanal</b>		225	429	549	729		729

**Viktiga anvisningar**

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning) – JA/Radio io – JA/Radio RTS – NEJ

# VENTOSOL VS5600/1 + VS5600/2

## Vertikalkarmis med ZIP-blixtlåsteknik

### Produktinformation

- Solskydd för fasader upp till 30 m<sup>2</sup>
- Ett behändigt låssystem möjliggör enkel och tidsbesparande montering
- Servicevänlig, tvådelad skyddskassett med ljuddämpande borsttätning
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



min. 95 cm  
\*max. 600 cm



min. 95 cm  
\*max. 700 cm

\* Limitation max. dimension (see price matrix)



För detaljerad information se sid 228




somfy


### Leveransomfång

Duk: Soltis 86 eller Sergé 600 PG2 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Skyddskassett: Lätt rundad ZS133/1 + undre kassettprofil ZS133/2  
 Styrskenor: Vägghäring: Kompl. Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2  
 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS140/3 + ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2, går att få med stansade fästhål som tillval  
 Utfällningsprofil: ZS304 med järntygger o. ändhattar/går att få med bandborste som tillval  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)  
 Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)




VS5600/1: Vägghäring med direktskruförband och monteringsfäste  
 A = totalhöjd




VS5600/2: Montering i dörrar/fönster med direktskruförband  
 A = totalhöjd




Placering och antal monteringsfästen/hål



Monteringsplan: Vägghäring med monteringsfäste  
 B = totalbredd





Monteringsplan: Vägghäring med direktskruförband  
 B = totalbredd





Monteringsplan: Montering i dörrar/fönster med direktskruförband  
 B = totalbredd



### Grundpris VS5600/1 och VS5600/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	--	--	--	--	--	1259	1289	1319	1352	1382	1413	1443	1473
125	--	--	--	--	--	1405	1438	1473	1508	1543	1576	1614	1649
150	--	--	--	--	--	1473	1513	1551	1589	1629	1667	1705	1747
175	--	--	--	--	--	1543	1584	1629	1672	1715	1757	1800	1843
200	--	--	--	--	--	1611	1659	1705	1752	1800	1846	1893	1939
225	1428	1481	1531	1579	1632	1682	1730	1783	1833	1886	1934	1984	2037
250	1629	1684	1740	1793	1848	1903	1956	2014	2067	2125	2178	2231	2289
275	1679	1737	1795	1853	1914	1971	2032	2090	2150	2208	2266	2326	2384
300	1727	1790	1851	1916	1976	2042	2102	2168	2231	2294	2357	2419	2482
325	1778	1843	1911	1976	2044	2110	2178	2248	2311	2379	2445	2513	2578
350	1825	1896	1969	2039	2107	2180	2253	2324	2394	2462	2535	2606	2676
375	1878	1949	2024	2100	2173	2253	2324	2402	2475	2550	2623	2699	2777
400	1926	2007	2082	2163	2241	2319	2399	2477	2555	2636	2711	2792	2870
425	1971	2057	2140	2221	2306	2389	2470	2555	2638	2719	2805	2885	2968
450	2024	2110	2198	2286	2372	2457	2545	2633	2719	2807	2895	2978	3066
475	2072	2165	2256	2344	2437	2530	2616	2709	2800	2893	2981	3071	3165
500	2125	2216	2311	2409	2500	2596	2694	2787	2880	2976	3071	3167	3258
525	2173	2271	2369	2467	2568	2666	2767	2862	2963	3061	3162	3258	3358
550	2221	2324	2427	2530	2633	2737	2837	2940	3046	3147	3250	3351	3456
575	2271	2377	2482	2591	2696	2805	2913	3019	3124	3230	3341	3446	3552
600	2319	2430	2540	2654	2764	2873	2983	3097	3207	3318	3429	3542	3650

 / 	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
100	1506	1536	1569	1596	1629	1659	1689	1722	1752	1783	1813	1846
125	1682	1717	1752	1788	1820	1856	1893	1929	1961	1999	2032	2067
150	1785	1823	1863	1901	1939	1976	2017	2054	2092	2135	2173	2213
175	1886	1929	1971	2014	2057	2100	2143	2185	2228	2273	2314	2357
200	1987	2034	2082	2130	2173	2221	2268	2316	2362	2412	2455	2500
225	2087	2140	2190	2241	2294	2341	2394	2445	2495	2548	2598	2651
250	2341	2397	2452	2508	2563	2616	2671	2727	2782	2837	2893	2946
275	2442	2500	2560	2618	2679	2737	2797	2857	2915	2973	3034	3092
300	2545	2608	2671	2734	2797	2857	2923	2983	3049	3109	3175	3238
325	2648	2711	2779	2847	2915	2978	3049	3114	3180	3248	3316	3381
350	2747	2817	2890	2961	3031	3099	3175	3243	3316	3384	3456	3527
375	2850	2925	2998	3074	3149	3222	3300	3373	3449	3522	3597	3673
400	2948	3029	3107	3187	3263	3343	3424	3499	3582	3663	3741	3819
425	3054	3134	3217	3300	3381	3464	3550	3630	--	--	--	--
450	3154	3238	3328	3416	3499	3587	3676	3761	--	--	--	--
475	3255	3343	3436	3527	3618	3708	3801	3889	--	--	--	--
500	3356	3451	3545	3638	3736	3829	3927	4020	--	--	--	--
525	3456	3555	3653	3754	--	--	--	--	--	--	--	--
550	3560	3663	3764	3867	--	--	--	--	--	--	--	--
575	3660	3766	3872	3983	--	--	--	--	--	--	--	--
600	3761	3869	3983	--	--	--	--	--	--	--	--	--

# VENTOSOL VS5600/1 + VS5600/2

Vertikalkarmis med ZIP-blixtlåsteknik

Komforttillval					
<b>Ramfärger</b>					
Specialfärger Lifestyle			6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow			7.50%	min. 355.00	
<b>Dukkomfort</b>					
Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig			PG2A	5.15 / m <sup>2</sup>	
Soltis 92-väv segment genomskinlig			PG3	9.40 / m <sup>2</sup>	
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenaratråd			PG4	26.70 / m <sup>2</sup>	
<b>Monteringsmaterial</b>					
Monteringsfäste	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta		19.75 / Styck	
Monteringsfäste	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta		19.75 / Styck	
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta		49.95 / Styck	
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta		49.95 / Styck	
<b>Användningskomfort</b>					
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3				44.10 / Styck	
Motorkabel 3,0 m				17.20 / Styck	
Motorkabel 10,0 m				34.35 / Styck	
<b>Komfortpakete</b>					
	<b>Grundpaket</b>	<b>Komfortpaket Easy</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind/Rain</b>	<b>Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace</b>
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
<b>1 kanal</b>		205	399		699
<b>4/5 kanal</b>		225	429	549	729
<b>Viktiga anvisningar</b>					
Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning) – JA/Radio io – JA/Radio RTS – NEJ					



# VENTOSOL VS6100

Vertikalkarmis med ZIP-blixtlåsteknik

## Produktinformation

- Ny 2-delad styrskena
- SIR-system (blixtlåsteknik)
- Fallarmarna är integrerade i kassetten
- Nytt sätt att förvara fallarmar för spänd duk
- Servicevänligt utförande (serviceluckor och rulle som är lätt att ta ut)
- Motor med hinderigenkänning finns tillgänglig (WT/io)
- Mörklägningsvarianter går att få som tillval

	min. 75 cm max. 400 cm		min. 50 cm max. 350 cm
--	---------------------------	--	---------------------------




För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk:	Soltis 86 eller skärmväv PG2 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	ZS633 med utfällningsprofil ZS647 och servicelucka ZS637
Styrskenor:	Montering på väggen eller i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS611 och ZS612 Med monteringsfäste: Kompl. Styrskena ZS610 och ZS612 Båda varianter med SIR-styrning ZS312/2
Utfällningsprofil:	ZS604 med järntygder och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Väggmontering med monteringsfäste




Montering i dörr/fönster med motor




Placering och antal monteringsfästen/hål eller clips



Monteringsplan med monteringsfäste





Monteringsplan för montage på väggen eller i dörrar/fönster



Monteringsplan med markisväxel

**Grundpris VS6100 – med Somfy WT motor – se leveransomf ng**

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	819	860	898	934	973	1014	1052	1088	1129	1168	** 1237	** 1276
125	863	901	942	986	1027	1068	1114	1152	1194	1237	** 1309	** 1350
150	901	945	991	1037	1081	1127	1170	1217	1263	1306	** 1383	** 1427
175	942	991	1037	1086	1135	1183	1229	1281	1327	1378	** 1455	** 1507
200	983	1034	1083	1137	1188	1240	1291	1342	1396	1445	** 1530	** 1581
225	1037	1091	1147	1201	1258	1312	1365	1419	1473	1530	** 1601	** 1658
250	1076	1135	1194	1253	1309	1365	1424	1483	1542	1599	** 1676	** 1732
275	1119	1178	1240	1301	1360	1424	1483	1548	1607	** 1671	** 1748	** 1809
300	1158	1222	1288	1350	1417	1481	1545	1609	** 1676	** 1737	** 1822	** 1884
325	1199	1268	1335	1401	1468	1537	1604	** 1673	** 1740	** 1809	** 1891	** 1961
350	1237	1309	1383	1453	1525	1594	1666	** 1735	** 1807	** 1879	** 1966	** 2038
375	1281	1353	1430	1501	1576	1653	** 1725	** 1799	** 1873	** 1948	** 2040	** 2112
400	1319	1399	1473	1553	1630	1707	** 1786	** 1863	** 1940	** 2017	** 2112	** 2192

\*\* G r ej att f  med markisv xel/utf llningen kan begr nsas i kombination med tjocka dukar

**Produktvarianter**

F�hrungsschiene ZS611 + ZS612 (f�r montering p� v�ggar och i d�rrar/f�nster)	Ingen extra kostnad
Styrskena ZS610 + ZS612 (f�r montering med monteringsf�ste, monteringsf�ste ing�r ej)	Ingen extra kostnad
Flexibla borstlister p� utf�llningsprofilen	ZS630 4.00/Styck

**Komforttillval**
**Ramf rger**

Specialf�rger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialf�rger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Dukkomfort**

Soltis 88-v�v eller Serg� 100-v�v segment genomskinlig	PG2A	5.15/m�
Soltis 92-v�v segment genomskinlig	PG3	9.40/m�
Twilight Pearl-v�v segment genomskinlig exkl. tenaratr�d	PG4	26.70/m�
M�rkl�ggningspaket Soltis B92 Blockout och flexibel borstt�tning		29.35/m�

**Monteringsmaterial**

Monteringsf�ste	ZS601-1	H�jd 60 mm, enkelplatta	20.60/Styck
Dubbelmonteringsf�ste	ZS602-1	H�jd 60 mm, dubbelplatta	32.30/Styck
Monteringsf�ste	ZS601-2	H�jd 90 mm, enkelplatta	20.60/Styck
Dubbelmonteringsf�ste	ZS602-2	H�jd 90 mm, dubbelplatta	32.30/Styck

**Anv ndningskomfort**

Markisv�xel inkl. vev 150 cm	– 160.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS	io
	185				
1 kanal		205	399	699	699
4/5 kanal		225	429	549	729

**Viktiga anvisningar**

Hinderigenk nnig: Elektrisk motor (grundutrustning) – JA/Radio io – JA/Radio RTS – NEJ

**OBSERVERA:** P  nya VENTOSOL VS6100 har kabeln f rts ett varv runt dukrullen p  grund av att dukrullen  r l ttare att ta bort. P  s  vis f rkortas biten kabel som sticker ut ur kassetten med ca 30 cm.



# VENTOSOL VS6200

## Vertikalkarmis med ZIP-blixtlåsteknik

### Produktinformation

- Ny 2-delad styrskena
- SIR-system (blixtlåsteknik)
- Fallarmarna är integrerade i kassetten
- Nytt sätt att förvara fallarmar för spänd duk
- Servicevänligt utförande (serviceluckor och rulle som är lätt att ta ut)
- Motor med hinderigenkänning finns tillgänglig (WT/io)
- Mörklägningsvarianter går att få som tillval



min. 75 cm  
max. 500 cm



min. 75 cm  
max. 500 cm




För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk:	Soltis 86 eller skärmväv ur STOBAG:s sortiment	Styrskenor:	Montering på väggen eller i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS611 och ZS612
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta		Med monteringsfäste: Kompl. Styrskena ZS610 och ZS612
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt		Båda varianter med SIR-styrning ZS312/2
Skyddskassett:	Rätvinklig ZS603 samt servicelucka ZS607 Halvrund ZS653 och täckåpa ZS657		
Utfällningsprofil:	ZS604 med järntygder och ändhattar		
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal, se bild nedan)		
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial		


### Teknik (mått i mm)




Väggmontering med monteringsfäste




Montering i dörrar/fönster med motor




Placering och antal monteringsfästen/håll eller clips



Monteringsplan med monteringsfäste





Monteringsplan med motor





Monteringsplan med markisväxel

**Grundpris VS6200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	881	909	937	963	996	1022	1050	1076	1104
125	929	963	996	1027	1060	1093	1124	1158	1186
150	978	1017	1052	1088	1124	1163	1199	1229	1268
175	1001	1040	1078	1124	1163	1201	1245	1283	1322
200	1042	1088	1135	1181	1222	1268	1312	1355	1401
225	1088	1140	1186	1235	1286	1332	1383	1427	1476
250	1135	1186	1237	1291	1345	1399	1450	1501	1553
275	1181	1235	1291	1345	1409	1463	1522	1576	1627
300	1222	1286	1345	1409	1468	1530	1586	1650	** 1709
325	1265	1332	1399	1460	1530	1589	1655	** 1717	** 1786
350	1312	1383	1445	1517	1586	1655	1725	** 1794	** 1861
375	1355	1427	1499	1573	1648	1717	** 1794	** 1863	** 1938
400	1399	1473	1553	1627	1707	1786	** 1858	** 1938	** 2012
425	** 1455	** 1540	** 1617	** 1699	** 1781	** 1861	** 1943	** 2020	** 2102
450	** 1501	** 1586	** 1671	** 1753	** 1840	** 1927	** 2009	** 2097	** 2179
475	** 1545	** 1632	** 1725	** 1812	** 1902	** 1991	** 2081	** 2169	** 2256
500	** 1589	** 1686	** 1779	** 1868	** 1963	** 2056	** 2148	** 2238	** 2333

 / 	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1135	1160	1188	1214	1245	** 1270	** 1296	** 1322	** 1350
125	1481	1512	1283	1314	1345	** 1378	** 1406	** 1435	** 1468
150	1304	1342	1376	1412	1445	** 1481	** 1519	** 1553	** 1589
175	1363	1404	1442	1483	1525	** 1563	** 1599	** 1643	** 1681
200	1445	1486	1532	1573	1617	** 1666	** 1707	** 1748	** 1794
225	1530	1573	1619	** 1668	** 1717	** 1768	** 1814	** 1861	** 1907
250	1607	** 1661	** 1709	** 1761	** 1812	** 1868	** 1920	** 1968	** 2022
275	** 1686	** 1743	** 1799	** 1853	** 1915	** 1971	** 2030	** 2081	** 2135
300	** 1771	** 1830	** 1886	** 1945	** 2007	** 2074	** 2133	** 2189	** 2251
325	** 1848	** 1917	** 1976	** 2040	** 2102	** 2174	** 2235	** 2302	** 2364
350	** 1932	** 1994	** 2063	** 2133	** 2199	** 2276	** 2346	** 2410	** 2476
375	** 2009	** 2079	** 2153	** 2222	** 2297	** 2376	** 2448	** 2520	** 2592
400	** 2089	** 2166	** 2238	** 2317	** 2392	** 2476	** 2556	** 2628	** 2705
425	** 2184	** 2261	** 2343	** 2423	** 2502	** 2641	** 2720	** 2800	** 2877
450	** 2263	** 2346	** 2433	** 2515	** 2597	** 2741	** 2825	** 2907	** 2990
475	** 2346	** 2433	** 2520	** 2607	** 2697	** 2841	** 2928	** 3015	** 3102
500	** 2428	** 2517	** 2607	** 2702	** 2789	** 2941	** 3031	** 3126	** 3218

\*\* Går ej att få med markisväxel

# VENTOSOL VS6200

Vertikalkarmis med ZIP-blixtlåsteknik

## Produktvarianter

Führungsschiene ZS611 + ZS612 (för montering på väggar och i dörrar/fönster)	Ingen extra kostnad
Styrskena ZS610 + ZS612 (för montering med monteringsfäste, monteringsfäste ingår ej)	Ingen extra kostnad
Flexibla borstlister på utfällningsprofilen	ZS630 4.00 / Styck

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukkomfort

Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A	5.15 / m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	9.40 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenaratråd	PG4	26.70 / m <sup>2</sup>
Mörkläggningspaket Soltis B92 Blockout och flexibel borsttätning		29.35 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	ZS601-1	Höjd 60 mm, enkelplatta	20.60 / Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	32.30 / Styck
Monteringsfäste	ZS601-2	Höjd 90 mm, enkelplatta	20.60 / Styck
Dubbelmonteringsfäste	ZS602-2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	32.30 / Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

### Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning) – JA/Radio io – JA/Radio RTS – NEJ

**LET OP:** Bij de nieuwe VENTOSOL VS6200 wordt de aansluitkabel 1 maal om de doekbuis gewikkeld. Daardoor is de totale lengte van de kabel 30 cm korter.

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

# VENTOSOL VC5300 CRISTAL

Kristallklart genomskinlig vertikalkarmis

## Produktinformation

- Förbättrad användning av utrymmen med hjälp av vind- och väderskydd
- Helt genomskinlig när systemet är stängt
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



min. 75 cm  
max. 350 cm



min. 75 cm  
max. 300 cm




För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk:	Fönster Cristal 500 PG3 i kombination med Resistant eller Soltis 86/88/92
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskenor ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 och clipssystem ZS335 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 med clipssystem ZS335. Profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Väggmontering med monteringsfäste och styrning ZS112  
A = totalhöjd




Montering i dörrar/fönster med motor och styrning ZS110  
A = totalhöjd




Placering och antal monteringsfästen/hål



Montering i dörrar/fönster med markisväxel och styrning ZS140/3  
A = totalhöjd




Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd



Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd



## Grundpris VC5300 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300
100	936	964	993	1018	1044	1072	1098	1126	** 1152	** 1180
125	985	1016	1047	1075	1106	1139	1170	1201	** 1232	** 1265
150	1031	1065	1101	1137	1170	1206	1239	1275	** 1311	** 1345
175	1075	1116	1155	1193	1232	1273	1311	1350	** 1391	** 1430
200	1124	1167	1209	1252	1296	1337	1383	1424	** 1468	** 1514
225	1170	1216	1265	1311	1358	1406	1453	1499	** 1548	** 1594
250	1214	1268	1317	1368	1422	1473	1525	1576	** 1625	** 1679
275	1263	1317	1371	1427	1484	1540	1594	1651	** 1707	** 1761
300	1309	1365	1427	1486	1545	1604	1666	1725	** 1787	** 1843
325	1353	1417	1481	1545	1610	1674	1736	1802	** 1864	** 1928
350	1401	1466	1538	1602	1671	1738	1807	1874	** 1944	** 2011

\*\* Går ej att få med markisväxel

## Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.30 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.30 / Lpm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck

### Viktiga anvisningar

För produkttegenskaper för markisduken Cristal, se sida 212  
Med markisväxel är endast A 250 cm möjlig  
Clipssystem ZS117 ej tillgängligt!

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

### Viktiga anvisningar

Systemet kan inte användas vid minusgrader. Låt öppna system stå öppna  
Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning) – JA/Radio io – JA/Radio RTS – NEJ

# VENTOSOL VD5100/1 + VD5100/2 LUNERO

## Mörkläggningsmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

### Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 8 m<sup>2</sup>
- Med självbärande, lätt rundad kassett
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Borstättning garanterar fullständig mörkläggnings



min. 75 cm  
max. 400 cm



min. 50 cm  
\* max. 350 cm

\* with motor drive max. height 225 cm, with bevel gearbox max. 8 m<sup>2</sup>



För detaljerad information se sid 228




somfy.


### Leveransomfång

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS103 eller fyrkantig ZS143
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 och profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS134 med järntygder, bandborste och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial



### Teknik (mått i mm)




VD5100/1: Vägmontering med clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd




VD5100/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd



Monteringsplan med clipssystem  
B = totalbredd



Monteringsplan med monteringsfäste  
B = totalbredd





Monteringsplan med markisväxel  
B = totalbredd

# VENTOSOL VD5100/1 + VD5100/2 LUNERO

Mörkläggningsmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

## Grundpris VD5100/1 och VD5100/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	802	839	874	909	944	982	1017	* --	* --	* --	* --	* --
125	854	894	937	979	1019	1062	1104	* --	* --	* --	* --	* --
150	904	952	999	1047	1097	1144	1192	* --	* --	* --	* --	* --
175	929	984	1039	1092	1147	1199	1254	* --	* --	* --	* --	* --
200	977	1037	1097	1157	1219	1279	1339	* --	* --	* --	* --	* --
225	1024	1092	1157	1224	1289	1356	1424	* --	* --	* --	* --	* --
250	1072	1144	1217	1289	1361	1434	1506	* --	* --	* --	--	--
275	1119	1197	1276	1354	1434	1511	1591	* --	* --	--	--	--
300	1167	1251	1336	1419	1506	1589	1673	* --	--	--	--	--
325	1214	1304	1396	1486	1576	1668	1758	--	--	--	--	--
350	1261	1356	1454	1551	1648	1746	1843	--	--	--	--	--
375	1309	1411	1514	1616	1721	1823	1926	--	--	--	--	--
400	1356	1464	1574	1683	1791	1901	2011	--	--	--	--	--

\* Endast möjlig med markisväxel, pris mot förfrågan

## Produktvarianter

Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1	8.30 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3	8.30 / Lpm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta	30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta	30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck
Clipssystem	ZS117	Clips för väggmontering	0.50 / Styck
Clipssäkring (1 per styrskena)	ZS122		2.20 / Styck
Tätningband för clipssystem (rulle på 10 m)	GP516	Tätningband på kassetten	69.75 / Roll

### Viktiga anvisningar

Clipssystem: Är endast avsett för uppmontering på stängda ytor (fönster)

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

### Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

## Mörkläggningsmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 25 m<sup>2</sup> / max höjd 5 m
- Med självbärande, lätt rundad kassett
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blyxtlåsteknik)
- Borsttätning garanterar fullständig mörkläggnings



min. 75 cm  
max. 500 cm



min. 50 cm  
max. 500 cm




För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång


Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS112 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS110 med SIR-styrning ZS312/2 och profilstyrning ZS113, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS134 med järntyngder, bandborste och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial

**Teknik** (mått i mm)


VD5200/1: Vägghäggmontering med clipssystem och monteringsfäste  
A = totalhöjd




VD5200/2: Montering i dörrar/fönster med motor  
A = totalhöjd




Placering och antal monteringsfästen/hål eller clips



### Clipssystem ZS117



Monteringsfäste ZS111/1





### Monteringsfäste ZS111/2



# VENTOSOL VD5200/1 + VD5200/2 LUNERO

Mörkläggningsmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

## Grundpris VD5200/1 och VD5200/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	75	100	125	150	175	200	225	250	275
100	819	854	889	924	962	997	1032	1067	1104
125	872	914	954	997	1037	1079	1122	1164	1207
150	924	972	1019	1067	1117	1164	1212	1259	1306
175	952	1007	1059	1114	1169	1222	1276	1329	1384
200	1002	1062	1122	1182	1241	1301	1361	1421	1481
225	1052	1117	1184	1249	1316	1381	1449	1514	1581
250	1099	1172	1244	1316	1389	1461	1534	1606	1678
275	1149	1227	1306	1384	1464	1541	1621	1698	1778
300	1199	1284	1369	1451	1536	1621	1706	1791	** 1876
325	1249	1339	1429	1519	1611	1701	1793	** 1883	** 1973
350	1296	1394	1491	1586	1683	1781	1878	** 1976	** 2073
375	1346	1449	1554	1656	1758	1861	** 1966	** 2068	** 2170
400	1396	1506	1614	1723	1831	1941	** 2050	** 2160	** 2268
425	** 1459	** 1574	** 1688	** 1803	** 1918	** 2036	** 2150	** 2265	** 2380
450	** 1509	** 1629	** 1751	** 1873	** 1993	** 2115	** 2238	** 2358	** 2480
475	** 1559	** 1686	** 1813	** 1941	** 2070	** 2198	** 2325	** 2450	** 2580
500	** 1609	** 1743	** 1876	** 2011	** 2145	** 2278	** 2413	** 2545	** 2680

 / 	300	325	350	375	400	425	450	475	500
100	1139	1174	1209	1246	1281	** 1314	** 1349	** 1384	** 1421
125	1246	1289	1329	1371	1414	** 1454	** 1496	** 1536	** 1579
150	1356	1404	1451	1499	1546	** 1594	** 1641	** 1688	** 1736
175	1439	1491	1546	1601	1653	** 1708	** 1763	** 1816	** 1871
200	1544	1604	1661	1723	1783	** 1846	** 1906	** 1966	** 2026
225	1646	1713	1778	** 1846	** 1913	** 1981	** 2048	** 2113	** 2180
250	1751	** 1823	** 1896	** 1968	** 2040	** 2118	** 2190	** 2263	** 2335
275	** 1856	** 1933	** 2013	** 2090	** 2170	** 2253	** 2333	** 2410	** 2490
300	** 1961	** 2045	** 2130	** 2213	** 2298	** 2390	** 2475	** 2560	** 2645
325	** 2065	** 2155	** 2245	** 2338	** 2428	** 2525	** 2617	** 2707	** 2800
350	** 2170	** 2265	** 2363	** 2460	** 2557	** 2662	** 2760	** 2857	** 2954
375	** 2273	** 2378	** 2480	** 2582	** 2685	** 2800	** 2902	** 3004	** 3109
400	** 2378	** 2487	** 2595	** 2705	** 2815	** 2934	** 3044	** 3154	** 3264
425	** 2495	** 2610	** 2725	** 2842	** 2957	** 3127	** 3242	** 3359	** 3474
450	** 2600	** 2722	** 2845	** 2964	** 3087	** 3264	** 3384	** 3506	** 3629
475	** 2707	** 2835	** 2962	** 3089	** 3217	** 3399	** 3526	** 3656	** 3783
500	** 2812	** 2947	** 3079	** 3214	** 3346	** 3536	** 3669	** 3803	** 3938

\*\* Går ej att få med markisväxel



# VENTOSOL VD5200/1 + VD5200/2 LUNERO

Mörkläggningsmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

Produktvarianter					
Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 (väggmontering)	ZS140/1				8.30 / Lpm
Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 (montering i dörrar/fönster)	ZS140/3				8.30 / Lpm
Komforttillval					
Ramfärger					
Specialfärger Lifestyle				6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow				7.50%	min. 355.00
Monteringsmaterial					
Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta			19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/2	Höjd 60 mm, dubbelplatta			30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112, ZS140/.	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta			19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS112	ZS111/4	Höjd 90 mm, dubbelplatta			30.00 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta			49.95 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta			49.95 / Styck
Clipssystem	ZS117	Clips för väggmontering			0.50 / Styck
Clipssäkring (1 per styrskena)	ZS122				2.20 / Styck
Tätningsband för clipssystem (rulle på 10 m)	GP516	Tätningsband på kassetten			69.75 / Roll
Viktiga anvisningar					
Clipssystem: Är endast avsett för uppmontering på stängda ytor (fönster)					
Användningskomfort					
Markisväxel inkl. vev 150 cm					– 160.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3					44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m					17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m					34.35 / Styck
Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729



# VENTOSOL VD5400 LUNERO

Eldriven mörkläggningsmarkis för vertikal eller horisontell montering med ZIP-blixtlåsteknik

## Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 12 m<sup>2</sup>
- Tack vare motdragssystem lämpligt för vertikal användning samt horisontellt för användning inomhus
- Självbärande, lätt rundad skyddskassett
- Ingen ljusspalt mellan duk och styrskena
- Motor med markisskydd (obstacle detention WT/io)



min. 90 cm  
max. 300 cm



min. 85 cm  
max. 400 cm




För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS203
Styrskenor:	2 st. styrskenor ZS410 med SIR-styrning (gastrycksmekanik/montering i dörrar/fönster: går att få med fästhål som tillval)
Utfällningsprofil:	Utfällningsprofil ZS204 inkl. bandborste och styrtappar med ändhatt
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Väggmontering med clipssystem  
A = totalhöjd




Monteringsplan med clipssystem och motor  
B = totalbredd




Placering och antal monteringsfästen/hål eller clips



Vägg-/takmontering  
med monteringsfäste





Monteringsplan med monteringsfäste och motor  
B = totalbredd



Montering i dörrar/fönster  
A = totalhöjd

## Grundpris VD5400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	1427	1499	1545	1599	1646	1725	1772	1843	1887	1936	1987	2036	2080
125	1484	1563	1615	1676	1728	1818	1867	1946	1998	2052	2113	2165	2216
150	1543	1628	1687	1754	1813	1908	1964	2052	2108	2170	2237	2296	2352
175	1599	1694	1756	1831	1895	1998	2062	2152	2219	2283	2360	2422	2491
200	1658	1756	1828	1910	1980	2088	2157	2257	2329	2401	2484	2553	2625
225	1715	1820	1897	1985	2065	2180	2257	2360	2440	2517	2607	2684	2764
250	1774	1885	1969	2065	2147	2268	2352	2466	2548	2635	2730	2813	2900
275	1831	1949	2041	2139	2232	2360	2453	2571	2658	2751	2854	2944	3036
300	1887	2013	2111	2219	2316	2453	2545	2671	2771	2869	2977	3072	3172

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste ZS111/1 Höjd 60 mm, enkelplatta 19.75/Styck

Monteringsfäste ZS111/2 Höjd 60 mm, dubbelplatta 30.00/Styck

Monteringsfäste ZS111/3 Höjd 90 mm, enkelplatta 19.75/Styck

Monteringsfäste ZS111/4 Höjd 90 mm, dubbelplatta 30.00/Styck

### Viktiga anvisningar

Vid utomhusanvändning får markisen uteslutande monteras vertikalt (kassett uppåt)

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20/Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35/Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS	io
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

### Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning) – JA/Radio io – JA/Radio RTS – NEJ

# VENTOSOL VD5600/1 + VD5600/2 LUNERO

## Vertikalmarkis med ZIP-blixtlåsteknik

### Produktinformation

- Mörkläggningsmarkis upp till 25 m<sup>2</sup>/max höjd 7 m
- Servicevänlig, tvådelad skyddskassett med ljuddämpande borsttätning
- Ett behändigt låssystem möjliggör enkel och tidsbesparande montering
- Maximal stabilitet hos dukstyrningen tack vare SIR-system (blixtlåsteknik)
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



min. 95 cm  
\*max. 600 cm



min. 95 cm  
\*max. 700 cm

\* Begränsningar i max dimensionering (se pristabellen)




För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk:	Soltis B92 PG4 ur STOBAG:s sortiment
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Lätt rundad ZS133/1 + undre kassettprofil ZS133/2
Styrskenor:	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS140/3 + ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2, går att få med stansade fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	ZS304 med järntygder, bandborste och ändhattar
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)




VD5600/1: Vägmontering med direktskruvförband och monteringsfäste  
A = totalhöjd




VD5600/2: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
A = totalhöjd

- 100 cm	
100.1 - 200 cm	
200.1 - 300 cm	
300.1 - 400 cm	
400.1 - 500 cm	
500.1 - 600 cm	
600.1 - 700 cm	


Placering och antal monteringsfästen/hål



Monteringsplan: Vägmontering med monteringsfäste  
B = totalbredd



Monteringsplan: Vägmontering med direktskruvförband  
B = totalbredd



Monteringsplan: Montering i dörrar/fönster med direktskruvförband  
B = totalbredd



# VENTOSOL VD5600/1 + VD5600/2 LUNERO

Vertikalkarmis med ZIP-blixtlåsteknik

## Grundpris VD5600/1 och VD5600/2 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
100	--	--	--	--	--	1337	1377	1415	1455	1496	1533	1574	1614
125	--	--	--	--	--	1503	1548	1594	1642	1687	1730	1777	1823
150	--	--	--	--	--	1594	1647	1697	1750	1803	1850	1906	1956
175	--	--	--	--	--	1684	1742	1800	1855	1916	1974	2034	2092
200	--	--	--	--	--	1772	1838	1903	1966	2032	2095	2160	2223
225	1511	1579	1652	1722	1793	1866	1933	2006	2074	2147	2215	2288	2359
250	1722	1798	1876	1951	2029	2105	2183	2261	2336	2414	2490	2568	2646
275	1780	1866	1946	2029	2112	2195	2281	2361	2447	2530	2613	2696	2779
300	1838	1931	2017	2105	2198	2288	2376	2465	2555	2646	2734	2822	2913
325	1898	1996	2090	2185	2281	2376	2472	2568	2663	2762	2855	2950	3048
350	1956	2057	2160	2263	2364	2465	2568	2671	2774	2872	2975	3079	3179
375	2014	2125	2230	2339	2449	2558	2666	2774	2880	2988	3099	3207	3315
400	2074	2188	2303	2417	2535	2648	2762	2875	2988	3104	3220	3335	3449
425	2135	2256	2376	2495	2616	2736	2857	2978	3099	3220	3340	3461	3582
450	2193	2319	2447	2575	2699	2827	2953	3081	3207	3335	3461	3587	3715
475	2253	2384	2517	2653	2784	2918	3051	3182	3318	3451	3582	3715	3849
500	2308	2449	2588	2729	2867	3006	3147	3288	3426	3567	3703	3844	3982
525	2369	2515	2658	2807	2950	3099	3242	3386	3537	3680	3824	3972	4116
550	2427	2578	2731	2882	3036	3187	3340	3491	3642	3796	3947	4101	4252
575	2485	2646	2804	2960	3119	3277	3436	3592	3751	3907	4068	4226	4385
600	2545	2709	2872	3038	3202	3368	3534	3698	3861	4023	4189	4355	4518

☐ / ☐	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
100	1652	1689	1730	1772	1810	1850	1891	1931	1969	2009	2049	2087
125	1871	1916	1961	2006	2052	2095	2142	2188	2233	2281	2326	2371
150	2011	2059	2112	2165	2215	2268	2321	2371	2424	2475	2530	2580
175	2150	2208	2266	2324	2381	2439	2495	2558	2616	2673	2731	2789
200	2291	2351	2417	2482	2548	2611	2676	2739	2804	2867	2935	2998
225	2429	2497	2570	2643	2711	2782	2855	2925	2993	3066	3137	3207
250	2721	2799	2875	2953	3031	3106	3182	3257	3338	3416	3491	3569
275	2860	2943	3028	3111	3194	3277	3361	3444	3527	3612	3695	3778
300	3001	3091	3179	3267	3358	3449	3542	3627	3718	3809	3897	3985
325	3139	3237	3333	3429	3524	3620	3715	3814	--	--	--	--
350	3283	3381	3486	3587	3690	3791	3894	3995	--	--	--	--
375	3421	3532	3637	3746	3856	3965	4073	4181	--	--	--	--
400	3562	3678	3791	3904	4020	4136	4249	4362	--	--	--	--
425	3703	3824	3944	4065	--	--	--	--	--	--	--	--
450	3844	3970	4098	4224	--	--	--	--	--	--	--	--
475	3982	4116	4249	4382	--	--	--	--	--	--	--	--
500	4123	4262	4400	4541	--	--	--	--	--	--	--	--

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	ZS111/1	Höjd 60 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste	ZS111/3	Höjd 90 mm, enkelplatta	19.75 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/1	Höjd 60 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck
Monteringsfäste för styrning ZS140/.	ZS311/2	Höjd 90 mm, dubbelplatta	49.95 / Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS / io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	RTS	RTS / io	io	RTS	io
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

## Viktiga anvisningar

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning) – JA/Radio io – JA/Radio RTS – NEJ

# VENTOSOL VM720/2

Vertikalkarmis med ZIP-blixtlåsteknik i fyrkantigt utförande

## Produktinformation

- Vertikalt solskydd för framsida och sidor för uppgradering av befintliga terrasslösningar
- Fyrkantig design
- Fyrkantig, sänkbar slutskena
- God solskyddsförmåga
- Beprövad Floating-teknologi (flytande axel)
- Hirschmann-kontakt som kan förvaras i kassetten
- Motor med markisskydd (obstacle detection WT/io)



min. 85 cm  
max. 700 cm



min. 50 cm  
max. 300 cm




För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk:	Soltis 86 Sergé 600-väv PG2 ur STOBAG:s sortiment upp till max. 200 cm
Ram	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Fyrkantig skyddskassett ES703 och vägganslutningsprofil ZS708
Styrskenor	Väggmontering: Kompl. Styrskena ZS140/1 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2 Montering i dörrar/fönster: Kompl. Styrskena ZS140/3 och ZS140/2 med SIR-styrning ZS312/2, går att få med stansade fästhål som tillval
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, skyddskassett ihopmonterad, styrskenor och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




A = Självbärande kassett < 420 cm  
B = Kasten fixiert > 421 cm




Fixerat kassettfäste  
Clipsfäste




Monteringsfäste positionering  
fästhål monter i dörrar/fönster



Montering i dörrar/fönster





Direktmontering vägg



Montering med monteringsfäste

**Grundpris VM720/2 – med motor Somfy WT – se leveransomfång**

 / 	100	125	150	175	200	225	250	275	300
250	1217	1255	1296	1335	1422	1458	1497	1536	1577
300	1309	1354	1398	1444	1536	1582	1625	1671	1717
350	1429	1478	1529	1582	1691	1739	1792	1843	1894
400	1519	1577	1633	1691	1807	1862	1920	1976	2036
450	1669	1729	1795	1857	1995	2060	2121	2186	2249
500	1758	1828	1896	1966	2111	2181	2249	2319	2389
550	1903	1981	2058	2131	2302	2377	2455	2530	2604
600	1995	2080	2162	2242	2418	2498	2583	2665	2745
650	2143	2232	2322	2409	2609	2696	2786	2870	2960
700	2235	2329	2426	2517	2725	2820	2914	3006	3100

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig PG2A 5.15 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv segment genomskinlig PG3 9.40 / m<sup>2</sup>

 Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenaratråd PG4 26.70 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste ZS111/1 Höjd 60 mm, enkelplatta 19.75 / Styck

Monteringsfäste för styrning ZS140/. ZS311/1 Höjd 60 mm, dubbelplatta 49.95 / Styck

Monteringsfäste ZS111/3 Höjd 90 mm, enkelplatta 19.75 / Styck

Monteringsfäste för styrning ZS140/. ZS311/2 Höjd 90 mm, dubbelplatta 49.95 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35 / Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS / io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	185	RTS / io		io	RTS	io
1 kanal		205	399		699	699
4 / 5 kanal		225	429	549	729	729

**Viktiga anvisningar**

Hinderigenkänning: Elektrisk motor (grundutrustning) – JA/Radio io – JA/Radio RTS – NEJ

# METRO S3110

Fallarmsmarkis med upp till 170° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Utfällningsvinkel upp till 90° eller 170°
- Markis med snygg design för vägg- och takmontering
- Fallarmarna lämpar sig för montering på fasader och i dörrar/fönster (kan justeras i sidled genom förskjutning)
- Avsedd för högre fasader där max 175 cm utfällning behövs



min. 40 cm  
max. 450 cm



min. 50 cm  
max. 175 cm



0° – 90°  
0° – 170°



0° – 90°  
0° – 170°



För detaljerad information se sid 228



somfy




## Leveransomfång


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
Konsoler: Växellager S300/lagerskål S301  
Fallarmar/-profil: Ett par S310 upp till max. 175cm U/S818  
Volang: Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, fallarmar separat, resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Väggmontering




Takmontering




Monteringsplan med markisväxel: B = totalbredd TB. Vid extern manövrering med markisväxel: V1 = min. 73 mm; V1 + V2 = max. 20 % av TB






S300  
Växellager






S301  
Lagerskål



S818  
Utfällningsprofil

Grundpris S3110 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Duklängd för 90° utfällningsvinkel							Volang	
 / 	50	75	100	125	150	175	 upp till 20 cm	
100	599	620	643	664	687	707	100	17.05
125	617	641	669	694	723	748	125	21.30
150	633	664	694	725	756	787	150	25.60
175	651	684	723	756	790	823	175	29.85
200	669	705	746	784	823	864	200	34.10
225	687	730	774	815	859	903	225	38.35
250	702	751	797	844	895	939	250	42.60
275	723	774	823	877	928	977	275	46.90
300	741	795	849	908	962	1018	300	51.15
325	756	815	877	936	998	1057	325	55.40
350	774	836	903	964	1031	1093	350	59.65
375	792	862	928	998	1065	1134	375	63.90
400	808	882	954	1029	1098	1173	400	68.20
425	826	903	980	1057	1137	1211	425	72.45
450	844	926	1008	1088	1170	1250	450	76.70

Grundpris S3110 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Duklängd för 170° utfällningsvinkel							Volang	
 / 	50	75	100	125	150	175	 upp till 20 cm	
100	612	638	669	697	725	754	100	17.05
125	633	666	700	738	772	805	125	21.30
150	653	692	736	774	815	856	150	25.60
175	674	718	766	813	862	905	175	29.85
200	694	748	800	854	905	957	200	34.10
225	715	774	833	892	949	1008	225	38.35
250	738	802	867	931	995	1059	250	42.60
275	759	828	900	970	1039	1108	275	46.90
300	779	856	931	1011	1085	1160	300	51.15
325	800	882	964	1047	1131	1211	325	55.40
350	820	910	1000	1085	1175	1263	350	59.65
375	841	936	1031	1126	1219	1314	375	63.90
400	867	962	1065	1165	1265	1363	400	68.20
425	887	993	1095	1203	1309	1414	425	72.45
450	908	1018	1131	1242	1353	1466	450	76.70

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.05/Lpm
Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig	PG2	14.10/m²
Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A	5.15/m²
Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	23.50/m²
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd	PG4	40.80/m²

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00/Set
Mek. Motordrivning	– 66.25/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729



# METRO FS4200 BOX

Fallarmsmarkis med sidoskenor och upp till 150° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Utfällningsvinkel upp till 90° eller 150°
- Fyrkantig eller rund självbärande kassett
- Kompakt system med styrskenor för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Perfekt för montering i fönsteröppningar eller som solskydd på sidorna och framåt i en vinterträdgård
- Upp till 2 system kan kopplas samman



min. 40 cm  
max. 450 cm



min. 50 cm  
max. 125 cm



0° – 90°  
0° – 150°



0° – 90°  
0° – 150°



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813
Styrskenor:	Styrpar inkl. fallarmar FS830/., montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Utfällningsprofil:	FS807
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (4 st.)

Leverans: Markis helt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Väggmontering med rundad kassett




Väggmontering med fyrkantig kassett




Monteringsplan





FS602/1  
Monteringsfäste





FS602/2  
Monteringsfäste



FS601/1  
Monteringsfäste

Grundpris FS4200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång				
Duklängd för 90° utfällningsvinkel				
 / 	50	75	100	125
100	766	797	828	859
125	797	833	872	903
150	844	885	923	962
175	877	921	964	1008
200	910	957	1006	1052
225	941	995	1044	1095
250	972	1029	1085	1144
275	1006	1065	1126	1185
300	1036	1101	1167	1229
325	1067	1139	1206	1275
350	1101	1173	1247	1322
375	1134	1209	1288	1365
400	1165	1247	1327	1409
425	1196	1283	1368	1455
450	1229	1319	1409	1499

Grundpris FS4200 – med Somfy WT motor – se leveransomfång				
Duklängd för 150° utfällningsvinkel				
 / 	50	75	100	125
100	779	815	856	892
125	815	859	903	944
150	867	916	964	1016
175	903	957	1013	1067
200	936	1000	1059	1124
225	972	1039	1108	1175
250	1008	1080	1157	1229
275	1044	1124	1203	1283
300	1077	1165	1252	1337
325	1116	1206	1299	1391
350	1152	1250	1345	1445
375	1185	1291	1396	1496
400	1221	1332	1443	1553
425	1257	1373	1489	1604
450	1293	1417	1538	1661

Produktvarianter		
Skyddskassett rund FS803/fyrkantig FS813	FS8..	– 7.60/Lpm

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig	PG2	14.10/m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A	5.15/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	23.50/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenartråd	PG4	40.80/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta 10.25/Styck
Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta 14.75/Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta 19.75/Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta 29.10/Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta 20.10/Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta 29.60/Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta 21.65/Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta 31.05/Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta 21.45/Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta 30.55/Styck

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00/Set
Mek. Motordrivning	– 66.25/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

# VISOMBRA FS6000



Vindsäkrad markisolett med upp till 180° utfällningsvinkel

## Produktinformation

- Steglöst inställbar utfällningsvinkel upp till 180°
- Många användningsområden med rund eller fyrkantig självbärande kassett
- Sofistikerad vindsäkring som låser fallarmarna automatiskt
- Fallarmar för montering på fasader eller i dörrar/fönster
- Upp till 2 system kan kopplas samman

	40 cm *400 cm		125 cm *350 cm
---	------------------	---	-------------------

\* Beroende på material: se pristabellen

	0° – 180°		0° – 180°		min. 65 cm max. 285 cm
---	-----------	---	-----------	---	---------------------------


 3 För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Skyddskassett:	Valfritt rund FS803 eller fyrkantig FS813
Styrskenor:	Styrpar inkl. utfällbara armar FS810/.. samt vindsäkringsprofil FS806, montering i dörrar/fönster: Går att få med fästhål som tillval
Ledningsrör:	FS482 (30 mm) upp till 250 cm TB, FS582 (45 mm) upp till 400 cm TB
Utfällningsprofil:	FS807
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader (antal: se bild nedan)
Leverans:	Duk med utfällningsprofil inrullad på dukrulle, styrskenor samt ledningsrör separat, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Med rund kassett, utfälld




Med rund kassett, infälld




Placering och antal monteringsfästen/hål



Med fyrkantig kassett, utfälld





Monteringsplan  
B = bredd/UFP = utfällningspunkt



FS602/1  
Monteringsfäste

**Grundpris FS6000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång****Akrylduk**

 / 	150	175	200	225	250	275	300	325	350
100	869	900	910	939	952	980	993	1021	1034
125	905	936	952	985	998	1029	1041	1072	1085
150	954	990	1006	1039	1054	1088	1103	1139	1155
175	993	1029	1047	1080	1098	1137	1155	1188	1206
200	1026	1065	1085	1124	1144	1183	1201	1239	1263
225	1062	1103	1129	1167	1188	1229	1252	1293	1314
250	1098	1144	1167	1209	1234	1278	1301	1345	1368
275	1149	1196	1221	1268	1296	1337	1365	1412	1437
300	1188	1234	1265	1311	1340	1389	1417	1463	1491
325	1221	1275	1306	1353	1386	1435	1466	1517	1548
350	1260	1314	1345	1399	1432	1481	1517	1568	1602
375	1299	1350	1389	1443	1476	1532	* --	* --	* --
400	1335	1391	1430	1484	1525	1579	* --	* --	* --

\* Tillgänglig med Soltis, pris på förfrågan

**Produktvarianter**

Skyddskaslett rund FS803/fyrkantig FS813 (inkl säkerhetselement)	FS8..	– 7.60/Lpm
Ledningsrör (45 mm)	FS582	Skilnad mot FS482 16.70/Styck

**Komforttillval****Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Dukkomfort**

Soltis 86-väv eller Sergé 600-väv segment genomskinlig	PG2	14.10/m <sup>2</sup>
Soltis 88-väv eller Sergé 100-väv segment genomskinlig	PG2A	5.15/m <sup>2</sup>
Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	23.50/m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenaratråd	PG4	40.80/m <sup>2</sup>

**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste	FS602/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	10.25/Styck
Monteringsfäste	FS602/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	14.75/Styck
Monteringsfäste	FS601/1	Höjd 50 mm, enkelplatta	19.75/Styck
Monteringsfäste	FS601/2	Höjd 50 mm, dubbelplatta	29.10/Styck
Monteringsfäste	FS601/3	Höjd 80 mm, enkelplatta	20.10/Styck
Monteringsfäste	FS601/4	Höjd 80 mm, dubbelplatta	29.60/Styck
Monteringsfäste	FS601/5	Höjd 200 mm, enkelplatta	21.65/Styck
Monteringsfäste	FS601/6	Höjd 200 mm, dubbelplatta	31.05/Styck
Monteringsfäste	FS601/7	Höjd max 200 mm, enkelplatta	21.45/Styck
Monteringsfäste	FS601/8	Höjd max 200 mm, dubbelplatta	30.55/Styck

**Användningskomfort**

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00/Set
Mek. Motordrivning	– 66.25/Styck
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

**Viktiga anvisningar**

ASP mäts alltid från kassettsens övre kant. Standard 65 cm. Kan senare justeras nedåt.

# SECURE FL1000

Skyddsjalusier, skyddsklassade enligt ENV 1627-1630

## Produktinformation

- Stadigt aluminiumpansar med 1,2–1,5 mm materialtjocklek
- Jalousierna kan låsas i varje position med hjälp av sidodrivkedjan
- 3 olika lamellbredder gör det möjligt att möta kraven för alla monteringssituationer
- Ytlamellen skyddar i stängt läge mot alla angrepp



min. 50 cm  
max. 300 cm



min. 50 cm  
max. 350 cm



## Leveransomfång

Aluminiumpansar: Monteringsbredder: Smala lameller min. 10,0 cm, välvda lameller 11,5 cm, breda lameller min. 13,5 cm


Pansar och slutskena: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta

Styrskena: Aluminium naturligt anodiserad

Drivning: Högermonterad motordrivning E med Hirschmannkontakt

Leverans: Skyddsjalusi helt ihopmonterad, styrskenor levereras monteringsfärdiga i par med monterad växel eller motor, Anslutningsaxel, koppling och vinkelfäste levereras löst


## Teknik (mått i mm)



### Vertikalutsnitt typ CB, CM, CS, DB, DM, DS

- A 135 typ CV, DB breda lameller  
115 typ CM, DM välvda lameller  
100 typ CS, DS smala lameller  
B 130 typ CB breda lameller  
130 typ CM välvda lameller  
130 typ CS smala lameller  
C Totalhöjd TH  
D Panelhöjd eller monteringshöjd


På typerna DB, DM, DS (motordrivning)  
finns inget växelutrymme.



### Horisontellt utsnitt typ CB, CM, CS, DB, DM, DS

- A 135 typ CB, DB breda lameller  
115 typ CM, DM välvda lameller  
100 typ CS, DS smala lameller  
B 130 typ CB breda lameller  
130 typ CM välvda lameller  
130 typ CS smala lameller  
C Ljustjocklek LB  
D kan ställas in från 37 till 45

På typerna DB, DS, CM (motordrivning)  
finns inget växelutrymme.



Breda lameller

wälvda

smala lameller



**Grundpris FL1000 – med motor E – se leveransomfång**

 / 	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
80	--	Grundpris upp till 1.5 m <sup>2</sup> 1031				--	--	--	--	--	--	--	--	1039	1057
90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1041	1062	1085	1108
100	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1057	1083	1108	1134	1160
110	--	--	--	--	--	--	--	--	1044	1070	1098	1126	1155	1180	1209
120	--	--	--	--	--	--	--	1049	1077	1108	1139	1170	1201	1229	1260
130	--	--	--	--	--	--	1049	1080	1116	1147	1180	1211	1247	1278	1311
140	--	--	--	--	--	1044	1077	1116	1149	1185	1219	1255	1291	1324	1360
150	--	--	--	--	--	1070	1108	1147	1185	1221	1260	1299	1335	1373	1412
160	--	--	--	--	1057	1098	1139	1180	1219	1260	1301	1340	1381	1422	1460
170	--	--	--	1041	1083	1126	1170	1211	1255	1299	1340	1383	1427	1468	1514
180	--	--	--	1062	1108	1155	1201	1247	1291	1335	1381	1427	1471	1517	1561
190	--	--	1039	1085	1134	1180	1229	1278	1324	1373	1422	1468	1517	1563	1612
200	--	--	1057	1108	1160	1209	1260	1311	1360	1412	1460	1514	1561	1612	1664
210	--	--	1077	1131	1185	1237	1291	1342	1396	1448	1502	1556	1607	1661	1715
220	--	1044	1098	1155	1209	1265	1322	1373	1432	1486	1543	1597	1653	** 1807	** 1864
230	--	1059	1119	1178	1234	1293	1350	1409	1466	1525	1581	1640	** 1694	** 1851	** 1910
240	--	1077	1139	1201	1260	1322	1381	1440	1502	1561	1622	** 1782	** 1841	** 1903	** 1964
250	--	1095	1160	1221	1286	1347	1412	1473	1538	1599	1664	** 1825	** 1887	** 1951	** 2013
260	1049	1116	1180	1247	1311	1373	1440	1509	1574	1635	** 1802	** 1867	** 1933	** 1998	** 2065
270	1062	1131	1201	1268	1335	1404	1471	1540	1607	** 1774	** 1843	** 1913	** 1980	** 2049	** 2116
280	1077	1149	1219	1291	1360	1432	1502	1574	1646	** 1813	** 1882	** 1954	** 2023	** 2095	** 2167
290	1093	1167	1237	1314	1386	1458	1532	1604	** 1779	** 1851	** 1926	** 1998	** 2075	** 2147	** 2221
300	1108	1185	1260	1335	1412	1486	1561	1635	** 1813	** 1887	** 1964	** 2041	** 2116	** 2196	** 2270

 / 	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350
60	--	--	--	--	--	1049	1062	1077	1093	1108	1124	1139	1155	1170	1185
70	--	1044	1059	1077	1095	1116	1131	1149	1167	1185	1201	1219	1237	1255	1273
80	1077	1098	1119	1139	1160	1180	1201	1219	1237	1260	1281	1301	1322	1340	1360
90	1131	1155	1178	1201	1221	1247	1268	1291	1314	1335	1358	1381	1404	1427	1448
100	1185	1209	1234	1260	1286	1311	1335	1360	1386	1412	1437	1460	1486	1514	1538
110	1237	1265	1293	1322	1347	1373	1404	1432	1458	1486	1514	1543	1571	1597	1625
120	1291	1322	1350	1381	1412	1440	1471	1502	1532	1561	1592	1622	1653	** 1784	** 1815
130	1342	1373	1409	1440	1473	1509	1540	1574	1604	1635	** 1766	** 1802	** 1833	** 1867	** 1897
140	1396	1432	1466	1502	1538	1574	1607	1646	** 1779	** 1813	** 1849	** 1885	** 1921	** 1957	** 1993
150	1448	1486	1525	1561	1599	1635	** 1777	** 1815	** 1851	** 1890	** 1931	** 1969	** 2008	** 2049	** 2088
160	1502	1543	1581	1622	1664	** 1802	** 1843	** 1885	** 1928	** 1967	** 2008	** 2052	** 2093	** 2131	** 2175
170	1556	1597	1640	** 1782	** 1825	** 1869	** 1913	** 1957	** 2000	** 2044	** 2088	** 2129	** 2175	** 2219	** 2260
180	1607	1653	** 1797	** 1843	** 1887	** 1936	** 1980	** 2026	** 2075	** 2119	** 2167	** 2211	** 2257	** 2304	** 2350
190	1661	** 1810	** 1856	** 1908	** 1957	** 2003	** 2054	** 2103	** 2152	** 2201	** 2250	** 2301	** 2347	** 2396	** 2448
200	** 1813	** 1861	** 1915	** 1964	** 2013	** 2067	** 2116	** 2167	** 2216	** 2268	** 2319	** 2368	** 2419	** 2471	** 2519
210	** 1867	** 1921	** 1975	** 2026	** 2083	** 2134	** 2190	** 2242	** 2298	** 2350	** 2404	** 2458	** 2512	** 2566	** 2620
220	** 1921	** 1975	** 2034	** 2088	** 2144	** 2201	** 2255	** 2314	** 2368	** 2422	** 2481	** 2535	** 2594	** 2648	** 2705
230	** 1967	** 2023	** 2083	** 2139	** 2198	** 2255	** 2314	** 2370	** 2430	** 2486	** 2543	** 2602	** 2658	** 2717	** 2774
240	** 2023	** 2085	** 2144	** 2206	** 2265	** 2329	** 2388	** 2450	** 2509	** 2571	** 2630	** 2694	** 2753	** 2813	** 2874
250	** 2077	** 2139	** 2203	** 2265	** 2329	** 2391	** 2455	** 2517	** 2581	** 2645	** 2710	** 2771	** 2836	** 2897	** 2962
260	** 2129	** 2196	** 2260	** 2324	** 2388	** 2455	** 2519	** 2586	** 2651	** 2717	** 2782	** 2849	** 2913	** 2980	** 3044
270	** 2185	** 2252	** 2324	** 2391	** 2460	** 2527	** 2597	** 2663	** 2733	** 2802	** 2872	** 2938	** 3008	** 3075	** 3144
280	** 2237	** 2309	** 2378	** 2450	** 2519	** 2591	** 2661	** 2733	** 2802	** 2874	** 2944	** 3016	** 3090	** 3160	** 3231
290	** 2296	** 2368	** 2445	** 2517	** 2591	** 2663	** 2738	** 2813	** 2887	** 2962	** 3034	** 3111	** 3183	** 3257	** 3329
300	** 2347	** 2422	** 2499	** 2576	** 2651	** 2728	** 2802	** 2882	** 2959	** 3034	** 3111	** 3185	** 3262	** 3337	** 3414

\*\* Går ej att få med markisväxel

# SECURE FL1000

Skyddsjalusier, skyddsklassade enligt ENV 1627-1630

Monteringshöjd – för vertikal montering (mått i cm)											
I	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
Typ CB + EB	13.5	13.5	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.5	22.5
Typ CM + EM	13.5	14.0	16.0	17.0	19.0	20.0	21.5	23.5	24.5	26.5	27.5
Typ CS + ES	14.0	16.0	18.0	20.0	21.5	23.5	25.5	27.5	28.5	30.5	33.0
Typ DB	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.5	27.5
Typ DM	18.0	19.0	20.0	22.0	23.0	25.0	26.5	27.5	29.5	30.5	32.5
Typ DS	19.0	21.0	23.0	24.0	26.5	28.5	29.5	31.5	33.5	35.5	37.0

CB / EB Växelutförande med breda lameller

CM / EM Växelutförande med välvda lameller

CS / ES Växelutförande med smala lameller

DB Motordrivning med breda lameller

DM Motordrivning med välvda lameller

DS Motordrivning med smala lameller

Produktvarianter		
Vinklad panel av 1,5 mm aluminium	RLF100/15/A	292.95 / m <sup>2</sup>
Luft- och ljusslide (i övre tredjedelen, endast för <b>smala lameller</b> )		82.05 / Styck
Indirekt luft- och ljusslits (längs hela pansarets höjd)		51.90 / Konstr.
Skyddsjalusi (utföranden med breda, smala och välvda lameller)		252.40 / m <sup>2</sup>

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
Styr- och slutskena i samma färg som pansaret	för butiker	19.15 / Par
<b>Monteringsmaterial</b>		
Monteringsvinkel	FL309	42.90 / Lpm
Lång slide	FL368	2.60 / Styck

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 160.00 / Set

Handwriting practice area with horizontal dotted lines.

# AZUR SG2400

## Vikarmsmarkis

### Produktinformation

- Stabil markis med fyrkantiga bärrör
- Enkel och steglös lutningsinställning
- Modern design med skyddstak
- Manuell drift via växel med ändlägesstopp eller motordrift



min. 180 cm  
max. 700 cm



min. 150 cm  
max. 300 cm



1°–60°



1°–60°



1°–60°



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
Konsoler: S221/1  
Vikarmar: SG250  
Utfällningsprofil: S818


Leverans: Kompletet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering utan skyddstak  
(S818 utfällningsprofil)




Takmontering utan skyddstak  
(S818 utfällningsprofil)




Väggmontering med skyddstak  
(SG217 utfällningsprofil)






S221/1  
Konsol



S221/5  
Konsol



S225  
Fäste för taksparrar

Grundpris SG2400 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval		
Armtyper	SG250	SG250	SG250	SG250	SG250	SG250	Skyddstak	Volang	
 / 	150	180	200	225	250	300	 SG227/1	upp till 20 cm	
200	980 2	--	--	--	--	--	200	146.45	34.10
250	1031 2	1066 2	1087 2	--	--	--	250	182.65	42.60
300	1079 2	1125 2	1147 2	1178 2	1218 2	--	300	209.90	51.15
350	1132 2	1178 2	1206 2	1244 2	1287 2	1368 2	350	246.05	59.65
400	1180 2	1236 2	1267 2	1305 2	1353 2	1442 2	400	274.65	68.20
450	1254 2	1310 2	1343 2	1391 2	1442 2	1538 2	450	310.95	76.70
500	1305 2	1368 2	1404 2	1452 2	1510 2	1614 2	500	339.55	85.20
550	1353 2	1422 2	1462 2	1518 2	1576 2	1690 2	550	375.85	93.75
600	1406 2	1477 2	1523 2	1579 2	1645 2	1769 2	600	404.45	102.25
650	2041 4	2127 4	2180 4	2244 4	2322 4	--	650	--	110.80
700	2091 4	2183 4	2236 4	2310 4	2388 4	--	700	--	119.30

Produktvarianter			
Utfällningsprofil	SG217	(Skillnad mot S818)	10.85/Lpm

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65/m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Konsol (standard)	S221/1	22.20/Styck
Konsol (smal)	S221/5	18.55/Styck
Konsol (bred)	S221/3-1	39.45/Styck
Fäste för taksparrar (standard)	S225	33.65/Styck
Underläggsplatta	S221/1/1	1,2 cm (till konsol S221/1) 11.70/Styck
<b>Viktiga anvisningar</b>		
Vid skyddstak, utfällningsprofil SG217		
Konsol S221/3 endast för väggmontering		

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 214.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729



# SELECT S8130

## Vikarmsmarkis med bärrör

### Produktinformation

- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörs-teknik
- Skyddstaket kan ställas in utifrån lutningsvinkeln
- Mycket kompakt konstruktion
- Sänkbar volang går att få som tillval
- Flexibel konsoluppdelning



min. 170 cm  
max. 1800 cm



min. 140 cm  
max. 350 cm



0° – 60°



0° – 60°



0° – 60°



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S821/1  
 Stöd för dukrulle: Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 600 cm TB  
 Vikarmar: S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U  
 Utfällningsprofil: S894


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial  
 Markiser över 900 cm totalbredd levereras lösa och är förberedda med kopplingsprofiler.

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




S8130  
Väggmontering med skyddstak S877/2 och utfällningsprofil S894




S8130  
Takmontering




S821/1  
Vägg-/takkonsol





S821/2  
Vägg-/takkonsol smal



S825  
Konsol för taksparrar



S821/1/..  
Underläggsplatta

Grundpris S8130 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833
 / 	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350
250	1191 2	1201 2	1244 2	1266 2	• °	°	°	°	°	°
300	1269 2	1281 2	1326 2	1356 2	1411 2	1443 2	• °	°	°	°
350	1346 2	1364 2	1413 2	1443 2	1508 2	1546 2	1611 2	1648 2	• °	• °
400	1423 2	1441 2	1498 2	1533 2	1603 2	1646 2	1713 2	1760 2	1960 2	2028 2
450	1521 2	1541 2	1603 2	1643 2	1716 2	1768 2	1840 2	1893 2	2098 2	2150 2
500	1598 2	1621 2	1686 2	1733 2	1813 2	1870 2	1948 2	2005 2	2217 2	2315 2
550	1676 2	1701 2	1770 2	1820 2	1908 2	1968 2	2055 2	2120 2	2335 2	2440 2
600	1818 2	1848 2	1920 2	1978 2	2068 2	2137 2	2230 2	2297 2	2474 2	2584 2
650	** 2427 4	** 2455 4	** 2554 4	** 2614 4	** 2734 4	** 2809 4	** • 2929 4	• °	• °	• °
700	** 2507 4	** 2537 4	** 2639 4	** 2702 4	** 2829 4	** 2909 4	** 3036 4	• °	• °	• °
750	** 2632 4	** 2667 4	** 2774 4	** 2841 4	** 2976 4	** 3061 4	** 3193 4	** • 3368 4	• °	• °
800	** 2709 4	** 2747 4	** 2856 4	** 2931 4	** 3071 4	** 3164 4	** 3301 4	** 3481 4	** • 3793 4	• °
850	** 2787 4	** 2824 4	** 2941 4	** 3021 4	** 3166 4	** 3263 4	** 3408 4	** 3593 4	** 3910 4	** • 4050 4
900	** 2866 4	** 2906 4	** 3026 4	** 3109 4	** 3261 4	** 3363 4	** 3513 4	** 3705 4	** 4027 4	** 4172 4
950	** 3183 4	** 3226 4	** 3353 4	** 3441 4	** 3595 4	** 3708 4	** 3860 4	** 4060 4	** 4387 4	** 4582 4
1000	** 3261 4	** 3306 4	** 3438 4	** 3531 4	** 3693 4	** 3808 4	** 3967 4	** 4172 4	** 4507 4	** 4706 4
1050	** 3338 4	** 3388 4	** 3523 4	** 3618 4	** 3788 4	** 3910 4	** 4075 4	** 4284 4	** 4624 4	** 4829 4
1100	** 3416 4	** 3466 4	** 3605 4	** 3708 4	** 3880 4	** 4007 4	** 4182 4	** 4397 4	** 4741 4	** 4954 4
1150	** 3491 4	** 3545 4	** 3690 4	** 3798 4	** 3977 4	** 4110 4	** 4289 4	** 4509 4	** 4861 4	** 5078 4
1200	** 3570 4	** 3623 4	** 3775 4	** 3887 4	** 4072 4	** 4210 4	** 4394 4	** 4621 4	** 4978 4	** 5201 4
1250	** 4115 6	** 4215 6	** 4387 6	** 4504 6	** 4719 6	** 4864 6	** 5078 6	** 5221 6	** 5750 6	** 6019 6
1300	** 4195 6	** 4297 6	** 4472 6	** 4594 6	** 4814 6	** 4963 6	** 5186 6	** 5333 6	** 5870 6	** 6144 6
1350	** 4272 6	** 4372 6	** 4559 6	** 4684 6	** 4911 6	** 5066 6	** 5291 6	** 5445 6	** 5987 6	** 6269 6
1400	** 4349 6	** 4454 6	** 4641 6	** 4771 6	** 5003 6	** 5166 6	** 5395 6	** 5560 6	** 6107 6	** 6391 6
1450	** 4477 6	** 4584 6	** 4779 6	** 4914 6	** 5148 6	** 5318 6	** 5555 6	** 5722 6	** 6274 6	** 6569 6
1500	** 4554 6	** 4666 6	** 4861 6	** 4998 6	** 5243 6	** 5418 6	** 5660 6	** 5835 6	** 6391 6	** 6694 6
1550	** 4894 6	** 5006 6	** 5211 6	** 5353 6	** 5603 6	** 5780 6	** 6029 6	** 6209 6	** 6773 6	** 7080 6
1600	** 4971 6	** 5088 6	** 5296 6	** 5443 6	** 5697 6	** 5882 6	** 6092 6	** 6322 6	** 6891 6	** 7203 6
1650	** 5051 6	** 5168 6	** 5378 6	** 5530 6	** 5790 6	** 5982 6	** 6242 6	** 6434 6	** 7011 6	** 7328 6
1700	** 5126 6	** 5246 6	** 5463 6	** 5618 6	** 5885 6	** 6084 6	** 6349 6	** 6544 6	** 7128 6	** 7452 6
1750	** 5206 6	** 5325 6	** 5548 6	** 5710 6	** 5982 6	** 6184 6	** 6456 6	** 6659 6	** 7248 6	** 7572 6
1800	** 5281 6	** 5405 6	** 5630 6	** 5797 6	** 6077 6	** 6284 6	** 6564 6	** 6771 6	** 7365 6	** 7697 6

2, 4, 6 = antal armar

• Går att få med teleskoparmsteknik (typ S8130/2), se sida 82

° Går att få med korsade vikarmar (typ S8133), se sida 86

• Se minimibredder, sida 230

\*\* Går ej att få med markisväxel

# SELECT S8130

## Vikarmsmarkis med bärrör

Produktvarianter			
Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm	S898	Pris, se s. 79	
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834)	96.50 / Styck

Viktiga anvisningar	
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals) Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Bredd: upp till max 700 cm


Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
Dukkomfort			
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 20 cm)	PG1		17.05 / Lpm
Premiakryl segment Design skugga	PG1A		7.65 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3		23.50 / m <sup>2</sup>
Monteringsmaterial			
Konsol standard	S821/1		21.45 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.05 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	13.75 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	15.70 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	19.15 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	24.35 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	30.45 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	34.35 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	19.85 / Styck
Konsol smal	S821/9		19.85 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	131.50 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	57.50 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	33.00 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	23.00 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	22.65 / Styck



Viktiga anvisningar	
Skyddstak:	Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 214.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

Viktiga anvisningar	
Endast tillgänglig med markisväxel upp till TB 600 cm och A 350 cm	

Extra kostnader för tillval					
	Skyddstak	Gummiprofil	Volant-Plus	Volant-Plus	Volang
	S877/2	S882	Acryl PG1	Soltis 86	upp till 20 cm
250	179.30	13.85	460.45	567.75	42.60
300	206.70	16.55	515.30	645.15	51.15
350	236.30	19.30	569.65	722.00	59.65
400	263.85	22.05	624.55	799.45	68.20
450	292.80	24.80	679.45	876.90	76.70
500	321.65	27.55	733.00	953.05	85.20
550	350.50	30.25	787.30	1029.85	93.75
600	378.15	33.00	842.20	1107.30	102.25
650	407.00	35.75	896.35	1184.00	110.80
700	435.85	38.50	950.55	1260.70	119.30
750	475.75	41.25	--	--	127.80
800	503.75	43.95	--	--	136.35
850	532.15	46.70	--	--	144.85
900	560.90	49.45	--	--	153.40
950	589.85	52.20	--	--	161.90
1000	618.10	54.95	--	--	170.40
1050	646.20	57.65	--	--	178.95
1100	675.95	60.40	--	--	187.45
1150	702.65	63.15	--	--	196.00
1200	732.30	65.90	--	--	204.50
1250	761.25	68.65	--	--	213.00
1300	789.25	71.35	--	--	221.55
1350	817.65	74.10	--	--	230.05
1400	846.45	76.85	--	--	238.60
1450	886.15	79.60	--	--	247.10
1500	915.70	82.35	--	--	255.60
1550	942.65	85.05	--	--	264.15
1600	972.25	87.80	--	--	272.65
1650	1000.45	90.55	--	--	281.20
1700	1029.45	93.30	--	--	289.70
1750	1057.45	96.05	--	--	298.20
1800	1086.40	98.75	--	--	306.75

Konsoler – antal som krävs för markiser med bärrör: (för detaljer, se monteringsanvisningarna)		SELECT S8130 / SELECT S8133 PLUS / SELECT S8135 OMBRAMATIC / SELECT-BOX S8250						
		150	200	250	275	300	325	350
250 – 375		2	2	2	2	2	--	--
376 – 400		2	2	2	2	3	3	3
401 – 600		3	3	3	3	3	3	5
601 – 1200		5	5	5	5	5*	5**	9***
1201 – 1500		6	6	6	6	6	6	12
1501 – 1800		7	7	7	7	7	7	13

\* möjligt från 705 cm

\*\* möjligt från 765 cm

\*\*\* möjligt från 805 cm

# SELECT S8135 OMBRAMATIC

Vikarmsmarkis med bärrör

## Produktinformation

- Manuell inställning av lutningsvinkel upp till 60°
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Stort urval av olika konsoler
- Mycket kompakt konstruktion
- Flexibel konsoluppdelning



min. 170 cm  
max. 600 cm



min. 140 cm  
max. 350 cm



0°–60°



0°–60°



0°–60°



För detaljerad information se sid 228



somfy.


## Leveransomfång

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt inkl. handvev för Ombramatic
Konsoler:	S821/1
Vikarmar:	S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U
Utfällningsprofil:	S894


Leverans: Komplet i ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




S8135  
Väggmontering




S8135  
Takmontering




S821/1  
Vägg-/takkonsol



S831/3  
Vägg-/takkonsol (framifrån)






S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)



S825/1  
Konsol för taksparrar (framifrån)



Grundpris S8135 – med Somfy WT motor – se leveransomfång											Extra kostnader för tillval		
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833		Skyddstak	Volang
 / 	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350		S877/2 upp till 20 cm	
250	1586	1599	1643	1666	--	--	--	--	--	--	250	179.30	42.60
300	1666	1682	1728	1756	1815	1849	--	--	--	--	300	206.70	51.15
350	1746	1761	1815	1846	1913	1951	2016	2059	--	--	350	236.30	59.65
400	1825	1843	1903	1939	2008	2057	2126	2175	2378	2448	400	263.85	68.20
450	1928	1949	2008	2054	2129	2183	2257	2311	2522	2576	450	292.80	76.70
500	2005	2029	2098	2144	2226	2286	2365	2427	2645	2746	500	321.65	85.20
550	2088	2113	2185	2237	2324	2388	2476	2540	2766	2874	550	350.50	93.75
600	2234	2262	2340	2394	2491	2563	2653	2725	2908	3023	600	378.15	102.25

Produktvarianter			
Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm	S898	Pris, se s. 79	
Utfällningsprofil kraftigt utförande	S875/1	(Skillnad mot S894)	4.40 / Lpm
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834)	96.50 / Styck
Viktiga anvisningar			
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), tillgänglig upp till 300 cm utfällning Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Bredd: upp till max 600 cm		

Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
Dukkomfort			
Premiumakryl segment Design skugga		PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS		PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
Monteringsmaterial			
Konsol standard	S821/1		21.45 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.05 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	13.75 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	15.70 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	19.15 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	24.35 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	30.45 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	34.35 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	19.85 / Styck
Konsol smal	S821/9		19.85 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	131.50 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	57.50 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	33.00 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	23.00 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	22.65 / Styck
Skyddstak			
Gummiprofil till S877/2	S882		5.50 / m
Viktiga anvisningar			
Skyddstak:	Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm		

Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm					– 214.00 / Set	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3					44.10 / Styck	
Motorkabel 3,0 m					17.20 / Styck	
Motorkabel 10,0 m					34.35 / Styck	
Komfortpakete						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy		Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS	io
	185					
1 kanal		205	399		699	699
4/5 kanal		225	429	549	729	729

# SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

Markis med teleskoparmar, bärrör och motor

## Produktinformation

- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Bättre utfällning på bredden än med vikarmar
- Stort urval av olika konsoler
- Flexibel konsoluppdelning



min. 285 cm  
max. 1800 cm



min. 250 cm  
max. 350 cm



0° – 60°



0° – 60°



0° – 60°



För detaljerad information se sid 228



## Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd

Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta

Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt

Konsoler: S821/1


Teleskoparmar: S832/1

Utfällningsprofil: S875/1


Leverans: Komplet i ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial, över 900 cm total bredd levereras i komponenter lös och förberedd med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




S8130/2  
Väggmontering med skyddstak S877/2




Takmontering




S821/1  
Vägg-/takkonsol



S821/2  
Vägg-/takkonsol smal



S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)





S825  
Taksparrar

# SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

Markis med teleskoparmar, bärrör och motor

## Grundpris S8130/2 – med Somfy WT motor – se leveransomgång

Armtyper	S832/1	S832/1	S832/1
 / 	250	300	350
300	1981 2	--	--
350	2079 2	2201 2	--
400	2174 2	2307 2	2439 2
450	2270 2	2417 2	2556 2
500	3119 2	3273 2	3411 2
550	3217 2	3386 2	3531 2
600	3310 2	3494 2	3650 2
650	4108 4	4324 4	4507 4
700	4194 4	4419 4	4649 4
750	4351 4	4586 4	4826 4
800	4439 4	4684 4	4936 4
850	4524 4	4779 4	5041 4
900	4610 4	4879 4	5151 4
950	4698 4	4975 4	5259 4
1000	4784 4	5075 4	5369 4
1050	4872 4	5171 4	5494 4
1100	4960 4	5269 4	5604 4
1150	5046 4	5369 4	5712 4
1200	5134 4	5464 4	5822 4
1250	* 7007 6	* 7386 6	* 7719 6
1300	* 7095 6	* 7484 6	* 7829 6
1350	* 7181 6	* 7582 6	* 7937 6
1400	* 7266 6	* 7682 6	* 8042 6
1450	* 7423 6	* 7846 6	* 8221 6
1500	* 7511 6	* 7947 6	* 8331 6
1550	* 7597 6	* 8040 6	* 8441 6
1600	* 7685 6	* 8140 6	* 8547 6
1650	* 7770 6	* 8241 6	* 8654 6
1700	* 7859 6	* 8336 6	* 8764 6
1750	* 7947 6	* 8436 6	* 8875 6
1800	* 8032 6	* 8532 6	* 8982 6

2, 4, 6 = antal armar

\* Tandemmotordrivning E

## Tillval – Extra kostnader

för skyddstak S877/2, gummiprofil S882 och volang, se sida 79

**Konsoler** – antal som krävs för markiser med bärrör:

SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

	250	300	350	350	350
285 – 450	4 K	4 K	5 K	–	–
451 – 600	5 K	5 K	5 K	–	–
601 – 1200	8 K	8 K	9 <sup>1</sup>	11 <sup>2</sup>	12 <sup>3</sup>
1201 – 1500	12 K	12 K	13 K	–	–

K = Konsoler

<sup>1</sup> = to 675 cm

<sup>2</sup> = to 1025 cm

<sup>3</sup> = to 1200 cm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukkomfort

Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
Flamsäker polyester segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Konsol standard	S821/1	21.45 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1) 13.05 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1) 13.75 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1) 15.70 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1) 19.15 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1) 24.35 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1) 30.45 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1) 34.35 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av) 19.85 / Styck
Konsol smal	S821/9	19.85 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2) 131.50 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av) 57.50 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av) 33.00 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av) 23.00 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av) 22.65 / Styck

### Viktiga anvisningar

Skyddstak: Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

## SELECT S8130/2 STOBOSCOPE

Markis med teleskoparmar, bärrör och motor

Användningskomfort						
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m						17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m						34.35 / Styck
Komfortpakete						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy		Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS	io
	185					
<b>1 kanal</b>		205	399		699	699
<b>4/5 kanal</b>		225	429	549	729	729



# SELECT S8133 PLUS

Vikarmsmarkis (korsade armar) med bärrör

## Produktinformation

- Kan fällas ut mer på bredden
- Korskonstruktion med vikarmar
- Hög stabilitet tack vare triangulär bärrörsteknik
- Stort urval av olika konsoler
- Flexibel konsoluppdelning



min. 115 cm  
max. 775 cm



min. 150 cm  
max. 350 cm



0° – 60°



0° – 60°



0° – 60°



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S821/1  
 Vikarmar: S840  
 Utfällningsprofil: S894


Leverans: Komplet i hopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




S8133  
Väggmontering med skyddstak




Takmontering




S821/1  
Vägg-/takkonsol



S821/2  
Vägg-/takkonsol smal





S831/3  
Vägg-/takkonsol (framifrån)



S831/5  
Vägg-/takkonsol (smal framifrån)



Grundpris S8133 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										Extra kostnader för tillval	
Armtyper	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840	S840	Skyddstak	Volang
 / 	150	180	200	225	250	275	300	325	350	S877/2	upp till 20 cm
115	1412 2	--	--	--	--	--	--	--	--	115	165.60
150	1412 2	1450 2	1463 2	--	--	--	--	--	--	150	165.60
200	1478 2	1535 2	1561 2	<sup>2</sup> 1594 2	1630 2	1669 2	1712 2	--	--	200	165.60
250	--	--	1630 2	1689 2	1736 2	1782 2	1831 2	1949 2	1985 2	250	179.30
275	--	--	--	1754 2	1787 2	1836 2	1885 2	2008 2	2052 2	275	206.70
300	--	--	--	--	1838 2	1890 2	1946 2	2070 2	2113 2	300	206.70
325	--	--	--	--	--	1944 2	2003 2	2131 2	2180 2	325	236.30
350	--	--	--	--	--	--	2059 2	2196 2	2244 2	350	236.30
375	--	--	--	--	--	--	--	2255 2	2309 2	375	263.85
400	--	--	--	--	--	--	--	<sup>1</sup> 2319 2	<sup>1</sup> 2370 2	400	263.85
625	--	--	--	--	--	3633 4	3748 4	4005 4	4093 4	625	407.00
650	--	--	--	--	--	3689 4	3805 4	4064 4	4159 4	650	407.00
700	--	--	--	--	--	--	3861 4	4188 4	4288 4	700	435.85
725	--	--	--	--	--	--	--	4247 4	4327 4	725	475.75
750	--	--	--	--	--	--	--	4309 4	4416 4	750	475.75
775	--	--	--	--	--	--	--	4365 4	4481 4	775	503.75

<sup>1</sup> max möjlig bredd 399 cm > annars S8130

<sup>2</sup> min bredd 155 cm

2, 4 = antal vikarmar

### Produktvarianter

Volant-Plus (sänkbar volang) med duk, höjd 120 cm

S898

Pris, se s. 79

#### Viktiga anvisningar

Volant-Plus: Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), tillgänglig upp till 250 cm utfällning  
Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm)  
Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm  
Bredd: upp till max 700 cm

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Dukkomfort

Premiakryl segment Design skugga PG1A 7.65/m<sup>2</sup>

Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS PG3 23.50/m<sup>2</sup>

#### Monteringsmaterial

Konsol standard S821/1 21.45/Styck

Underläggsplatta S821/1/1 1,5 cm (till konsol S821/1) 13.05/Styck

Underläggsplatta S821/1/2 2,0 cm (till konsol S821/1) 13.75/Styck

Underläggsplatta S821/1/3 3,0 cm (till konsol S821/1) 15.70/Styck

Underläggsplatta S821/1/5 5,0 cm (till konsol S821/1) 19.15/Styck

Underläggsplatta S821/1/8 8,0 cm (till konsol S821/1) 24.35/Styck

Underläggsplatta S821/1/10 10,0 cm (till konsol S821/1) 30.45/Styck

Underläggsplatta S821/1/12 12,0 cm (till konsol S821/1) 34.35/Styck

Konsol smal S821/2 (S821/1 dras av) 19.85/Styck

Konsol smal S821/9 19.85/Styck

Underläggsprofil S842/10 (till konsol S821/2) 131.50/Lpm

Konsol för taksparrar S825 (S821/1 dras av) 57.50/Styck

Beslag till konsolen för taksparrar framifrån S825/1 (S821/1 dras av) 33.00/Styck

Beslag till konsolen framifrån S831/3 (S821/1 dras av) 23.00/Styck

Beslag till den smala konsolen framifrån S831/5 (S821/1 dras av) 22.65/Styck

#### Skyddstak

Gummiprofil till S877/2 S882 5.50/m

#### Viktiga anvisningar

Skyddstak: Bredd på skyddstaket = totalbredd + 1 cm

## SELECT S8133 PLUS

Vikarmsmarkis (korsade armar) med bärrör

Användningskomfort						
Markisväxel inkl. vev 150 cm						– 214.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m						17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m						34.35/Styck
Komfortpakete						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy		Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS	io
	185					
1 kanal		205	399		699	699
4/5 kanal		225	429	549	729	729



# JUMBO S2160/2

Markis för stora ytor med teleskoparmar och motor

## Produktinformation

- Solskydd för stora ytor upp till 90 m<sup>2</sup>
- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- Kan fällas ut upp till 500 cm
- Kan användas tillsammans med ytterligare teleskoparmar



min. 395 cm  
max. 1800 cm



min. 350 cm  
max. 500 cm



5° – 22°



5° – 22°



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	Armplattor S2062/1 samt även S221/3-1 eller S221/1
Teleskoparmar:	S332/1
Stöd för dukrulle:	Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 475 cm TB
Utfällningsprofil:	S895
Leverans:	Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, utan fästmaterial Markiser över 900 cm totalbredd levereras lösa och förberedda med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering med tillv. skyddstak S247/3




Takmontering




S340 Grundplatta  
S341 Mellanlager vägg-/takkonsol






S346  
Tackvinkel



S221/1  
Takkonsol



S221/3-1  
Väggkonsol

Grundpris S2160/. – med Somfy WT motor – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval		
Armtyper	S332/1	S332/1	S332/1	S332/1	Skyddstak		Volang
 / 	350	400	450	500		S247/3	upp till 20 cm
400	3645 2	4267 2	--	--	400	418.45	68.20
450	3789 2	4429 2	4625 2	--	450	449.60	76.70
500	4630 2	5131 2	5293 2	5460 2	500	483.65	85.20
550	4774 2	5293 2	5473 2	5650 2	550	516.80	93.75
600	4920 2	5458 2	5650 2	5843 2	600	559.55	102.25
650	* 8056 4	* 8177 4	* 8593 4	* 1 8809 4	650	593.50	110.80
700	* 8200 4	* 8339 4	* 8673 4	* 9002 4	700	626.70	119.30
750	* 8421 4	* 8583 4	* 8928 4	* 9190 4	750	660.60	127.80
800	* 8568 4	* 8748 4	* 9105 4	* 9383 4	800	701.25	136.35
850	* 8786 4	* 8912 4	* 9205 4	* 9493 4	850	735.95	144.85
900	* 8928 4	* 9154 4	* 9383 4	* 9686 4	900	769.75	153.40
950	* 9072 4	* 9316 4	* 9637 4	* 9874 4	950	803.00	161.90
1000	* 9213 4	* 9478 4	* 9812 4	* 10146 4	1000	844.30	170.40
1050	* 9357 4	* 9640 4	* 9989 4	* 10336 4	1050	878.25	178.95
1100	* 9501 4	* 9804 4	* 10167 4	* 10526 4	1100	910.75	187.45
1150	* 9645 4	* 9969 4	* 10344 4	* 10719 4	1150	944.85	196.00
1200	* 9789 4	* 10131 4	* 10519 4	* 10907 4	1200	986.70	204.50
1250	* 12331 6	* 12495 6	* 12773 6	* 13207 6	1250	1020.55	213.00
1300	* 12475 6	* 12657 6	* 12950 6	* 13395 6	1300	1053.30	221.55
1350	* 12619 6	* 12819 6	* 13128 6	* 13588 6	1350	1085.80	230.05
1400	* 12760 6	* 12981 6	* 13462 6	* 13932 6	1400	1126.85	238.60
1450	* 12984 6	* 13230 6	* 13724 6	* 14207 6	1450	1160.95	247.10
1500	* 13128 6	* 13392 6	* 13896 6	* 14400 6	1500	1195.65	255.60
1550	* 13272 6	* 13557 6	* 14074 6	* 14588 6	1550	1228.85	264.15
1600	* 13416 6	* 13724 6	* 14254 6	* 14780 6	1600	1271.45	272.65
1650	* 13557 6	* 13883 6	* 14428 6	* 14968 6	1650	1304.10	281.20
1700	* 13703 6	* 14045 6	* 14603 6	* 15161 6	1700	1337.20	289.70
1750	* 13845 6	* 14210 6	* 14783 6	* 15351 6	1750	1371.30	298.20
1800	* 13989 6	* 14374 6	* 14960 6	* 15544 6	1800	1413.30	306.75

<sup>1</sup> min bredd 625 cm

\* Tandemmotordrivning E

2, 4, 6 = antal armar

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Dukkomfort

Premiakryl segment Design skugga PG1A 7.65 / m<sup>2</sup>

Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS PG3 23.50 / m<sup>2</sup>

Flamsäker polyester segment Protect PLUS PG3 23.50 / m<sup>2</sup>

Dräneringsöljetter (cirka var 30 cm) 6.85 / Styck

#### Monteringsmaterial

Underläggsplatta S221/1/1 1,2 cm (till konsol S221/1) 11.70 / Styck

Takvinkel S346 119.80 / Par

#### Viktiga anvisningar

Skyddstak: Bredd på skyddstaket = totalbredd + 2 cm

### Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35 / Styck

### Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

# IDEAL S4150

## Vikarmsmarkis med integrerat skyddstak

### Produktinformation

- Integrerat skyddstak
- Förlängd utfällningsprofil i stället för volanger
- Utfällningsprofilen är utrustad med vattenränna
- Kraftig lutningsvinkel möjlig



min. 190 cm  
max. 500 cm



min. 160 cm  
max. 250 cm



0° – 60°



9° – 90°



9° – 90°



För detaljerad information se sid 228



somfy.




### Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	S721/1
Vikarmar:	S434
Utfällningsprofil:	S417 upp till 450 cm TB, S417/1 över 450 cm TB
Leverans:	Komplett ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering




Takmontering




S721/1  
Konsol



S721/2  
Konsolprofil L = 150






S721/3  
Konsolprofil



S721/4  
Konsolprofil L = 250



Grundpris S4150 – med Somfy WT motor – se leveransomfång						Extra kostnader för tillval	
Armtyp	S434	S434	S434	S434	S434	Volang	
 / 	160	180	200	225	250		upp till 20 cm
200	1093	--	--	--	--	200	34.10
250	1188	1227	1288	--	--	250	42.60
300	1281	1327	1394	1460	<sup>1</sup> 1525	300	51.15
350	1371	1424	1494	1571	1615	350	59.65
400	1466	1525	1599	1682	1733	400	68.20
450	1558	1620	1702	1792	1851	450	76.70
500	1651	1718	1807	1903	1967	500	85.20

<sup>1</sup> min bredd 294 cm

Produktvarianter			
Utfällningsprofil förlängd (volangersättning i aluminium)	S418/1	(Skillnad mot S417)	22.30/Lpm

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>			
Premiakryl segment Design skugga		PG1A	7.65/m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS		PG3	23.50/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>			
Konsol	S721/1	Standard	17.55/Par
Konsol bred (15 cm)	S721/2		21.65/Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S721/3		83.65/Lpm
Konsol bred (25 cm)	S721/4		29.00/Styck
Konsol för takbjälkar	S725		107.65/Par
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S721/1)	131.50/Lpm
Kåpa till S842/10	S846		2.95/Styck

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 214.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

# SELECT-BOX S8250

Kassettmarkis med vikarmar

## Produktinformation

- Hög stabilitet på grund av triangulär bärrörskonstruktion
- Flexibel konsolindelning
- Stort urval av olika konsoler
- I stängt läge befinner sig duken inuti kassetten och armarna utanför



min. 170 cm  
max. 600 cm



min. 140 cm  
max. 350 cm



5° – 60°



5° – 60°



5° – 60°



För detaljerad information se sid 228



somfy.


## Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S821/1  
 Vikarmar: S834 upp till 300 cm U, S833 från 325 cm U  
 Utfällningsprofil: S894


Leverans: Kompletth iopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering




S8250 Monteringsplan  
B = totalbredd



Takmontering



S821/1  
Vägg-/takkonsol



S821/2  
Vägg-/takkonsol smal

Grundpris S8250 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										
Armtyper	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S834	S833	S833
☐ / ☐	150	160	180	200	225	250	275	300	325	350
250	1568	1586	1622	1658	--	--	--	--	--	--
300	1679	1700	1741	1782	1831	1887	--	--	--	--
350	1790	1813	1859	1908	1964	2026	2085	2144	--	--
400	1897	1926	1980	2029	2095	2167	2232	2301	2460	2573
450	2036	2062	2121	2180	2250	2329	2399	2476	2599	2717
500	2144	2178	2242	2304	2381	2468	2545	2627	2802	2931
550	2255	2288	2360	2430	2512	2604	2692	2779	2964	3098
600	2502	2537	2615	2689	2779	2879	2972	3067	3214	3352

Extra kostnader för tillval			
	Volant-Plus	Volang	
☐	Acryl PG1	Soltis 86	up to 20 cm
250	460.45	565.50	42.60
300	515.30	642.90	51.15
350	569.65	719.75	59.65
400	624.55	797.20	68.20
450	679.45	874.65	76.70
500	733.00	950.80	85.20
550	787.30	1027.60	93.75
600	842.20	1105.05	102.25

Produktvarianter			
Utfällningsprofil kraftigt utförande	S875/1	(Skillnad mot S894)	4.40 / Lpm
Vikarm 300 cm	S833	(Skillnad mot S834)	96.50 / Styck
Viktiga anvisningar			
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals) Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Bredd: upp till max 600 cm		

Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00	
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
Dukkomfort			
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>	
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>	
Monteringsmaterial			
Konsol standard	S821/1	21.45 / Styck	
Underläggsplatta	S821/1/1	1,5 cm (till konsol S821/1)	13.05 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/2	2,0 cm (till konsol S821/1)	13.75 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/3	3,0 cm (till konsol S821/1)	15.70 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/5	5,0 cm (till konsol S821/1)	19.15 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/8	8,0 cm (till konsol S821/1)	24.35 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/10	10,0 cm (till konsol S821/1)	30.45 / Styck
Underläggsplatta	S821/1/12	12,0 cm (till konsol S821/1)	34.35 / Styck
Konsol smal	S821/2	(S821/1 dras av)	19.85 / Styck
Konsol smal	S821/9		19.85 / Styck
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S821/2)	131.50 / Lpm
Konsol för taksparrar	S825	(S821/1 dras av)	57.50 / Styck
Beslag till konsolen för taksparrar framifrån	S825/1	(S821/1 dras av)	33.00 / Styck
Beslag till konsolen framifrån	S831/3	(S821/1 dras av)	23.00 / Styck
Beslag till den smala konsolen framifrån	S831/5	(S821/1 dras av)	22.65 / Styck

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 214.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

Komfortpakete						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace	
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS	io
	185					
1 kanal		205	399		699	699
4/5 kanal		225	429	549	729	729

# PURABOX BX1500

## Kassetmarkis med vikarmar

### Produktinformation

- Minst kassett av alla STOBAG:s kassettmarkiser
- Avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringssystem för upphängning
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten



min. 185 cm  
max. 500 cm



min. 150 cm  
max. 225 cm



0° – 90°



0° – 90°



0° – 90°



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S721/1  
 Vikarmar: BX130  
 Utfällningsprofil: BX104-1


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering  
Montering med konsol S721/1




Takmontering  
Montering med konsol S721/1




Monteringsplan med markisväxel  
Konsol S721/1






S721/1  
Konsol



S721/2  
Konsol



S725  
Konsol för taksparrar

Grundpris BX1500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtyg	BX130	BX130	BX130	BX130	Vägganslutningsprofil	
 / 	150	180	200	225		P318/1
200	1028	--	--	--	200	114.60
250	1112	1166	1227	--	250	139.40
300	1202	1263	1328	1394	300	164.10
350	1288	1354	1429	1502	350	188.70
400	1378	1450	1530	1607	400	213.55
450	1460	1546	1629	1713	450	238.30
500	1549	1643	1729	1821	500	263.00

Produktvarianter		
Volangprofil	S551	13.05/Lpm
Viktiga anvisningar		
Volangprofil:	S551 levereras lös	

Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Lifestyle		6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
Dukkomfort			
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)		PG1	17.05 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga		PG1A	7.65 / m²
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS		PG3	23.50 / m²
Monteringsmaterial			
Konsol	S721/1	Standard	17.55 / Par
Konsol bred (15 cm)	S721/2		21.65 / Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S721/3		83.65 / Lpm
Konsol bred (25 cm)	S721/4		29.00 / Styck
Konsol för takbjälkar	S725		107.65 / Par
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S721/1)	131.50 / Lpm
Kåpa till S842/10	S846		2.95 / Styck
Fäste för täckprofil till S721/2 konsol	S731/2		23.00 / Set
Fäste för täckprofil till S721/4 konsol	S731/4		26.95 / Set

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 214.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729



# CASABOX BX2000

## Kassettmarkis med vikarmar

### Produktinformation

- Kassettmarkis för medelstora till stora terrasser
- Valbar fyrkantig eller avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringssystem för upphängning
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten



min. 188 cm  
max. 550 cm



min. 160 cm  
max. 300 cm



0° – 80°



5° – 90°



5° – 90°



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S721/1  
 Vikarmar: BX230  
 Utfällningsprofil: BX204 rundad eller BX206 fyrkantig


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering  
Rundad utfällningsprofil




Takmontering  
Rundad utfällningsprofil




Väggmontering  
med fyrkantig utfällningsprofil



S721/1  
Konsol






S721/2  
Konsolprofil L = 150



S725  
Konsol för taksparrar



Grundpris BX2000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval	
Armtyper	BX230	BX230	BX230	BX230	BX230	BX230	Vägganslutningsprofil	
 / 	160	180	200	225	250	300		P318/1
200	1221	--	--	--	--	--	200	114.60
250	1311	1345	1370	--	--	--	250	139.40
300	1406	1444	1473	1509	• 1579	--	300	164.10
350	1498	1539	1575	1615	1685	• 1838	350	188.70
400	1593	1638	1678	1723	1800	1953	400	213.55
450	1685	1735	1777	1834	1915	2072	450	238.30
500	1782	1834	1881	1942	2027	2192	500	263.00
550	2068	2117	2162	2216	2280	--	550	287.80

• Se minimibredder, sida 214

Produktvarianter		
Volangprofil	S551	13.05/Lpm
Viktiga anvisningar		
Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil	
Volangprofil:	S551 levereras lös	

Komforttillval		
Ramfärger		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
Dukkomfort		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.05/Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65/m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50/m <sup>2</sup>
Monteringsmaterial		
Konsol	S721/1	Standard 17.55/Par
Konsol bred (15 cm)	S721/2	21.65/Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S721/3	83.65/Lpm
Konsol bred (25 cm)	S721/4	29.00/Styck
Konsol för takbjälkar	S725	107.65/Par
Underläggsprofil	S842/10	(till konsol S721/1) 131.50/Lpm
Kåpa till S842/10	S846	2.95/Styck
Fäste för täckprofil till S721/2 konsol	S731/2	23.00/Set
Fäste för täckprofil till S721/4 konsol	S731/4	26.95/Set

Användningskomfort	
Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 214.00/Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

Komfortpaket					
	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS/io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain
	RTS	io	io	RTS	io
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

# TENDABOX BX3000

## Kassettmarkis med vikarmar

### Produktinformation

- Kassettmarkis för medelstora till stora terrasser
- Med volangen Volant-Plus kan markisen fällas ut upp till 350 cm
- Valbar fyrkantig eller avrundad design
- Enkelt, beprövat monteringssystem för upphängning



min. 195 cm  
max. 650 cm



min. 150 cm  
max. 400 cm



0° – 85°



0° – 85°



0° – 85°



För detaljerad information se sid 228



somfy.


### Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S563/1  
 Teleskoparmar: S534 upp till 600 cm TB, BX330 över 600 cm TB samt vid 400 cm U  
 Utfällningsprofil: BX304 rundad eller BX306 fyrkantig


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering  
Rundad utfällningsprofil




Takmontering  
Rundad utfällningsprofil




Väggmontering  
Fyrkantig utfällningsprofil



Väggmontering med AV  
Rundad utfällningsprofil





S563/1  
Konsolprofil L = 200



S563/2  
Konsolprofil L = 300

## Grundpris BX3000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

	150	200	250	300	350	400
 / 						
200	1476	--	--	--	--	--
250	1579	--	--	--	--	--
300	1694	• 1804	--	--	--	--
350	1811	1930	• 2030	--	--	--
400	1924	2054	2165	• 2325	--	--
450	2041	2180	2298	2471	• 2644	--
500	2156	2304	2433	2615	2800	** 3354
550	2270	2430	2568	2759	2955	** 3527
600	2385	2554	2705	2906	3106	** 3707
650	** 3061	** 3336	** 3500	** 3687	** 3856	--

• Se minimibredder, sida 230

<sup>1</sup> Extra kostnad inkl. BX330 vikarm upp till 600 cm TB, över 600 cm inräknat i grundpriset

\*\* Går ej att få med markisväxel

## Extra kostnader för tillval

	Volant-Plus	Volant-Plus	Vägganslutningsprofil
	Acryl PG11	Soltis 861	P318/1
200	760.40	839.75	114.60
250	821.15	923.05	139.40
300	881.90	1006.30	164.10
350	943.35	1090.35	188.70
400	1004.10	1173.65	213.55
450	1064.75	1256.80	238.30
500	1125.50	1340.10	263.00
550	1186.25	1423.40	287.80
600	1247.60	1507.25	312.55
650	1084.35	1366.60	337.25

## Produktvarianter

Volangprofil	S551	13.05 / Lpm
Täckprofil för dukrulle	BX313	30.70 / Lpm

### Viktiga anvisningar

Vikarm BX330:	vikarm BX330 endast möjlig med motordrivning. Andra minimibredder än med vikarm S534
Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil BX304
Volangprofil:	S551 levereras lös
Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals), <b>upp till max 350 cm utfällning möjlig</b> Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm) Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm Endast tillgänglig med rundad design, <b>markisdrivning enbart med motor (BX330 vikarmar)</b>

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukkomfort

Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.05 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Konsol standard 20 cm	S563/1	35.45 / Styck
Konsol bred 30 cm	S563/2	48.70 / Styck
Konsol utan hål (löpmeter)	S563/3	109.20 / Lpm
Fäste för täckprofil till S563/1	S564/1	31.20 / Styck
Fäste för täckprofil till S563/2	S564/2	33.35 / Styck
Konsol för taksparrar	S525	51.65 / Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 214.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

### Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS / io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	io	RTS	io
	185				
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

# CAMABOX BX4000

## Markis med kubformad kassett

### Produktinformation

- Markis med fyrkantig kassett för små till medelstora terrasser
- Justerbar konsol
- Inbyggd vippled
- Integrerad LED-belysning i kassetten går att få som tillval (elektronikenhet monterad i kassetten)
- Plug & Play-princip för markis och belysning med hjälp av Hirschmann-kontakt

	min. 214 cm max. 550 cm		min. 150 cm max. 300 cm
--	----------------------------	--	----------------------------

	5°–35°		5°–35°		5°–35°
--	--------	--	--------	--	--------

	För detaljerad information se sid 228
--	---------------------------------------




### Leveransomfång

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Konsoler:	BX424
Vikarmar:	BX430
Utfällningsprofil:	BX404


Leverans: Komplet i ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering




Monteringsplan (väggmontering)



Takmontering





BX426  
Takvinkel



BX427  
Vinkel för taksparrar

## Grundpris BX4000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	150	200	250	300
250	1685	--	--	--
300	1806	1876	--	--
350	1927	2004	2083	--
400	2046	2134	2220	2313
450	2166	2262	2357	2459
500	2285	2389	2494	2603
550	2406	2517	2634	2750
600	* 2475	* 2596	* 2717	* 2840

\* Tillgänglig från och med den 2018-04-01

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Dukkomfort

Premiimakryl segment Design skugga PG1A 7.65/m<sup>2</sup>Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS PG3 23.50/m<sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Takvinkel BX426 61.00/Styck

Konsol för taksparrar BX427 109.95/Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm – 214.00/Set

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10/Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20/Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35/Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS/io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

## Belysning och anslutningar

## Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m

Nätnhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer

## STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten

Bredd CAMABOX	250	300	350	400	450	500	550
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500
Brutto EUR	385	419	459	492	530	570	605

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 192 / Styck

## Viktiga anvisningar

Vid belysning levereras motorn alltid med Hirschmannkontakt (inkopplingsbart system)

## Leveransomfång STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i kassetten

RGBW-strip: Ljus färg (vit) 2800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/n

Nätnhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar, inklusive Mi-Ljus fjärrkontroll

## STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten

Bredd CAMABOX	250	300	350	400	450	500	550
Längd strips	200	250	300	350	400	450	500
Brutto EUR	516	549	585	614	645	674	704



# CAMABOX BX4500

Markis med kubformad kassett, stor

## Produktinformation

- Markis med fyrkantig kassett för medelstora till stora terrasser
- Variabel konsolposition
- Integrerad vipplad
- Motordriven sänkbar volang går att få som tillval
- LED-belysning integrerad i kassetten och/eller utfällningsprofilen går att få som tillval
- Elektronikenhet monterad i kassetten



min. 215 cm  
max. 700 cm



min. 150 cm  
max. 400 cm



5°–35°



5°–35°



5°–35°



För detaljerad information se sid 228

FRÅN 2018-04-01



somfy.


## Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: BX474 för väggmontering  
 Vikarmar: BX430  
 Utfällningsprofil: BX454 utan sänkbar volang, BX464 med sänkbar volang som tillval


Leverans: Komplet i hopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering




Monteringsplan (väggmontering)



Takmontering






Takvinkel



Bred konsol 300 mm



Grundpris BX4500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång							Extra kostnader för tillval		
							Volang		
 / 	150	200	250	300	350	400		Acryl PG1	Soltis 86
250	3064	--	--	--	--	--	250	627.45	740.15
300	3237	3306	--	--	--	--	300	667.15	802.40
350	3409	3489	3597	--	--	--	350	706.60	864.40
400	3584	3674	3789	3884	--	--	400	746.00	926.35
450	3756	3856	3982	4087	4198	--	450	785.70	988.60
500	3931	4039	4177	4291	4411	4535	500	825.15	1050.55
550	4103	4224	4370	4494	4625	4758	550	864.60	1112.55
600	4278	4406	4563	4697	4835	4979	600	904.30	1174.80
650	4450	4589	4756	4900	5049	5203	650	943.70	1236.75
700	4625	4774	4949	5103	5262	5427	700	983.20	1298.80

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Väggmontering murverk (konsol 300 mm)	BX474-1	166.95 / Styck
Distansplåt för väggmontering	BX476	30.45 / Styck
Takvinkel	BX471	119.30 / Styck

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

# CAMABOX BX4500

Markis med fyrkantig kassett, stor

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i kassetten och/eller utfällningsprofilen

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 l/m, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m

Nätenhet: 60/120 watt, 24 V, av/på/dimbar radio io

#### LED-belysning

Bredd i cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Längd strips	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600
SL100 Vit integrerad i kassetten	591	622	653	690	720	754	791	822	856	892	892
SL100 Vit integrerad i utfällningsprofilen	644	676	707	743	773	808	844	876	910	945	945
SL100 Vit integrerad i kassetten och utfällningsprofilen	848	912	973	1047	1107	1176	1248	1312	1379	1450	1450

Avdrag när belysning beställs tillsammans med sänkbar volang

143.00 / Styck

#### Viktiga anvisningar

I kombination med WT-styrning är inte LED-belysning eller sänkbar volang möjligt. Vit LED-belysning är endast möjlig i kombination med io-styrning. Sänkbar volang är endast möjlig i kombination med io-styrning.

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i kassetten och/eller utfällningsprofilen

RGBW-strip: Färgtemperatur (vit) 2 800-3200 K, 400 l/m, 15-18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m

Nätenhet: 80/150 watt, 24 V, av/på/dimbar inkl. Mi-Light-fjärrkontroll

#### RGBW-belysning

Bredd i cm	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Längd strips	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	600
SLC100 RGBW integrerad i kassetten	588	618	647	680	706	734	760	787	813	840	840
SLC100 RGBW integrerad i utfällningsprofilen	674	704	733	766	792	820	846	873	899	926	926
SLC100 RGBW integrerad i kassetten och utfällningsprofilen	869	929	988	1054	1105	1160	1213	1267	1320	1373	1373

Avdrag när belysning beställs tillsammans med sänkbar volang

143.00 / Styck

#### Viktiga anvisningar

I kombination med WT-styrning är inte RGBW-belysning eller sänkbar volang möjligt. Vit RGBW-belysning är endast möjlig i kombination med io-styrning. Sänkbar volang är endast möjlig i kombination med io-styrning.



# MESABOX S9170

Kassettmarkis med teleskoparmar och motor

## Produktinformation

- Konstruktion med teleskoparmar (unik kassett)
- Duken hålls spänd i alla lägen tack vare teleskoparmsteknik
- I stängt läge befinner sig duken och armarna inuti kassetten
- Enkelt, beprövat monteringssystem för upphängning



min. 350 cm  
max. 700 cm



min. 250 cm  
max. 400 cm



0° – 70°



0° – 90°



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: S583/2  
 Teleskoparmar: S585/1  
 Utfällningsprofil: S574


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial  
 På begäran kan teleskoparmarna levereras lösa

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering




S9170 Monteringsplan  
B = totalbredd






S583/2  
Konsol



S583/3  
Konsolprofil



Takmontering

Grundpris S9170 – med Somfy WT motor – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtyg	S585/1	S585/1	S585/1	S585/1	Vägganslutningsprofil	
 / 	250	300	350	400		P318/1
500	4280	4440	4540	4686	500	263.00
550	4455	4625	4740	4900	550	287.80
600	4630	4815	4941	5111	600	312.55
650	4807	5003	5141	5324	650	337.25
700	4982	5190	5342	5537	700	362.05

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.05 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Konsol standard (25 cm)	S583/2	47.35 / Styck
Konsolkåpa kompl. till S583/2	S582	38.10 / Set
Konsol utan hål (löpmeter)	S583/3	138.95 / Lpm
Konsolkåpa (max 100 cm)	S584/3	52.25 / Lpm
Konsolkåpa sidodel	S586	7.20 / Styck

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

# RESOBOX BX8000

Kassettmarkis med motor

## Produktinformation

- Kassettmarkis för mycket stora terrasser
- Patenterat modulärt system för att ansluta kassetterna ger högsta möjliga stabilitet
- Vackert designade vikarmar
- Många tillvalsmöjligheter



min. 200 cm  
max. 1800 cm



min. 150 cm  
max. 400 cm



0°–40°



0°–40°



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Konsoler: B423/1 upp till 250 cm U, B423/2 över 250 cm U  
 Vikarmar: B450 upp till 300 cm U, B440 från 350 cm U  
 Utfällningsprofil: B471  
 Stöd för dukrulle: Stöd för dukrulle inkl. förstärkningsband från 625 cm TB


Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial, över 900 cm TB lös och förberedd med kopplingsprofiler

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




Väggmontering




Väggmontering 40°




Takmontering



Takmontering 40°





B423/1  
Konsolfäste 200 mm



B423/2  
Konsolfäste 300 mm



Grundpris BX8000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång						
Armtyper	B450	B450	B450	B450	B440	B440
 / 	150	200	250	300	350	400
300	2527 2	2674 2	2764 2	--	--	--
350	2671 2	2833 2	2931 2	3018 2	--	--
400	2815 2	2987 2	3098 2	3198 2	3602 2	--
450	2964 2	3144 2	3265 2	3375 2	3794 2	3962 2
500	3172 2	3301 2	3432 2	3553 2	3982 2	4165 2
550	3316 2	3494 2	3638 2	3771 2	4175 2	4362 2
600	3463 2	3648 2	3802 2	3946 2	4362 2	4566 2
650	4108 2	4288 2	4452 2	4609 2	5087 2	5254 2
675	4177 2	4365 2	4560 2	4928 2	5368 2	5583 2
700	5270 4	5483 4	5684 4	5869 4	5843 3	6100 3
750	5470 4	5691 4	5905 4	6100 4	6082 3	6352 3
800	5614 4	5851 4	6072 4	6277 4	6396 3	6552 3
850	5758 4	6005 4	6239 4	6455 4	7218 4	6756 3
900	5902 4	6162 4	6409 4	6635 4	7411 4	7755 4
950	6049 4	6316 4	6573 4	6812 4	7599 4	7923 4
1000	6193 4	6473 4	6740 4	6989 4	7786 4	8126 4
1050	6337 4	6632 4	6910 4	7169 4	7977 4	8326 4
1100	6483 4	6786 4	7077 4	7347 4	8167 4	8527 4
1150	6630 4	6943 4	7241 4	7524 4	8357 4	8730 4
1200	6776 4	7097 4	7411 4	7704 4	8545 4	8928 4
1225	6804 4	7157 4	7519 4	8043 4	8928 4	9442 4
1250	7946 6	8329 6	8676 6	8997 6	10133 6	* 11022 5
1300	8090 6	8483 6	8843 6	9174 6	10326 6	* 11226 5
1350	8234 6	8640 6	9010 6	9352 6	10514 6	* 11706 6
1400	8380 6	8796 6	9177 6	9532 6	10704 6	* 11907 6
1450	8575 6	9005 6	9398 6	9760 6	10948 6	* 12161 6
1500	8722 6	9161 6	9565 6	9943 6	11136 6	* 12359 6
1550	8868 6	9318 6	9732 6	10120 6	11323 6	* 12562 6
1600	9475 6	9938 6	10364 6	10763 6	12004 6	* 13248 6
1650	9619 6	10095 6	10529 6	10940 6	12192 6	* 13452 6
1700	9763 6	10249 6	10699 6	11120 6	12380 6	* 13652 6
1750	9912 6	10403 6	10866 6	11298 6	12572 6	* 13853 6
1800	10056 6	10562 6	11033 6	11477 6	12760 6	* 14053 6

2, 3, 4, 5, 6 = Antal armar

\* Tandemmotordrivning E

## Produktvarianter

Volangprofil	S551	13.05/Lpm
Täckprofil för dukrulle	B403	45.95/Lpm

## Viktiga anvisningar

Volant-Plus:	Sänkbar volang med Floating-system (flytande vals)
	Markisväxel med bajonett och insticksvev (87 cm/120 cm)
	Höjd: Standardakrylduk max 120 cm; Soltis 86/Soltis 92 max 170 cm
	Bredd: upp till max 700 cm; från 700 cm TB består Volant-Plus av 2 dukar och 2 markisväxlar (vänster/höger)
	B423/2 konsolfästen inkl. hölje, B440 vikarm upp till A 300 cm, B439 för A 350 cm/B439-1 för A 400 cm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukkomfort

Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.05/Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65/m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50/m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Konsolfäste standard (20 cm)	B423/1	upp till A 250 cm	54.65/Set
Konsolfäste (30 cm)	B423/2	över A 250 cm	70.90/Set
Konsol utan hål (löpmeter)	S563/3		109.20/Lpm

## RESOBOX BX8000

Kassettmarkis med motor

Användningskomfort						
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3						44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m						17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m						34.35 / Styck
Komfortpakete						
	Grundpaket	Komfortpaket Easy		Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS	io
	185					
<b>1 kanal</b>		205	399		699	699
<b>4/5 kanal</b>		225	429	549	729	729

Handwriting practice area with 30 horizontal dotted lines.

# ARDON GP2600

Glasbaldakin med integrerat solskydd

## Produktinformation

- Glasbaldakin med integrerat solskydd som tillval
- NYHET: Flera system kan kopplas samman
- Går att få med eller utan solskydd
- LED-belysning (RGBW) går att få som tillval



min. 150 cm  
\*max. 500 cm



A1: 130 / A2: 230 cm  
A1: 150 / A2: 270 cm  
A1: 170 / A2: 325 cm

\* Upp till 10 system kan kopplas samman; A1 = utfällning glas/A2 = utfällning solskydd



5°–20°




För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Ram:	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Konsoler:	Vägganslutningsprofil GP560 för solskydd och GP590 på varianter utan solskydd, dragstänger fäste
Längsgående balkar:	GP579 (inkl. utskjutsmekanik), GP578
Tvårgående balkar:	GP564 (inkl. förstärkningsprofil)
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Leverans:	Längs- och tvärgående balkar förmonterade, solskydd ihopsatt med inrullad duk; vägganslutningsprofil, fästsystem och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial
Glas:	STOBAG levererar inte glaset, men väl glasmåtten.


## Teknik (mått i mm)




Planritning med solskydd (1 modul)




Planritning med solskydd (2–10 moduler)



Bärram med solskydd





Monteringsplan med bärram GP577 (1 modul)



Monteringsplan med ankarplatta GP572

**Grundpris GP2600/1 – Ram/glas/solskydd/dragstänger**



 / 	130/230	150/270	170/325
150	4128	4214	4300
200	4404	4502	4607
250	4828	4948	5080
275	4966	5091	5234
300	5106	5238	5387
325	5317	5459	5622
350	5525	5681	5854
375	5665	5825	6009
400	5801	5968	6164
425	6014	6193	6402
450	6224	6414	6637
475	6362	6561	6789
500	6503	6704	6941
525	9908	10156	10439
550	9931	10182	10468
575	10189	10449	10744
600	10211	10475	10773
625	10611	10892	11214
650	10633	10918	11243
675	11027	11336	11679
700	11049	11361	11708
725	11308	11623	11989
750	11330	11649	12018
775	11578	11911	12298
800	11601	11936	12328
825	12005	12359	12774
850	12027	12385	12803
875	12426	12802	13244
900	12448	12828	13273
925	12702	13095	13548
950	12724	13121	13578
975	12982	13383	13853
1000	13005	13408	13882

Grundprisangivelserna är baserade på en identisk solskyddsbredd.

Beroende på produktutförande kan priserna variera.

Pris mot förfrågan för system med total bredd över 1 000 cm.

**Grundpris GP2600/2 – Ram/glas/dragstänger**

 / 	130	150	170
150	1842	1885	1934
200	1977	2025	2080
250	2261	2320	2392
275	2326	2388	2466
300	2396	2459	2541
325	2536	2608	2695
350	2674	2754	2850
375	2741	2825	2925
400	2809	2894	2999
425	2949	3043	3156
450	3089	3189	3311
475	3157	3260	3383
500	3225	3331	3457
525	4628	4751	4903
550	4651	4776	4932
575	4768	4892	5052
600	4791	4918	5081
625	5049	5190	5361
650	5071	5216	5390
675	5325	5483	5671
700	5347	5508	5700
725	5460	5625	5819
750	5482	5650	5849
775	5595	5761	5968
800	5617	5787	5997
825	5875	6059	6283
850	5898	6085	6312
875	6156	6352	6592
900	6178	6377	6621
925	6291	6494	6736
950	6314	6519	6765
975	6426	6635	6885
1000	6449	6661	6914

**Produktvarianter****Viktiga anvisningar**

Uppdelning sammankoppling: 1 solskyddsmodul upp till TB 500 cm, 2 solskyddsmoduler upp till TB 1 000 cm, för större dimensioneringar erhålls pris mot förfrågan

**Komforttillval****Ramfärger**

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.65 / m<sup>2</sup>

Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS PG3 23.50 / m<sup>2</sup>

**Monteringsmaterial**

Fästvarianter bärram (extra pris jämfört med dragstänger) 241.30 / Konstr.

**Dräneringssystem**

Vattenränna 50 x 50 mm GP562 18.55 / Lpm

Fäste för vattenrännans hållare GP548 21.30 / Styck

Fäste för sidokåpa (vänster) GP551/1 18.55 / Styck

Fäste för sidokåpa (höger) GP551/2 18.55 / Styck

Fäste för sidokåpa med vattenkastare (vänster) GP552/1 44.00 / Styck

Fäste för sidokåpa med vattenkastare (höger) GP552/2 44.00 / Styck

**Viktiga anvisningar**

Aluminiumkonstruktionen är anpassad för en maximal snöbelastning på 300 kg/m<sup>2</sup>. Dräneringssystem endast tillgängligt för enkelsystem

# ARDON GP2600

Glasbaldakin med integrerat solskydd

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket RTS / io	Komfortpaket Easy RTS / io	RTS	Komfortpaket Sun/Wind io	Komfortpaket Sun/Wind/Rain RTS	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace io
	185					
1 kanal		205	399		699	699
4/5 kanal		225	429	549	729	729

## Belysning och anslutningar

### STOBAG SL100 belysning integrerad i tvärbalken

Totalbredd på ARDON i cm	200	250	300	350	400	450	500
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	450
På/Av (extern brytare)	592	628	668	705	739	778	818

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 192 / Styck

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i tvärbalken

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel monterad i tvärbalken  
Nätenhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Mi-Light fjärrkontroll

### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd på ARDON i cm	200	250	300	350	400	450	500
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	450
På/Av (extern brytare)	613	648	683	723	753	787	819





# SIRO SR6000 FLEX

Sidosolskydd

## Produktinformation

- Avtagbart kassettsystem för olika användningsområden
- Enkel montering tack vare upphängnings-system
- Kan även användas som insyns- eller vindsydd
- Olika monteringsmöjligheter



min. 80 cm  
max. 200 cm



min. 100 cm  
max. 400 cm




För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment  
 Ram: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Manuell för hand  
 Konsoler: SR606  
 Låsning: Utdragningsgrepp SR417 utan upphängningsvinkel SR416  
 Leverans: Komplet ihopsatt markis med inrullad duk, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




SR6000  
Vägg-/takmontering




SR414/2  
Insticksposter




SR415/1  
Poster som skruvas upp



SR606  
Väggkonsol





SR418  
Fästvinkelsats



SR416  
Upphängningsvinkel

## Grundpris SR6000 – se leveransomfång

 / 	100	150	200	250	300	350	400
120	746	772	800	823	849	880	905
150	782	815	846	882	916	949	985
180	815	859	895	939	980	1018	1062
200	838	885	931	975	1021	1067	1116

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Dukkomfort

Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.65 / m<sup>2</sup>

Soltis 86-väv segment genomskinlig PG2 14.10 / m<sup>2</sup>

Soltis 92-väv segment genomskinlig PG3 23.50 / m<sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Poster som skruvas upp, i aluminiumutförande SR415/1 87.80 / Styck

Poster som skruvas upp, i aluminiumutförande (max 150 cm) SR415/1 175.45 / Styck

Markhylsa SR413/2 75.50 / Styck

Insticksposter SR414/2 102.15 / Styck

Insticksposter specialhöjd SR414/2 204.40 / Styck

Upphångningsvinkelsats SR418 50.30 / Set

Utdragningsgrepp SR417 24.50 / Styck

Upphångningsvinkel SR416 21.60 / Styck

Väggkonsol (för SR6000) SR606 8.40 / Styck

## ARNEX PS2500

Underglasmarkiser för glastak

### Produktinformation

- Underglasmarkiser med SIR-styrning
- Perfekt att använda tillsammans med NYON
- Kan även användas tillsammans med andra glastak
- Konstruktion som är lätt att montera
- Duken är skyddad mot regn och snö eftersom den monteras under glaset



min. 190 cm  
max. 600 cm



min. 100 cm  
max. 450 cm



5°–25°



För detaljerad information se sid 228

FRÅN 2018-04-01




### Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Endelad styrskena PS250
Utfällningsprofil:	Med integrerade gasfjädrar

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)





Sidovy



Totalbredd

**Grundpris PS2500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	100	150	200	250	300	350	400	450
200	1508	1571	1633	1714	1776	1839	1919	1982
250	1596	1669	1739	1829	1902	1975	2065	2138
300	1684	1764	1847	1947	2027	2110	2210	2291
350	1769	1862	1952	2062	2153	2245	2353	2446
400	1857	1957	2057	2178	2278	2381	2499	2599
450	1944	2055	2165	2293	2403	2514	2644	2755
500	2030	2150	2271	2411	2529	2649	2790	2910
550	2118	2248	2376	2526	2657	2785	2935	3063
600	2205	2343	2484	2642	2782	2920	3078	3219

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.65 / m<sup>2</sup>

 Reflekterande akryl segment Protect PLUS PG3 23.50 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92 (med begränsningar) PG3 23.50 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Ytterligare kassetthållare PS257 24.00 / Styck

Ytterligare klämhållare styrskena PS264 20.35 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35 / Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket		Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS / io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io		io	RTS	io
	185					
1 kanal		205	399		699	699
4 / 5 kanal		225	429	549	729	729

**Viktiga anvisningar**

Denna produkt är lämplig som solskydd till glastak i ventilerade utrymmen.

I slutna och inglasade system rekommenderas denna produkt endast under vissa förutsättningar eftersom den eventuellt kan bli mycket varm.

# AIROMATIC PS4000

## Markis för vinterträdgård

### Produktinformation

- Lätt markis för vinterträdgård som även lämpar sig för små ytor
- Självbärande kassett
- Optimerad dukspänning tack vare integrerade gastryckfjädrar
- Även lämplig för montering i dörrar/fönster



min. 90 cm  
max. 400 cm



min. 85 cm  
max. 400 cm



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Styrskenor: Styrpar PS409/  
 Ledningsrör: 1 st. vid utfall > 300 cm, 2 st. vid utfällning > 350 cm  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial

### Teknik (mått i mm)




Uppmontering  
U = utfällning




B = Totalbredd

<b>A = 150cm</b>					
25	100	25			
<b>A = 200cm</b>					
25	75	75	25		
<b>A = 250cm</b>					
25	100	100	25		
<b>A = 300cm</b>					
25	100	100	60	15	
<b>A = 350cm</b>					
25	100	100	100	25	
<b>A = 400cm</b>					
25	100	100	100	60	15


Placering monteringsfäste



PS401/1  
Monteringsfäste





PS401/2  
Monteringsfäste



PS401/8  
Monteringsfäste ljustämpat (till maximalt 30° lutning)



**Grundpris PS4000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
<b>100</b>	1392	1441	1452	1512	1521	1627	1636	1749 1	1758 1	1912 2	1924 2
<b>125</b>	1436	1491	1503	1563	1576	1682	1696	1811 1	1825 1	1986 2	1997 2
<b>150</b>	1482	1535	1553	1618	1634	1742	1760	1876 1	1889 1	2055 2	2071 2
<b>175</b>	1526	1586	1604	1671	1689	1800	1820	1938 1	1956 1	2122 2	2142 2
<b>200</b>	1567	1632	1652	1724	1744	1859	1882	2002 1	2023 1	2193 2	2214 2
<b>225</b>	1613	1680	1705	1777	1797	1919	1942	2083 1	2106 1	2297 2	2322 2
<b>250</b>	1659	1728	1754	1834	1857	1977	2002	2147 1	2175 1	2363 2	2391 2
<b>275</b>	1703	1777	1802	1882	1910	2037	2066	2211 1	2241 1	2435 2	2464 2
<b>300</b>	1747	1825	1855	1938	1968	2096	2126	2276 1	2308 1	2527 2	2561 2
<b>325</b>	1793	1871	1903	1991	2023	2152	2188	2340 1	2372 1	--	--
<b>350</b>	1839	1919	1956	2041	2080	2216	2248	2400 1	2439 1	--	--
<b>375</b>	1882	1968	2004	2096	2133	2269	2310	2469 1	2508 1	--	--
<b>400</b>	1924	2014	2055	2149	2191	2329	2370	2534 1	2573 1	--	--

1, 2 = antal ledningsrör

**Komforttillval**
**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Dukkomfort**

 Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.65 / m<sup>2</sup>

 Reflekterande akryl segment Protect PLUS PG3 23.50 / m<sup>2</sup>

 Soltis 92-väv segment genomskinlig (max 400 x 350 cm) (inkl. extra kostnad för längsgående sömmar) PG3 33.10 / m<sup>2</sup>
**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste enkelt ljustdämpat till maximalt 30° lutning PS401/8 Enkelplatta 72 mm 25.00 / Styck

Monteringsfäste dubbelt ljustdämpat till maximalt 30° lutning PS401/9 Dubbelplatta 72 mm 30.10 / Styck

Monteringsfäste PS401/1 Enkelplatta 70 mm 17.65 / Styck

Monteringsfäste PS401/2 Dubbelplatta 70 mm 22.65 / Styck

Monteringsfäste PS401/3 Enkelplatta 200 mm 18.90 / Styck

Monteringsfäste PS401/4 Dubbelplatta 200 mm 24.35 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/1 Enkelplatta 52 mm 30.45 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/3 Dubbelplatta 52 mm 40.55 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/2 Enkelplatta 92 mm 33.85 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/4 Dubbelplatta 92 mm 44.00 / Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35 / Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS	io
	185				
<b>1 kanal</b>		205	399		699
<b>4 / 5 kanal</b>		225	429	549	729

# AIROMATIC PS4500

## Markis för vinterträdgård

### Produktinformation

- En klassiker för den typiska vinterträdgården
- Självbärande kassett
- Optimerad dukspänning tack vare integrerade gastryckfjädrar
- Även lämplig för montering i dörrar/fönster



min. 90 cm  
max. 550 cm



min. 80 cm  
max. 600 cm



För detaljerad information se sid 228




somfy.

### Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Styrskenor: Ett par PS500/  
 Ledningsrör: 1 st. vid utfall > 300 cm, 2 st. vid utfällning > 500 cm  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)




Uppmontering  
 U = utfällning

<b>A = 200cm</b>	<b>A = 450cm</b>
35 140 25	35 97 98 98 97 25
<b>A = 250cm</b>	<b>A = 500cm</b>
35 95 95 25	35 110 110 110 110 25
<b>A = 300cm</b>	<b>A = 550cm</b>
35 120 120 25	35 98 98 98 98 98 25
<b>A = 350cm</b>	<b>A = 600cm</b>
35 97 96 97 25	35 108 108 108 108 108 25
<b>A = 400cm</b>	
35 113 114 113 25	


Placering monteringsfäste



B = Totalbredd





PS452/1  
 Monteringsfäste



PS547  
 Monteringsfäste

## Grundpris PS4500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	200	250	300	350	400	450	500	550	600
200	1877	1988	2060	2348 1	2422 1	2499 1	2763 1	2989 2	3063 2
250	1983	2106	2195	2489 1	2578 1	2661 1	2940 1	3177 2	3263 2
300	2092	2227	2327	2631 1	2731 1	2828 1	3116 1	3363 2	3460 2
350	2204	2350	2457	2773 1	2884 1	2993 1	3293 1	3548 2	3657 2
400	2313	2471	2589	2959 1	3077 1	3198 1	3509 1	3815 2	3936 2
450	2436	2603	2733	3112 1	3244 1	3376 1	3697 1	4015 2	4145 2
500	2548	2726	2866	3260 1	3402 1	3541 1	3873 1	--	--
550	2657	2847	2998	3402 1	3555 1	3708 1	4052 1	--	--

1, 2 = antal ledningsrör

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle 6.50% min. 255.00

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Dukkomfort

Premiumakryl segment Design skugga PG1A 7.65 / m<sup>2</sup>Reflekerande akryl segment Protect PLUS PG3 23.50 / m<sup>2</sup>Soltis 92-väv segment genomskinlig (max 500 x 450 cm) (inkl. extra kostnad för långsgående sömmar) PG3 33.10 / m<sup>2</sup>

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste enkelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning PS452/8 Enkelplatta 92 mm 28.35 / Styck

Monteringsfäste dubbelt ljuddämpat till maximalt 30° lutning PS452/9 Dubbelplatta 92 mm 35.60 / Styck

Monteringsfäste PS452/1 Enkelplatta 90 mm 20.85 / Styck

Monteringsfäste PS452/2 Dubbelplatta 90 mm 28.30 / Styck

Monteringsfäste PS452/3 Enkelplatta 200 mm 22.65 / Styck

Monteringsfäste PS452/4 Dubbelplatta 200 mm 29.85 / Styck

Monteringsfäste PS448 Dubbelplatta upp till max 500 mm höjd 88.15 / Styck

Monteringsfäste (hålavstånd 80 mm) PS547 Enkelplatta upp till max 500 mm höjd 64.65 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/1 Enkelplatta 52 mm 30.45 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/3 Dubbelplatta 52 mm 40.55 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/2 Enkelplatta 92 mm 33.85 / Styck

Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak) PS421/4 Dubbelplatta 92 mm 44.00 / Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3 44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m 17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m 34.35 / Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

# TARGA PS6000

## Markis för vinterträdgård

### Produktinformation

- Markis för stora vinterträdgårdar
- Styrskenor kan justeras upp till 100 cm inåt
- Självbärande kassett
- Kablage och kontakt förvaras i sidokåpan



min. 100 cm  
max. 700 cm



min. 110 cm  
max. 700 cm



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd  
 Ram: Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt  
 Styrskenor: Två eller tre styrskenor PS609/.. enligt pristabellen  
 Ledningsrör: Enligt pristabellen  
 Monteringsfäste: Separat enligt Tillval – Extra kostnader  
 Sidolock för kassett: PS619/1 och PS619/2

Leverans: Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)




Uppmontering  
 U = utfällning

<b>A = 150cm</b> 35 90 25	<b>A = 450cm</b> 35 97 98 98 97 25
<b>A = 200cm</b> 35 140 25	<b>A = 500cm</b> 35 110 110 110 110 25
<b>A = 250cm</b> 35 95 95 25	<b>A = 550cm</b> 35 98 98 98 98 25
<b>A = 300cm</b> 35 120 120 25	<b>A = 600cm</b> 35 108 108 108 108 108 25
<b>A = 350cm</b> 35 97 96 97 25	<b>A = 650cm</b> 35 118 118 118 118 118 25
<b>A = 400cm</b> 35 113 114 113 25	<b>A = 700cm</b> 35 128 128 128 128 128 25


Placering monteringsfäste



PS601/1  
 Monteringsfäste





B = totalbredd (utan PS619/.)



Möjliga ledningsrörsvanor

**Grundpris PS6000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
<b>200</b>	2171	2242	2313	2497 1	2566 1	2639 1	2911 1	3081 2	3149 2	3251 2	3291 2
<b>250</b>	2294	2377	2457	2653 1	2736 1	2816 1	3102 1	3279 2	3282 2	3471 2	3525 2
<b>300</b>	2415	2509	2604	2807 1	2899 1	2993 1	3289 1	3480 2	3492 2	3693 2	3756 2
<b>350</b>	2538	2641	2745	2965 1	3067 1	3171 1	3478 1	3678 2	3702 2	3912 2	3990 2
<b>400</b>	2660	2776	2892	3119 1	3234 1	3350 1	3664 1	3877 2	3912 2	4134 2	4224 2
<b>450</b>	2795	2923	3048	3298 1	3423 1	3549 1	3879 1	4113 2	4160 2	4399 2	4493 2
<b>500</b>	2920	3057	3197	3456 1	3593 1	3730 1	4071 1	4314 2	4371 2	4616 2	4725 2
<b>550</b>	3107	3253	3402	3759 1	3908 1	4056 1	4408 1	4749 2	4817 2	* 5991 2+2	* 6109 2+2
<b>600</b>	3237	3395	3556	3922 1	4082 1	4241 1	4602 1	4954 2	5037 2	* 6213 2+2	* 6345 2+2
<b>650</b>	* 4016	* 4201	* 4385	* 4789 1+1	* 4971 1+1	* 5157 1+1	* 5644 1+1	* 6022 2+2	* 6088 2+2	* 6440 2+2	* 6579 2+2
<b>700</b>	* 4137	* 4335	* 4531	* 4942 1+1	* 5141 1+1	* 5332 1+1	* 5833 1+1	* 6220 2+2	* 6298 2+2	* 6655 2+2	* 6811 2+2

\* med 3 styrskenor/stöd för dukrulle

1, 2, 1+1, 2+2 = antal ledningsrör

**Produktvarianter**

Kassett, sidodel	PS619/.	– 18.15/Styck
------------------	---------	---------------

**Komforttillval**

**Ramfärger**

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

**Dukkomfort**

Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.65/m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50/m <sup>2</sup>

**Monteringsmaterial**

Monteringsfäste	PS452/3	Enkelplatta 200 mm	22.65/Styck
Monteringsfäste	PS601/1	Enkelplatta 60 mm	20.00/Styck
Monteringsfäste	PS681/1	Enkelplatta 50 mm	17.30/Styck
Monteringsfäste	PS648/1	Dubbelplatta 50 mm	64.80/Styck
Monteringsfäste ljustdämpat till maximalt 30° lutning	PS681/2	Enkelplatta 60 mm	23.50/Styck
Monteringsfäste	PS648/2	Dubbelplatta 60 mm	64.80/Styck
Monteringsfäste (hålavstånd 80 mm)	PS547	Enkelplatta upp till max 500 mm höjd	64.65/Styck
Monteringsfäste	PS648	Dubbelplatta max 500 mm höjd	88.15/Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/1	Enkelplatta 52 mm	30.45/Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/3	Dubbelplatta 52 mm	40.55/Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/2	Enkelplatta 92 mm	33.85/Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/4	Dubbelplatta 92 mm	44.00/Styck

**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10/Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20/Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35/Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS / io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain/
	RTS	io	RTS	io	Connexoon Terrace
	185				
<b>1 kanal</b>		205	399		699
<b>4/5 kanal</b>		225	429	549	729



## Markis för vinterträdgård


- Markis för stora vinterträdgårdar
- Ökad utfällning för optimerat solskydd framåt
- Styrskenor kan justeras upp till 100 cm inåt
- Självbärande kassett
- Kablage och kontakt förvaras i sidokåpan



Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenaratråd
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Styrskenor:	Två eller tre styrskenor PS699/.. enligt pristabellen
Ledningsrör:	Enligt pristabellen
Monteringsfäste:	Separat enligt Tillval – Extra kostnader
Sidolock för kassett:	PS619/1 och PS619/2
Leverans:	Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor separat, utan fästmaterial

Technical drawing of the 1000 Series Linear Actuator (Model 1000) showing dimensions. The actuator is shown in a side view, mounted on a base. Dimensions include: overall length A, overall width 243, mounting bracket height 172, mounting bracket width 177, actuator body width 118, and base height 50.


**U** Fast utfällning; **P1** Utfällning plus 60 cm (min. U = 125 cm)  
**P2** Utfällning plus 100 cm (min. U = 205 cm); **P3** Utfällning plus 140 cm  
(min. U = 243 cm)



The diagram shows a 1000mm long bench with a backrest on the left. Dimensions are given in mm. The total length is 1000. The distance from the backrest to the first support is 30. The distance between the two supports is X. The distance from the second support to the end of the bench is 30. The distance from the end of the bench to the center of the P1, P2, P3 assembly is 60. The distance from the end of the bench to the center of the P1, P2, P3 assembly is 100. The distance from the end of the bench to the center of the P1, P2, P3 assembly is 140.

A = 150 cm			
30	90	30	P1
A = 200 cm			
30	140	30	P1
A = 250 cm			
30	95	95	30
P1	P2	P3	
A = 300 cm			
30	120	120	30
P1	P2	P3	

### Placering monteringsfäste



B = totalbredd (utan PS619/.)

**A = 350 cm**

30	97	96	97	30	P1	P2	P3
----	----	----	----	----	----	----	----

**A = 400 cm**

30	113	114	113	30	P1	P2	P3
----	-----	-----	-----	----	----	----	----

**A = 450 cm**

30	97	98	98	97	30	P1	P2	P3
----	----	----	----	----	----	----	----	----

**A = 500 cm**

30	110	110	110	110	30	P1	P2	P3
----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

**A = 550 cm**

30	98	98	98	98	30	P1	P2	P3
----	----	----	----	----	----	----	----	----

**A = 600 cm**


30	108	108	108	108	108	30	P1	P2	P3
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

**A = 650 cm**

30	118	118	118	118	118	30	P1	P2	P3
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----

**A = 700 cm**



30	128	128	128	128	128	30	P1	P2
----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----



### Möjliga ledningsrörsvarianter



## Grundpris PS6100 – med Somfy WT motor – se leveransomfång

 / 	210	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	2715	2784	2894	3159 1	3287 1	3385 1	3497 1	3765 2	4026 2	4122 2	4220 2
250	2832	2910	3029	3305 1	3445 1	3550 1	3678 1	3953 2	4225 2	4330 2	4440 2
300	2949	3033	3168	3454 1	3603 1	3719 1	3854 1	4142 2	4424 2	4540 2	4659 2
350	3070	3163	3303	3600 1	3758 1	3886 1	4033 1	4330 2	4623 2	4753 2	4881 2
400	3298	3399	3550	3859 1	4028 1	4165 1	4323 1	4630 2	4931 2	5069 2	5210 2
450	3429	3539	3701	4017 1	4197 1	4348 1	4515 1	4828 2	5142 2	5290 2	5441 2
500	3545	3667	3840	4165 1	4355 1	4517 1	4691 1	5021 2	5343 2	5503 2	5663 2
550	3740	3866	4051	4410 1	4609 1	4778 1	4966 1	5325 2	5659 2	* 7392 2+2	* 7589 2+2
600	3861	3998	4190	4559 1	4769 1	4950 1	5146 1	5515 2	5860 2	* 7600 2+2	* 7811 2+2
650	* 4888	* 5046	* 5284	* 5842 1+1	* 6107 1+1	* 6327 1+1	* 6569 1+1	* 7125 2+2	* 7589 2+2	* 7811 2+2	* 8030 2+2
700	* 5005	* 5172	* 5425	* 5988 1+1	* 6265 1+1	* 6493 1+1	* 6750 1+1	* 7317 2+2	* 7788 2+2	* 8019 2+2	* 8250 2+2

\* med 3 Styrskena/stöd för dukrulle

1, 2, 1+1, 2+2 = antal ledningsrör

A+P = Total utfällning = fast utfällning + utfällning "Plus" P1 (60 cm), P2 (100 cm) eller P3 (140 cm)

För prisberäkning används alltid total utfällning (för kombinationsmöjligheter se illustration, sida 120)

## Produktvarianter

Kassett, sidodel	PS619/.	– 18.15/Styck
------------------	---------	---------------

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
-------------------------	-------	-------------

Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
-----------------------	-------	-------------

## Dukkomfort

Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
----------------------------------	------	-----------------------

Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
--	-----	------------------------

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste	PS452/3	Enkelplatta 200 mm	22.65 / Styck
Monteringsfäste	PS681/1	Enkelplatta 50 mm	17.30 / Styck
Monteringsfäste	PS648/1	Dubbelplatta 50 mm	64.80 / Styck
Monteringsfäste ljustdäpat till maximalt 30° lutning	PS681/2	Enkelplatta 60 mm	23.50 / Styck
Monteringsfäste	PS648/2	Dubbelplatta 60 mm	64.80 / Styck
Monteringsfäste (hållavstånd 80 mm)	PS547	Enkelplatta upp till max 500 mm höjd	64.65 / Styck
Monteringsfäste	PS648	Dubbelplatta max 500 mm höjd	88.15 / Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/1	Enkelplatta 52 mm	30.45 / Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/3	Dubbelplatta 52 mm	40.55 / Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/2	Enkelplatta 92 mm	33.85 / Styck
Monteringsfäste (för SOLARLUX terrasstak)	PS421/4	Dubbelplatta 92 mm	44.00 / Styck

## Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

# ASTANO TR4110 Softtop Light

## Plissémarkis

### Produktinformation

- Horisontell plissémarkis för 0° lutning
- Regnskyddsanvändning
- Kan monteras i dörrar/fönster
- Snabb och enkel montering



min. 200 cm  
max. 500 cm



min. 200 cm  
max. 700 cm



0°



För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång


Duk:	Protect Plus resistent eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram:	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Styrningsprofil:	TP710/1
Rörprofil:	TP702
Utfällningsprofil:	TP704

Leverans Duk i maximalt tre paket. Komplet ihopsatt styrskena. Resterande enskilda delar löst.

### Teknik (mått i mm)




Sidovy




~ Positionering fästpunkter


450 cm = 9 (7 x 561)	109+ x x x x x 561+ x x x x x 300+161
500 cm = 9 (7 x 633)	109+ x x x x x 633+ x x x x x 300+161
550 cm = 10 (8 x 616)	109+ x x x x x 616+ x x x x x 300+161
600 cm = 11 (9 x 603)	109+ x x x x x 603+ x x x x x 300+161
650 cm = 12 (10 x 593)	109+ x x x x x 593+ x x x x x 300+161
700 cm = 12 (10 x 643)	109+ x x x x x 643+ x x x x x 300+161



TP710/1  
Styrningsprofil/montering i dörrar/fönster





Fästvinkel för takmontering och uppmontering



P724/2  
Tillval vattenränna

## Grundpris TR4110 – se leveransomfång

 / 	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	3117	3400	3684	3969	4255	4538	4824	5107	5395	5678
300	3289	3589	3892	4195	4498	4799	5099	5402	5703	6003
350	3463	3783	4098	4419	4737	5057	5375	5695	6013	6331
400	3636	3972	4309	4645	4980	5315	5653	5988	6324	6661
450	3810	4163	4516	4868	5221	5576	5929	6281	6634	6987
500	3959	4329	4699	5069	5442	5812	6182	6552	6922	7292

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

## Monteringsmaterial

Monteringsfäste för montering utan hållare för vattenränna	TP740/1	Aluminiumvinkel 30 mm	17.05 / Styck
Monteringsfäste för montering med hållare för vattenränna TP739	TP740/2	Aluminiumvinkel 30 mm	17.05 / Styck

## Dräneringssystem

Bygel för vattenränna GP534	TP739	(1 st./130 cm)	25.85 / Styck
Vattenränna	GP534		28.45 / Lpm
Sidokåpa för vattenränna till GP534	GP544		16.30 / Set
Lövvavskiljare till P724/2	P712/2		10.35 / Styck
Vattenavledningsrör	P715/1		71.10 / Styck
Stuprör	P730	100 cm	51.30 / Styck
Stuprör	P730	200 cm	101.65 / Styck
Stuprörsvinkel 85°	P731		64.20 / Styck
Stuprörsvinkel 70°	P732		50.40 / Styck
Stuprörsklämma	P733		30.30 / Styck
Grundplatta	P734		19.50 / Styck
Gångstång	P735	100 cm	35.20 / Styck
Gångstift	P735/9		0.50 / Styck

## Användningskomfort

Anpassning strömanslutning 36.90 / Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	225				
1 kanal		245	399		699
4 / 5 kanal		265	429	549	729

# ASTANO TR4120 Softtop

Horisontellt takskydd med plissémarkis

## Produktinformation

- Taksystem med plissémarkis
- Integrerad vattenränna
- LED-belysning går att få som tillval



min. 200 cm  
max. 500 cm



min. 200 cm  
max. 600 cm



0°



0°



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång


Duk: Protect Plus resistent eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3  
 Ram: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Drivning: Motordrivning E  
 Bärande profil: TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)

Leverans: Duk i maximalt tre paket.  
 Styrskena helt ihopsatt, balkar, stöd och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Sidovy




Vy framifrån



Tvårsnitt bärande profil (montering i dörrar/fönster)





Tvårsnitt bärande profil (takmontering)



Vattenavledningsrör

**Grundpris TR4120 – se leveransomfång**

 / 	250	300	350	400	450	500	550	600
<b>250</b>	5135	5562	5994	6426	6851	7283	7715	8142
<b>300</b>	5426	5876	6331	6778	7230	7680	8127	8581
<b>350</b>	5720	6192	6662	7132	7607	8074	8546	9018
<b>400</b>	6012	6506	6996	7489	7978	8471	8963	9453
<b>450</b>	6313	6825	7340	7850	8365	8880	9393	9905
<b>500</b>	6577	7114	7644	8179	8712	9247	9780	10315

**Komforttillval**

**Ramfärger**

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Monteringsmaterial**

Takmonteringsvinkel TP333 Vinkelprofil 94.00/Lpm

**Skyddstak**

Skyddstak platt SD120 System upp till totalbredd 300 cm 739.95/Styck

Skyddstak platt SD120 System upp till totalbredd 400 cm 974.30/Styck

Skyddstak platt SD120 System upp till totalbredd 500 cm 1186.70/Styck

**Vattenavledningsrör**

Vattenavledningsrör W1 198.70/Styck

**Viktiga anvisningar**

Vattenavledningsrör: 1 st. < 17 m², 2 Stk. > 17 m²

Skyddstaket går i standardutförande endast att få i färgerna grå (RAL 9006), vit (RAL 9010) och svart (RAL 9005). Specialfärger mot förfrågan.

**Användningskomfort**

Anpassning strömanslutning 36.90/Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	225				io
<b>1 kanal</b>		245	399		699
<b>4/5 kanal</b>		265	429	549	729

# ASTANO TR4120 Softtop

Horisontellt takskydd med plissémarkis

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	533	617	698	792	888	967	1060	1145

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

192 / Styck

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med draga ledningar

213 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, anslutningskabel 6 m monterad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light-fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	679	761	838	925	1036	1111	1203	1276

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med draga ledningar

213 / Styck





# ASTANO TR4520 Hardtop

Horisontellt takskydd med lameller

## Produktinformation

- Taksystem med lameller i aluminium
- Integrerad vattenränna
- LED-belysning går att få som tillval



min. 200 cm  
max. 600 cm



min. 200 cm  
max. 600 cm

\* Från 451 cm med 2 takmoduler



0°



0°



För detaljerad information se sid 228

## Leveransomfång

Ram och lameller: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s sortiment


Drivning: Motordrivning E

Bärande profil: TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)


Lamellprofil: TP312

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Sidovy




Vy framifrån 1 takmodul




Vy framifrån 2 takmoduler



Tvärsnitt bärande profil (montering i dörrar/fönster)





Tvärsnitt bärande profil (takmontering)



Vattenavledningsrör

### Grundpris TR4520 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
 / 								
250	5310	5765	6225	6682	7137	7595	8054	8509
300	5750	6259	6770	7277	7786	8298	8806	9316
350	6189	6750	7313	7874	8440	8998	9561	10125
400	6629	7244	7859	8472	9087	9701	10319	10931
450	7090	7766	8434	9103	9779	10450	11123	11794
500	* 9663	* 10535	* 11410	* 12281	* 13156	* 14023	* 14902	* 15769
550	* 10100	* 11028	* 11950	* 12876	* 13800	* 14729	* 15657	* 16579
600	* 10544	* 11522	* 12498	* 13476	* 14451	* 15429	* 16409	* 17383

\*med 2 takmoduler

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel TP333 Vinkelprofil 94.00/Lpm

#### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör W1 198.70/Styck

#### Viktiga anvisningar

Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt

Dränering 1 st. upp till 17 m<sup>2</sup>

Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)

### Användningskomfort

Extra pris manövrering separat i två fält 496.25/Styck

Anpassning strömanslutning 36.90/Styck

### Komfortpakete

	Baspaket temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regn io	Komfortpaket Temperatur Regn med CONNEXOON io
	330			
1 kanal		380	640	810
5 kanal		400	660	830

# ASTANO TR4520 Hardtop

Horisontellt takskydd med lameller

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna

Nätenhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd på ASTANO	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	557	593	627	668	704	755	710	781	850	850
2 lameller	710	781	850	932	1003	1067	1015	1158	1295	1295
3 lameller	863	969	1072	1195	1302	1401	1321	1553	1759	1759

Extra pris manövrering på/av dimmer via extern dimmer separat i två fält

405 / Styck

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

192 / Styck

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll separat i två fält

788 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning

Nätenhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	200	225	275	325	375	425	525	575	600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 550	2 x 550
På/Av (extern brytare)	533	617	698	792	888	967	1060	1145	1259

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

192 / Styck

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

213 / Styck

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna

Nätenhet: 80/150 watt, 24 V, on/off/dimbar, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Mi-Light-fjärrkontroll

### STOBAG RGBW-belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd på ASTANO	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	622	657	692	731	762	795	761	832	903	903
2 lameller	761	832	903	981	1072	1138	1069	1212	1352	1352
3 lameller	900	1008	1142	1259	1352	1451	1348	1629	1840	1840

Extra kostnad manövrering på/av dimmer separerat vid 2 paneler inkl. Mi-Light-fjärrkontroll

511 / Styck

### Leveransomfång STOBAG RGBW-belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 RGBW-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, anslutningskabel 6 m monterad i lampskenenprofilen för direkt eller indirekt belysning

Nätenhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light-fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning ASTANO	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	679	761	838	925	1036	1111	1203	1276	1358

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar

213 / Styck



# Systemgolv (oisolerat) SB4700

Självbärande golvkonstruktion i aluminium

## Produktinformation

- Självbärande golvkonstruktion
- Kan användas på många olika underlag
- Estetik – formgivning och harmoniskt integrerade fanerskivor
- Kan kombineras med moduler för montering ur STOBAG-sortimentet (grund för I.S.L.A.)




\*min. 200 cm  
\*max. ~ cm



min. 200 cm  
max. 700 cm

\* Max yta utan sammankoppling varierar beroende på underlag. Kan utvidgas obegränsat genom sammankoppling.




## Leveransomfång


Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Spårskydd/täckprofil:	Färg = enligt val av ramfärg
Underkonstruktion:	Längs- och tvärgående balk SB406/RAL9005 (svart)
Underkonstruktionshållare:	SB415-1/RAL9005 (svart)
Insynsskydd/hörnskydd:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Klickanslutning:	SB408-1
Distansbrickor:	SB428

Leverans: Systemgolv i separata delar (monteras på plats enligt monteringsplan)/fästmaterial tillhandahålls på plats


## Teknik (mått i mm)




Vy med kopplingspunkter (X)




Positionering på ramen  
Ställbar fot i stål SB409




„Markankare; SB424-426; SB409  
Underlagsvarianter“



Extra insynsskydd rakt



Extra insynsskydd rakt och vinklat



Extra insynsskydd vinklat



Underkonstruktion											
Golvkonstruktionen är anpassad för ALUMINIUM-plattor (exkl. underlag, exkl. plattor) X plattriktning											→ Plattriktning
I / II	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	3740	4149	4378	4848	5218	5627	6036	6326	6735	7149	• 7378
250	4008	4445	4740	5182	5550	6049	6486	6725	7164	7658	• 7899
300	4278	4802	5041	5511	5946	6416	6879	7182	7650	8115	• 8357
350	4604	5100	5347	5902	6283	6781	7334	7581	8077	8632	• 8879
400	5008	5532	5846	6367	6822	7408	7933	8241	8766	9290	• 9542
450	5278	5889	6146	6699	7216	7771	8383	8640	9254	9804	• 10061
500	5547	6187	6447	7087	7552	8195	8776	9095	9678	10259	• 10521
550	5876	6483	6810	7421	7948	8560	9228	9493	10102	10773	• 11038
600	6144	6786	7113	7750	8282	8925	9622	9889	10591	11290	• 11557
650	6411	7082	7416	8141	8622	9347	10015	10346	11079	11747	• 12020
700	6681	7439	7717	8475	9015	9709	10467	10747	11503	12261	• 12539

Aluminiumram med trädekor upp till 650 cm/• med enfärgad yta upp till 700 cm

Stödben – Extra kostnader			
Plastfot svart	SB424	Höjd max 3 till 5 cm	12.55/ Styck
Plastfot svart	SB425	Höjd max 5 till 9 cm	16.60/ Styck
Ställfot (stål)	SB409	Höjd max 12,5 cm	59.65/ Styck
Adapter svart	SB426	Höjd max 50 cm/3,5 cm-steg (till SB425)	4.00/ Styck

Viktiga anvisningar	
Statik:	Beroende på användningsområde (privat eller offentlig/företagsanvändning) ska följande regler om stöttning observeras.
Fast underlag:	Privat användning: 400 kg/m <sup>2</sup> □   – Antal ställbara fötter SB409 som behövs Offentlig användning: 500 kg/m <sup>2</sup> □   ○ Antal ställbara fötter SB409 SAMT plastfötter SB424/SB425 som behövs
Löst underlag:	Privat användning: 400 kg/m <sup>2</sup> x   – Antal markankare som behövs Offentlig användning: 500 kg/m <sup>2</sup> x   x Antal markankare som behövs ökar kumulativt!
Planering:	De exakta positionsritningarna (2D) tillhandahålls av STOBAG och ställs till förfogande. Planering på plats samt leverans av markankare sköts av fackhandeln.
Förklaring:	□ SB409 ställbar fot ○ SB424/SB425 plastfötter x Markankare

Vägledande tabell: Antal stödben som behövs (st.)											→ Plattriktning
I / II	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	4   1	4   1	4   1	4   1	6   2	6   2	7   2	7   2	8   3	9   4	9   4
250	4   1	4   1	4   1	4   1	6   2	6   2	7   2	7   2	8   3	9   4	9   4
300	4   1	4   1	4   1	4   1	6   2	6   2	7   2	7   2	8   3	9   4	9   4
350	4   1	4   1	4   1	4   1	6   2	6   2	7   2	7   2	8   3	9   4	9   4
400	6   3	6   3	6   3	6   3	8   4	8   4	9   4	9   4	10   4	11   4	11   4
450	6   3	6   3	6   3	6   3	8   4	8   4	9   4	9   4	10   4	11   4	11   4
500	6   3	6   3	6   3	6   3	8   4	8   4	9   4	9   4	10   4	11   4	11   4
550	9   10	9   10	9   10	9   10	10   15	10   15	11   18	11   18	12   21	13   24	13   24
600	9   10	9   10	9   10	9   10	10   15	10   15	11   18	11   18	12   21	13   24	13   24
650	9   10	9   10	9   10	9   10	10   15	10   15	11   18	11   18	12   21	13   24	13   24
700	9   10	9   10	9   10	9   10	10   15	10   15	11   18	11   18	12   21	13   24	13   24

Antalet stödben kan variera beroende på byggsituation.

# Systemgolv (oisolerat) SB4700

Självbärande golvkonstruktion i aluminium

## Golv/plattor (tillskurna)

### Aluminium Uni-färg – standardfärg

154.30 / m<sup>2</sup>



C30  
Grå aluminium



T58  
Sepiabrún

### Specialfärger

161.45 / m<sup>2</sup>

#### Viktig information

Golvplattor pulverlackeras med specifika färegenskaper. Färgtonerna motsvarar dock de färger som listats.

Alla färger ur Classic Colours och Trend Colours finns att få mot extra kostnader.

Pris för golvplattor tillskurna per m<sup>2</sup>: Priserna för tillskurna golvplattor gäller endast i kombination med en underkonstruktion.

### Aluminium Wood Decor – standardfärg

168.65 / m<sup>2</sup>

A80  
Körbär ljus Touch



A84  
Mörk ek



### Specialfärger

168.65 / m<sup>2</sup>


A81  
Tall 3D



A82  
Cembratall ljus



A83  
Röd ek



A85  
Guldek



A86  
Ljus valnöt



Hjälpstabell: Ytan som behöver täckas med golv beror på de önskade dimensionerna på systemgolvet (m<sup>2</sup>)

→ Plattriktning

☐ / ☐	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
200	3.18	4.07	4.96	5.85	6.75	7.64	8.53	9.42	10.31	11.20	12.09
250	4.07	5.21	6.35	7.50	8.64	9.78	10.92	12.06	13.20	14.34	15.49
300	4.96	6.35	7.75	9.14	10.53	11.92	13.31	14.70	16.09	17.49	18.88
350	5.85	7.50	9.14	10.78	12.42	14.06	15.70	17.34	18.99	20.63	22.27
400	6.75	8.64	10.53	12.42	14.31	16.20	18.09	19.99	21.88	23.77	25.66
450	7.64	9.78	11.92	14.06	16.20	18.34	20.49	22.63	24.77	26.91	29.05
500	8.53	10.92	13.31	15.70	18.09	20.49	22.88	25.27	27.66	30.05	32.44
550	9.42	12.06	14.70	17.34	19.99	22.63	25.27	27.91	30.55	33.19	35.83
600	10.31	13.20	16.09	18.99	21.88	24.77	27.66	30.55	33.44	36.33	39.23
650	11.20	14.34	17.49	20.63	23.77	26.91	30.05	33.19	36.33	39.48	42.62
700	12.09	15.49	18.88	22.27	25.66	29.05	32.44	35.83	39.23	42.62	46.01

### Extra insynsskydd – Extra kostnader

SB453	Aluminiumplåt rak	Tjocklek: 2.0 mm	206.00 / m <sup>2</sup>
SB454	Aluminiumplåt vinklad		219.00 / m <sup>2</sup>
SB455	Perforerad aluminium rak	Ø perforering förskjuten: 8.0 mm/uppdelning: 12.0 mm/tjocklek: 2.0 mm	229.65 / m <sup>2</sup>
SB456	Perforerad aluminium vinklad	Ø perforering förskjuten: 8.0 mm/uppdelning: 12.0 mm/tjocklek: 2.0 mm	242.40 / m <sup>2</sup>
SB435	Monteringsprofil	40 cm (för hörn)	30.20 / Styck
SB436	Monteringsprofil	40 cm (för fog)	29.70 / Styck
SB452	Stödvinkelfäste	RAL 9005	22.05 / Styck

Om insynsskydden är högre än 200 mm måste en stödvinkel sättas in (för antal se bilden vid måttritningarna).

### Anslutning till monteringsmoduler – extra kostnad (kan kombineras med ram komplett)

#### Modul för montering: BOXMOBIL OS7000

SB421	Konsolfäste enkelt	448.15 / Styck
Använd konsolfäste SB421 i stället för betongsockel OS617 eller markhylsa OS615		
SB438	Stålstöd enkelt	271.25 / Styck
Använd stålstöd SB438 i stället för OS616		

#### Modul för montering: OMBRAMOBIL OS4000

SB421	Stålstöd enkelt	448.15 / Styck
Använd konsolfäste SB421 i stället för tvärgående stödfot OS412 eller markhylsa OS315		
SB437	Aluminiumstöd enkelt	155.65 / Styck
Använd aluminiumstöd SB437 i stället för OS416		

#### Modul för montering: TERRADO GP5XX0 / RIVERA P5000

SB410	Anslutningsfäste per stöd	8.30 / Styck
-------	---------------------------	--------------

#### Modul för montering: MELANO TP7100

TP717-2	Anslutningsfäste per stöd	(på ram) 17.30 / Styck
TP717-3	Anslutningsfäste per stöd	(i hörn) 17.30 / Styck

#### Modul för montering: PERGOLINO P3000 / P3500

SB457	Fäste för fotplatta	80.70 / Styck
-------	---------------------	---------------


#### Modul för montering: BAVONA TP6100 / TP6500

TP314	Fäste för fotplatta	156.00 / Styck
-------	---------------------	----------------


### Viktig information

Moduler för montering: Fäste(n) för anslutning krävs. Kan kombineras med diverse STOBAG-moduler som t.ex. BOXMOBIL OS7000 (S. 46), OMBRAMOBIL OS4000, MELANO TP7100, PERGOLINO P3XX0, TERRADO GP5XX0. Fler moduler mot förfrågan.


### Teknik/STOBAG modul för montering till SB4700 (mått i mm)




SB421/SB438  
Anslutning till BOXMOBIL OS7000




SB421/SB437  
Anslutning till OMBRAMOBIL OS4000



SB410  
Anslutning till TERRADO GP5XX0



TP717-2 / TP717-3  
Sidoanslutning till MELANO TP7100



SB457  
Anslutning till PERGOLINO P3000/P3500

# Systemgolv (oisolerat) SB4700


Självbärande golvkonstruktion i aluminium

## Teknik/STOBAG (koppling eller stös) uppgraderingar


### Viktig information

Golvformer:	Fyrkantigt, kvadratisk, L-format i stället för 2 separata systemgolv.
Uppgradering (koppling):	Modulär koppling för enskilda moduler tillgänglig enligt skisser nedan.
Uppgradering (stos):	Uppgradering med stös går endast att utföra i plattriktningen (sida A/C) Möjligheter och priser mot förfrågan

### Varianter (tvärgående plattvy)



### Varianter (längsgående plattvy)



**1** Beroende på vilken platttyp som valts behövs eventuellt en koppling för golvunderlaget vid 7 000 mm (med stösprofil SB434; skruvfäste SS434/SB).

**2** Sammankoppling av ramprofilen med fäste SB419.

**1** Beroende på vilken platttyp som valts behövs eventuellt en koppling för golvunderlaget vid 7 000 mm (med stösprofil SB434; skruvfäste SS434/SB).

**2** Sammankoppling av ramprofilen med fäste SB419.

### Viktig information

Norm:	Nyttolast 4 kN/m <sup>2</sup> enligt normerna SIA 261 - C2/DIN 1055-3 Nyttolast 5 kN/m <sup>2</sup> enligt DIN 1055-3 för offentliga användningsområden
Blandning:	Kostnader till följd av blandning uppbärs av kunden.
Hörnvinkel:	Systemgolvets hörnvinkel är alltid 90°.
Kontakt med kemiska element:	Om systemgolvet monteras i närheten av poolanläggningar (klor) måste aluminiumprofilen först anodiseras (detta kan meddelas i beställningsformuläret under rubriken "Kommentarer").
Strömtillförsel:	Utföras för kablage går att få för alla modeller i ramprofilen (hörn).
Allmänt:	Samtliga ej synliga aluminiumdelar är pulverlackerade i standardfärgen RAL 9005 (svart).



# OMBRAMOBIL OS4000

Fristående dubbelsidig vikarmsmarkis

## Produktinformation

- Fristående solskydd
- Monteras med hjälp av tvärgående stödfötter eller nedsänkta golvhylsor
- Båda sidor styrs samtidigt
- De utskjutande delarna är utrustade med vattenrännor



min. 315 cm  
max. 555 cm



min. 300 cm  
max. 450 cm



10° – 20°



260 cm



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt eller markisväxel
Stödvariant:	Markhylsa
Vikarmar:	OS234
Volang:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, max. 20 cm höjd
Leverans:	Komplett ihopsatt markis inkl. inrullad duk, fäste för stöd med tvärgående stödfötter eller markhylsa löst

## Teknik (mått i mm)


Minimibredd vid permanent utfall >>> se sida 230




2-bensversion OS416/1 med tvärgående stödfötter OS412




Version OS416/1 med tvärgående stödfötter




Version OS416/1 med tvärgående stödfötter och väggfäste OS4010/1



2-bensversion OS416/2 med markhylsa OS315






Version OS416/2 med markhylsa



Version OS416/2 med markhylsa och väggfäste OS4010/1



Grundpris OS4000 – markhyllsor OS315 – med Somfy WT motor eller markisväxel – se leveransomfång					Extra kostnader för tillval	
Armtyper	OS234	OS234	OS234	OS234	Skyddshölje OS380	
 / 	300	350	400	450		PVC. transp.
315	2620	2721	2780	2914	315	220.85
375	2787	2902	2981	3125	375	287.90
435	2960	3085	3176	3334	435	338.80
495	3130	3268	3377	3545	495	370.05
555	3296	3453	3568	3753	555	401.40

Produktvarianter	
Fästvariant med tvärgående stödfötter (extra pris jämfört med markhylsevariant)	362.00 / Konstr.
Ensidig vägganslutning för markhylseversion	– 267.85 / Styck
Ensidig vägganslutning för version med tvärgående stödfötter	– 448.90 / Styck

Viktiga anvisningar	
Utfall:	Utfall mäts över båda paren vikarmar med minsta lutningsinställning

Komforttillval		
<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	– 17.05 / Lpm
Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Reflekerande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Stöd för markhylla (305 cm)	OS416/2	– 186.90 / Styck
Fäste för tvärgående stödfötter (per stöd)	OS412	– 289.30 / Set
Fäste för markhyllsor (per stöd)	OS315 och OS422 (Kil)	– 77.00 / Set
Stöd för tvärgående stödfötter (245 cm)	OS416/1	– 155.60 / Styck

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS / io	Easy	RTS	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain
	185	RTS / io		io	RTS
1 kanal		205	399		699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten		
Konsolfäste enkelt	SB421	448.15 / Styck
Aluminiumstöd enkelt	SB437	155.60 / Styck

# BOXMOBIL OS7000

Fristående markis för stora ytor

## Produktinformation

- Fristående solskydd för stora ytor
- Solskyddet täcker en yta på mer än 45 m<sup>2</sup>
- Monteras med hjälp av betongsockel eller nedsänkta golvhylsor
- Vänster och höger sida av solskyddet kan styras individuellt



min. 210 cm  
max. 662 cm



min. 300 cm  
max. 700 cm



5° – 35°



min. 300 cm  
max. 303 cm



För detaljerad information se sid 228




## Leveransomfång


Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment
Ram:	Classic Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Markis:	Bestående av 2 st. TENDABOX BX3000 kassettmarkiser med stöd
Stödvariant:	Markhylsa
Utfällningsprofil:	BX304 rundad eller BX306 fyrkantig

Leverans: Komplet i ihopsatt kassettmarkis inkl. inrullad duk; fäste för stöd med betongsockel eller markhylsa löst


## Teknik (mått i mm)




Med betongsockel




Med betongsockel




Sidovy med AV





OS617  
Betongsockel (ca 186 kg)




Med markhylsor



OS615  
Markhylsa

Grundpris OS7000 – med markhylsa – med Somfy WT motor – se leveransomfång					
Armtyper	S534	S534	S534	S534	S534
 / 	300	400	500	600	700
262	4680	--	--	--	--
312	4927	5192	--	--	--
362	5174	5462	5678	--	--
412	5421	5734	5971	6179	--
462	5693	6035	6297	6523	6770
512	5943	6305	6590	6845	7115
562	6336	6721	7030	7310	7603
612	6595	7007	7341	7642	7958
662	** 7917	** 8518	** 8878	** 9276	** 9639

\*\* Går ej att få med markisväxel

Extra kostnader för tillval		
Volant-Plus		
	Acryl PG1 <sup>1</sup>	Soltis 86 <sup>1</sup>
262	1642.30	1842.45
312	1763.75	2009.00
362	1886.70	2177.05
412	2008.20	2343.60
462	2129.50	2510.00
512	2251.00	2676.55
562	2372.45	2843.15
612	2495.15	3010.90
662	2168.70	2729.55

<sup>1</sup> Extra kostnader inkl. BX330 vikarm upp till 600 cm TB samt för båda sidor (2x Volant-Plus).

## Produktvarianter

Fästvariant betongsockel (extra pris jämfört med markhylsevariant)	893.00 / Konstr.
Volangprofil	S551 13.05 / Lpm
Täckprofil för dukrulle	BX313 30.70 / Lpm

### Viktiga anvisningar

Vikarm BX330:	Från 612 cm totalbredd används vikarm BX330 i standardutförandet. Vikarm BX330 går endast att få med motordrivning Andra minimibredder än med vikarm S534
Volang:	Endast med rundad utfällningsprofil
Volangprofil:	S551 levereras lös
Volant-Plus:	Manuell drivning och endast med rundad design, markisdrivning endast med motor (BX330 vikarmar)
Volant-Plus Höjd:	Standardakrylduk 120 cm, Soltis 86 170 cm

## Komforttillval

### Ramfärger

Specialfärger Lifestyle	6.50%	min. 255.00
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00

### Dukkomfort

Volang nr 50–70 ur STOBAG Collection upp till 20 cm höjd (rekommendation 15 cm)	PG1	17.05 / Lpm
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Markhylsar	OS615	– 121.40 / Styck
Betongsockel (186 kg)	OS617	620.30 / Styck
Stöd för betongsockel (295 cm)	OS616/1	248.35 / Styck
Stöd för betongsockel (295 cm)	OS616/1	248.35 / Styck
Stöd för markhylsa (max 360 cm)	OS616/2	– 301.05 / Styck

## Användningskomfort

Markisväxel inkl. vev 150 cm	– 214.00 / Set
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

### Komfortpakete


	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	379				
1 kanal		399	578		878
4/5 kanal		419	608	728	908

## I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten

Konsolfäste enkelt	SB421	448.15 / Styck
Stålstöd enkelt	SB438	271.25 / Styck


## Pergolamarkis med eldrivning

- Pergolamarkis för mindre ytor
- Mycket flexibel montering
- Kan användas i regn tack vare vattenresistent duk
- Olika varianter för fastsättning i marken




Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, Tenaratråd	Stöd:	P316/1 (240 cm)
Ram:	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta	Stödfäste:	med markhylsa eller blomlåda (se pristabellen)
Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt	Utfällningsprofil låsning:	1 st. P337 per styrskena
Konsoler:	Två väggfästen P304, TB > 550 tre stycken	Sidokåpa för kassett:	PS619/1 och PS619/2
Styrskenor:	två eller tre styrskenor PS609/.. eller P339/.. enligt pristabellen		
Ledningsrör:	enligt pristabellen		
Leverans:	Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial		


### Väggmontering med markhylsa




## Takmontering med blomlåda




Monteringsplan  
B = totalbredd






P304  
Väggfäste



P333  
Takvinkel



P313	Möjliga
fotplattor	Ledningsrörsvantern

Grundpris P3000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										Extra kostnader för tillval	
	PS609/.	P339	P339	P339	P339	P339	P339	P339	P339	Vägganslutningsprofil	
 / 	200	225	250	275	300	325	350	375	400		P318/1
<b>200</b>	2956	3005	3023	3082	3100	3188	3206	3327	3350	<b>200</b>	114.60
<b>250</b>	3095	3149	3172	3237	3257	3352	3375	3499	3525	<b>250</b>	139.40
<b>300</b>	3237	3293	3321	3388	3414	3514	3543	3671	3702	<b>300</b>	164.10
<b>350</b>	3375	3437	3468	3543	3573	3676	3710	3841	3879	<b>350</b>	188.70
<b>400</b>	3514	3581	3620	3694	3730	3838	3877	4015	4054	<b>400</b>	213.55
<b>450</b>	3653	3725	3769	3848	3890	4003	4044	4188	4231	<b>450</b>	238.30
<b>500</b>	3794	3872	3918	4003	4046	4167	4211	4357	4409	<b>500</b>	263.00
<b>550</b>	3933	4015	4064	4154	4206	4327	4378	4532	4584	<b>550</b>	287.80
<b>600</b>	4309	4401	4458	4558	4614	4751	4810	4974	5036	<b>600</b>	312.55
<b>650</b>	* 5542 1+1	* 5655 1+1	* 5720 1+1	* 5846 1+1	* 5907 1+1	* 6077 1+1	* 6141 1+1	* 6365 1+1	* 6427 1+1	<b>650</b>	337.25
<b>700</b>	* 5681 1+1	* 5799 1+1	* 5869 1+1	* 5997 1+1	* 6064 1+1	* 6241 1+1	* 6308 1+1	* 6537 1+1	* 6604 1+1	<b>700</b>	362.05

\* med 3 styrskenor/stöd för dukrulle  
1+1 = antal ledningsrör

Produktvarianter			
Ledningsrör Ø 70 mm	PS608	für Breite ab 500 cm	180.80/ Styck
Ledningsrör Ø 45 mm	PS508	für Breite unter 500 cm	92.65/ Styck
Fäste för ledningsrörshållare till ledningsrör PS508	PS650/1		37.50/ Set
Fäste för ledningsrörshållare till ledningsrör PS508 på styrskenan i mitten	PS650/4		37.50/ Set
Kassett, sidodel	PS619/.		– 18.15/ Styck
Utfällningsprofil låsning	P337		– 44.70/ Styck
Hasp för låsning	P305		– 24.65/ Styck
Stödprofil 300 cm	P316/2		20.20/ Styck

Viktiga anvisningar	
Från 0° –6°: Systemet kan endast användas som solskydd	
Från 6°–17°: Systemet (med vattenfast duk PG3) är endast anpassad för regn med dräneringsöljetter	
C* = min 155 mm utan låsning av utfällningsprofilen	
C* = min 265 mm med låsning av utfällningsprofilen	
Med fotplattor P313 måste ett extra ledningsrör monteras på styrskenorna i höjd med stöden för stabilisering	

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00	
<b>Dukkomfort</b>			
Premiakryl segment Design skugga	PG1A	7.65/ m²	
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50/ m²	
Dräneringsöljetter (cirka var 30 cm)		6.85/ Styck	
<b>Monteringsmaterial</b>			
Takvinkel	P333	47.65/ Styck	
Fotplatta (ytterligare ledningsrör nödvändigt)	P313	101.40/ Styck	
Väggfäste	P304	38.35/ Set	
Dubbelplatta, sammankopplare för stöd	P336	46.30/ Styck	
Sammankopplare för stöd	P306	– 34.70/ Styck	
Markhylsor (L 500 mm)	OS315	– 62.60/ Styck	
Kil för markhylsor till OS315	OS322	– 7.80/ Styck	
<b>Dräneringssystem</b>			
Vattenränna bred, anpassad för placering mellan två system	P342	82.45/ Lpm	
Fäste för vattenränna	P341	Ett fäste per löpmeter	30.45/ Set

## PERGOLINO P3000

Pergolamarkis med eldrivning

Användningskomfort

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3

44.10 / Styck

Motorkabel 3,0 m

17.20 / Styck

Motorkabel 10,0 m

34.35 / Styck

Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy		Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS	io
	185					
1 kanal		205	399		699	699
4/5 kanal		225	429	549	729	729

Belysning och anslutningar

Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på kassettprofilen mellan vägfästena (box)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel inkluderad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Nätnhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

STOBAG belysning SL300 för montering på kassettprofilen mellan vägfästena, elektronik i ext. box

Längd på SL300 i cm	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
På/Av (extern brytare)	374	418	460	510	560	602	653	694	747	794

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

192 / sys.

För anläggningar med tre konsoler (mer än en belysningsskena), se prislistan Belysning

I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten

Fäste för fotplatta

SB457

80.70 / Styck





## Pergolamarkis med eldrivning

- Pergolamarkis för stora terrasser
- Mycket flexibel montering
- Kan användas i regn tack vare vattenresistent duk
- Olika varianter för fastsättning i marken



0°–35°




6°–35°




För detaljerad information se sid 228

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, Tenaratråd	Stöd:	P316/1. $\leq 240$ cm
Ram:	Classic Colours enligt STOBAG:s färgkarta	Stödfäste:	med markhylsa eller blomlåda (se pristabellen)
Drivning:	Motordrivning E utan Hirschmannkontakt	Utfällningsprofil låsning:	1 st. P307 per styrskena
Konsoler:	Två väggfästen P304, TB > 550 cm tre stycken	Sidokåpa för kassett:	PS619/1 och PS619/2
Styrskenor:	två eller tre styrskenor P309/.. enligt pristabellen		
Ledningsrör:	enligt pristabellen		
Leverans:	Markis så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial		


### Väggmontering med markhylsa




## Takmontering med blomlåda




Monteringsplan  
B = totalbredd






P304  
Väggfäste



P333  
Takvinkel



P313	Möjliga
fotplattor	Ledningsrörsvarianter

Grundpris P3500 – med Somfy WT motor – se leveransomfång										Extra kostnader för tillval	
										Vägganslutningsprofil	
 / 	200	250	300	350	400	450	500	550	600		P318/1
200	3072	3167	3280	3404	3483	3617	3869	4483	4524 1	200	114.60
250	3214	3316	3437	3571	3658	3802	4064	4707	4756 1	250	139.40
300	3352	3463	3597	3740	3833	3987	4257	4931	4990 1	300	164.10
350	3494	3615	3756	3908	4013	4175	4455	5152	5224 1	350	188.70
400	3633	3764	3913	4075	4188	4360	4648	5375	5455 1	400	213.55
450	3771	3910	4072	4239	4362	4548	4846	5599	5686 1	450	238.30
500	3910	4059	4229	4409	4542	4733	5039	5820	5920 1	500	263.00
550	4049	4208	4386	4576	4717	4918	5234	6044	6154 1	550	287.80
600	4725	4907	5113	5329	5493	* 5815 +	* 6170 +	* 7876 1+1	* 7995 1+1	600	312.55
650	* 6051 1+1	* 6277 1+1	* 6534 1+1	* 6825 1+1	* 7025 1+1	* 7221 1+1	* 7696 1+1	* 8100 1+1	* 8228 1+1	650	337.25
700	* 6203 1+1	* 6439 1+1	* 6707 1+1	* 7005 1+1	* 7216 1+1	* 7424 1+1	* 7907 1+1	* 8321 1+1	* 8462 1+1	700	362.05

+ guide rails must be placed inwards by at least 30 cm  
\* with 3 guide rails / roller tube support  
1+1 = amounts of guide roller tube

Produktvarianter			
Ledningsrör Ø 70 mm	PS608	för bredder från 500 cm	180.80/Styck
Fäste för ledningsrörshållare till ledningsrör PS608	PS685		47.25/Set
Fäste för ledningsrörshållare till ledningsrör PS608 på styrskenan i mitten	PS685/3		47.25/Set
Kassett, sidodel	PS619/.		– 18.15/Styck
Utfällningsprofil låsning	P307		– 55.55/Styck
Hasp för låsning	P305		– 24.65/Styck
Stödprofil 300 cm	P316/2		20.20/Styck

Viktiga anvisningar	
Från 0° –6°: Systemet kan endast användas som solskydd	
Från 6°–17°: Systemet (med vattenfast duk PG3) är endast anpassad för regn med dräneringsöljetter	
C* = min 190 mm utan låsning av utfällningsprofilen	
C* = min 300 mm med låsning av utfällningsprofilen	
Med fotplattor P313 måste ett extra ledningsrör monteras på styrskenorna i höjd med stöden för stabilisering	

# PERGOLINO P3500

Pergolamarkis med eldrivning

Komforttillval			
Ramfärger			
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
Dukkomfort			
Premiumakryl segment Design skugga		PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Vattenavvisande akryl segment Protect PLUS		PG3	23.50 / m <sup>2</sup>
Dräneringsöljetter (cirka var 30 cm)			6.85 / Styck
Monteringsmaterial			
Takvinkel	P333		47.65 / Styck
Fotplatta (ytterligare ledningsrör nödvändigt)	P313		101.40 / Styck
Väggfäste	P304		38.35 / Set
Dubbelpatta, sammankopplare för stöd	P336		46.30 / Styck
Sammankopplare för stöd	P306		– 34.70 / Styck
Markhylsor (L 500 mm)	OS315		– 62.60 / Styck
Kil för markhylsor till OS315	OS322		– 7.80 / Styck
Dräneringssystem			
Vattenränna smal, anpassad för placering mellan två system	P343		82.45 / Lpm
Fäste för vattenränna	P341	Ett fäste per löpmeter	30.45 / Set

Användningskomfort	
Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

Komfortpakete					
	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS io	RTS	io
	185				
1 kanal		205	399	699	699
4 / 5 kanal		225	429	549	729

## Belysning och anslutningar

Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på kassetprofilen mellan vägfästena (box)	
LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel inkluderad i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning	
Nätenhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen	

STOBAG belysning SL300 för montering på kassetprofilen mellan vägfästena, elektronik i ext. box										
Längd på SL300 i cm	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
På/Av (extern brytare)	374	418	460	510	560	602	653	694	747	794

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll	192 / Anl.
För anläggningar med tre konsoler (mer än en belysningsskena), se prislistan Belysning	

## Tillval: LED belysning. Förbörade hål. LED spots, transformator och kablage levereras separat.

2 skenor:		
LED 2–4	2 LED per skena	250.00 / Set
LED 2–6	3 LED per skena	350.00 / Set
LED 2–8	4 LED per skena	450.00 / Set
3 skenor:		
LED 3–6	2 LED per skena	350.00 / Set
LED 3–9	3 LED per skena	450.00 / Set
LED 3–12	4 LED per skena	550.00 / Set

I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten		
Fäste för fotplatta	SB457	80.70 / Styck

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal blue lines.

# RIVERA P5000

## Multifunktionellt pergolatak

### Produktinformation

- Måttanpassat terrasstak med stor yta
- Regntät plissémarkis
- Integrerat dräneringssystem
- Integrerad LED-belysning går att få som tillval
- Skjutbara glas på sidorna och framåt går att få som tillval



min. 200 cm  
\* max. 500 cm



min. 200 cm  
max. 700 cm

\* Upp till 10 system kan kopplas samman



8°–25°



220 cm  
\*\*max. 300 cm

\*\* från 250 cm krävs hörnförstärkning P850




För detaljerad information se sid 228




### Leveransomfång

Duk:	Protect Plus resistent eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram:	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Konsoler:	P505/1 (vänster) och P505/2 (höger)
Längsgående balk:	P511 inkl. styrprofil TP710 och täckprofil P506
Tvärgående balk:	Vattenränna P724/1 (integrerad i den tvärgående balken) inkl. sidokåpa för vattenränna eller vattenkastare GP511/.
Stöd:	P832 Standard 220 cm
Stödfäste:	Fotplattor P809/5 inkl. fästbyglar
Leverans:	Duk, rörprofiler och utfällningsprofil levereras separat. Styrskenor förmonterade i längsbalken, tvärbalk/stöd levereras separat. Övriga reservdelar lösa, utan fästmaterial.


### Teknik (mått i mm)




Vy framifrån 1 modul




Vy framifrån 3 moduler sammankopplade



Sidovy väggmontering





Skyddstak: Plåtbredd 752 mm vid utfällning < 400 cm, 972 mm bei Ausladung = > 400 cm



Väggkonsol P521



**Grundpris P5000 – med Somfy WT motor – se leveransomfång**

 / 	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	4654	4988	5318	5650	5984	6319	6653	6983	7315	7649
300	4874	5232	5590	5949	6304	6668	7024	7384	7743	8101
350	5091	5476	5860	6245	6629	7014	7396	7783	8165	8550
400	5311	5722	6130	6539	6949	7360	7771	8182	8591	9001
450	5528	5963	6400	6837	7274	7707	8144	8581	9016	9453
500	5745	6209	6670	7129	7592	8055	8519	8977	9439	9902
550	8784	9467	10153	10836	11517	12200	12878	13562	14242	14926
600	9006	9713	10423	11127	11832	12549	13256	13965	14672	15379
650	9221	9957	10693	11421	12157	12895	13631	14357	15098	15831
700	9441	10205	10963	11722	12484	13241	13999	14763	15520	16280
750	9974	10762	11548	12331	13120	13903	14689	15473	16263	17047
800	10196	11008	11818	12628	13440	14316	15062	15874	16686	17496
850	10413	11247	12088	12921	13762	14598	15434	16273	17109	17945
900	10631	11495	12358	13220	14082	14947	15809	16674	17532	18399
950	10855	11739	12628	13514	14402	15293	16182	17071	17959	18850
1000	11065	11980	12897	13810	14723	15640	16555	17467	18382	19299
1050	14106	15248	16380	17513	18652	19784	20919	22058	23191	24321
1100	14412	15587	16762	17931	19116	20281	21456	22625	23809	24978
1150	14723	15931	17142	18356	19567	20778	21989	23210	24421	25632
1200	14766	15979	17190	18401	19612	20826	22037	23253	24464	25678
1250	15071	16318	17572	18817	20073	21327	22574	23829	25078	26325
1300	15372	16662	17955	19245	20534	21824	23117	24407	25689	26987
1350	15420	16710	18000	19290	20580	21872	23160	24450	25732	27032
1400	15731	17056	18380	19708	21034	22367	23692	25028	26354	27686
1450	16340	17709	19077	20441	21810	23179	24548	25912	27280	28649
1500	16385	17754	19125	20487	21855	23224	24595	25955	27323	28692

Grundprisangivelserna baseras på en identisk solskyddsbredd. Beroende på produktutförande kan priserna variera något.

Pris mot förfrågan för anläggningar med total bredd över 1 500 cm.

**Produktvarianter**

Hörförstärkning	P850	71.70 / Styck
Stödprofil	P832	– 58.70 / Lpm
Huvudstycke	P809/4	– 35.65 / Styck
Fotplatta	P809/5	– 35.65 / Styck

**Viktiga anvisningar**

Uppdelning sammankoppling: 1 solskyddsmodul upp till TB 500 cm, 2 solskyddsmoduler upp till TB 1 000 cm, 3 solskyddsmoduler upp till TB 1 500 cm, för större dimensioneringar erhålls pris mot förfrågan

**Komforttillval**

**Ramfärger**

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

**Monteringsmaterial**

Väggkonsol	P521	54.65 / Styck
Väggvinkel	GP533	74.15 / Styck

**Skyddstak**

Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 300 cm	840.90 / Styck
Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 400 cm	1107.10 / Styck
Skyddstak	SD140	System upp till totalbredd 500 cm	1348.65 / Styck

**Dräneringssystem**

Dränering i stöden	W2	190.30 / Styck
Dräneringshål	W3	61.85 / Styck

**Viktiga anvisningar**

Skyddstaket räknas inte in i grundpriset, men vi rekommenderar att skyddstak används.

# RIVERA P5000

## Multifunktionellt pergolatak

### Användningskomfort

Komfortpakete	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
1 kanal		205	399		699
4/5 kanal		225	429	549	729

### Belysning och anslutningar

#### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i längsbalken

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel

Näthenhet: 90 watt, 150 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

#### STOBAG belysning SL100 integrerad i båda längsgående stänger

Utfällning RIVERA	200	230	279	329	379	429	477	527	577	626	700
Längd strips vid 8° lutning	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550	2 x 600	2 x 600
Brutto EUR	453	527	597	682	755	837	920	995	1081	1184	1184

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

192 / Anl.

#### Viktig information

Beroende på utfällning och från cirka 18° lutning kan stripslängder och priser avvika från ovanstående tabell.

#### Ingår i leverans STOBAG RGBW belysning SLC100 som är integrerad i bärprofilerna

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel monterad i tvärbalken

Näthenhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light-fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

#### STOBAG lighting SLC100 integrated in both large rafters

Utfällning RIVERA	200	230	279	329	379	429	477	527	577	626	700
Längd strips vid 8° lutning	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550	2 x 600	2 x 600
Brutto EUR	554	625	696	774	873	939	1004	1069	1133	1198	1198

#### Viktig information

Beroende på utfällning och från cirka 18° lutning kan stripslängder och priser avvika från ovanstående tabell.

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor:	Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051/1 Total yta per inglasad sida max 15 m <sup>2</sup> ; varierar beroende på vindzon
Inglasad framsida:	Med SV1020 Med SV1020 och smala stöd = max 3 spår Med SV1020 och breda stöd = max 4 spår Max höjd på stöd 250 cm
Inglasning:	Kan kombineras med I.S.L.A. Concept

## Solskydd framåt/på sidorna

### Viktiga anvisningar

Solskydd framåt/på sidorna:	VENTOSOL VM720/2/VENTOSOL
-----------------------------	---------------------------

## I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten

Anslutningsfäste per stöd	SB410	8.30/Styck
---------------------------	-------	------------

### Viktiga anvisningar

Dränering:	Dränering genom stödfoten är inte möjlig i kombination med SB4700
------------	---

# NYON GP3100

## Glastaksystem

### Produktinformation

- Elegant, estetiskt glastaksystem
- Skydd mot regn, vind och snö
- Sparrar integrerade i vattenrännan
- Dränering i stöden
- Olika belastningsnivåer
- Med solskydd som tillval
- Med inglasning som tillval
- Med LED-spotlights/-stripes som tillval



min. 100 cm  
\*max. 600 cm



min. 100 cm  
max. 400 cm



min. 130 cm  
max. 240 cm



5°–15°



5°–15°


FRÅN 2018-04-01




### Leveransomfång

Gestell:	Classic oder Lifestyle Colors gemäss STOBAG Farbkarte
Konsoler:	Vägganslutningsprofil GP308
Sparrar vänster/höger:	GP305
Sparrar mitten:	GP306
Tvårbalk:	GP304 (inkl. vattenränna)
Stöd:	TP316
Stödfästen:	TP313 (Standard)
Vattenavledningsrör:	Dränering genom stödprofilen (W3/W3a/W4/W5)
Leverans:	Systemet så långt som möjligt ihopsatt, stöd/sparrar separat, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)




Sidovy




Vy framifrån




Vägganslutning



Markplatta standard





Markplatta hörnmodell




Utföranden vattenränna

**Takbelastning 85/125 kg/m<sup>2</sup> (med 2 stöd)**

 / 	150	200	250	300	350	400
200	2408	2638	2871	3104	3337	3569
250	2619	2899	3175	3453	3729	4004
300	2901	3227	3546	3869	4190	4509
350	3119	3490	3852	4223	4583	4947
400	3399	3818	4223	4639	5044	5452
450	3684	4146	4594	5058	5506	5956
500	3897	4404	4898	5407	5898	6394
550	4177	4735	5271	5826	6360	6897
600	4395	4995	5577	6175	6757	7336


Koppling EUR 85.25


**Takbelastning 85 kg/m<sup>2</sup>**

Beräkning stöдавstånd	Utfällning						Pris EUR / m
	150	200	250	300	350	400	
	Max. stöдавstånd i cm (axelmått)						
Vattenränna 17 cm	520	480	450	430	420	400	inkl.
Vattenränna 17 cm med stålförstärkning	580	550	530	510	500	480	104.55
Vattenränna 21.5 cm	600	560	530	510	490	480	23.15
Vattenränna 21.5 cm med stålförstärkning	600	600	600	600	580	560	247.15

Stolpavstånd	Glastjocklek	Max. utfällning i cm	Pris EUR / m <sup>2</sup>
< 90 cm	8 mm	400	inkl.
< 100 cm	10 mm	400	8.05

Beräkning TB x A


**Takbelastning 125 kg/m<sup>2</sup>**

Beräkning stöдавstånd	Utfällning						Pris EUR / m
	150	200	250	300	350	400	
	Max. stöдавstånd i cm (axelmått)						
Vattenränna 17 cm	480	440	420	400	390	370	inkl.
Vattenränna 17 cm med stålförstärkning	550	520	500	480	460	450	104.55
Vattenränna 21.5 cm	560	520	500	470	460	440	23.15
Vattenränna 21.5 cm med stålförstärkning	600	600	580	560	540	520	247.15


Stolpavstånd	Glastjocklek	Max. utfällning i cm	Pris EUR / m <sup>2</sup>
< 80 cm	8 mm	400	inkl.
< 100 cm	10 mm	390	8.05

Beräkning TB x A

### Takbelastning 160/200 kg/m<sup>2</sup> (med 2 stöd)

☐ / ☐	150	200	250	300	350	375
200	2520	2759	2999	3241	3483	3723
250	2737	3029	3314	3602	3889	4174
300	3034	3371	3699	4034	4367	4698
350	3258	3644	4017	4402	4776	5151
400	3550	3986	4404	4835	5254	5675
450	3847	4325	4789	5270	5734	6201
500	4069	4595	5105	5633	6140	6652
550	4361	4937	5492	6068	6621	7176
600	4588	5209	5810	6429	7031	7629

Koppling EUR 85.25




### Takbelastning 160 kg/m<sup>2</sup>

Beräkning stöдавstånd	Utfällning						Pris EUR / m
	150	200	250	300	350	375	
	Max. stöдавstånd i cm (axelmått)						
Vattenränna 17 cm	450	420	400	380	370	360	inkl.
Vattenränna 17 cm med stålförstärkning	530	500	480	460	440	440	104.55
Vattenränna 21.5 cm	530	500	480	450	440	430	23.15
Vattenränna 21.5 cm med stålförstärkning	600	580	560	530	510	510	247.15

Stolpavstånd	Glastjocklek	Max. utfällning i cm	Pris EUR / m <sup>2</sup>
< 70 cm	8 mm	375	inkl.
< 80 cm	10 mm	375	8.05

Beräkning TB x A



### Takbelastning 200 kg/m<sup>2</sup>

Beräkning stöдавstånd	Utfällning					Pris EUR / m
	150	200	250	300	350	
	Max. stöдавstånd i cm (axelmått)					
Vattenränna 17 cm	440	410	380	370	350	inkl.
Vattenränna 17 cm med stålförstärkning	510	480	460	440	430	104.55
Vattenränna 21.5 cm	510	480	450	430	420	23.15
Vattenränna 21.5 cm med stålförstärkning	600	560	540	510	500	247.15

Stolpavstånd	Glastjocklek	Max. utfällning i cm	Pris EUR / m <sup>2</sup>
< 65 cm	8 mm	350	inkl.
< 80 cm	10 mm	350	8.05

Beräkning TB x A

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Rainbow 7.50% min. 355.00

#### Monteringsmaterial

Takvinkel för vägganslutningsprofil 74.15 / Styck

#### Stödvarianter

Ytterligare stöd 180.95 / Styck

Kåpa till fotplatta per stöd TP346 / TP356 30.45 / Styck

#### Dräneringssystem

Dränering i stöden W3 / W4 / W5 144.55 / Styck

Spyer vänster eller höger 42.90 / Styck

#### Tillval

Hölje strömkabel GP321 21.45 / m

Förlängning vattenränna GP304 98.00 / m



## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning NYON

Sats: Inskjutning, fördelningskabel och LED-strips SL100/LED-spotlights SLS100 monterade i sparrarna med ledningsdragning

Manövrering: on/off/dimmer 1–10 V via extern dimmer på platsen

#### Sats: LED-strips SL100 integrerade i sparrarna\*

Antal sparrar/utfällning	169–219	220–269	270–319	320–369	370–400
1	460	501	543	585	627
2	627	700	794	877	950
3	783	908	1044	1211	1326
4	950	1159	1336	1503	1649

Färgtemperatur (K): 3500

\* Sats: max. 1 200 cm bredd

#### Sats: LED-spotlights SLS100 integrerade i sparrarna\*\*

Antal sparrar/utfällning	145–219	220–294	295–369	370–400
1	491	533	564	595
2	689	762	835	898
3	825	929	1034	1138
4	960	1107	1242	1378
5	1096	1274	1451	1618

Antal LED-spotlights

Färgtemperatur (K): 2700, 3000, 4000

\*\* Sats: max. 600 cm bredd

Extra pris manövrering radio på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

210 / Styck

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Sidoinglasning: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051  
Total yta per sidoinglasning max 15 m<sup>2</sup>, varierar kraftigt beroende på vindzon

## Solskydd

### Viktiga anvisningar

Undermonterat solskydd: ARNEX PS2500. OBSERVERA: Med sidoinglasning reducerar du totalbredden på ARNEX/monteringsposition  
ARNEX PS2500: Leveransomfång ramfärger: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Solskydd framåt/på sidorna: VENTOSOL VM720/2 / VENTOSOL

## Viktiga anvisningar

### Viktiga anvisningar

Takbelastning: Takbelastningen är ett beräknat värde  
Lokala förutsättningar som drivsnö, fallande snö från näraliggande tak osv. räknas inte med vid beräkningen.  
Sådana förutsättningar måste beräknas individuellt av en byggnadsingenjör  
NYON är ingen vinterträdgård: Det finns ingen termisk separation mellan aluminiumprofilen och glaset.  
Fukt som bildas genom temperatursvängningar leder till droppbildning.  
Även tillsammans med helinglasning runt om uppstår inte ett helt tätat utrymme.  
Lutning < 5°: Det kan inte uteslutas att vatten tränger in vid sparrarna  
Särskilda former: Ej möjligt  
Glas: STOBAG levererar inte glaset, men väl glasmåttan.


# NYON GP3100

## Glastaksystem

### Riktpris GP3100 med PS2500 – takbelastning 85 kg/m<sup>2</sup>

☐ / ☐	150	200	250	300	350	400	
200	3979	4271	4585	4880	5176	5488	med 2 stöd
250	4288	4638	5004	5355	5704	6069	
300	4665	5074	5493	5896	6300	6719	
350	4981	5442	5914	6376	6828	7300	
400	5356	5875	6401	6917	7425	7951	
450	5739	6311	6887	7642	8201	8781	med 3 stöd
500	6047	6856	7490	8117	8728	9365	
550	6606	7292	7978	8664	9326	10013	
600	6919	7660	8400	9138	9858	10595	

Genom att anpassa vattenrännan/stålskjutningen kan stöдавståndet ökas




Med vattenränna 17 cm  
 Glaspanel < 90 cm med 8 mm VSG-glas  
 ARNEX – duk PG1  
 Motordrivning 230 V utan Hirschmann

### Riktpris GP3100 med PS2500 – takbelastning 125 kg/m<sup>2</sup>

☐ / ☐	150	200	250	300	350	400	
200	3979	4271	4585	4880	5176	5488	med 2 stöd
250	4288	4638	5004	5355	5704	6069	
300	4665	5074	5493	5896	6300	6719	
350	4981	5442	5914	6376	6828	7300	
400	5356	5875	6401	6917	7606	8132	med 3 stöd
450	5739	6492	7068	7642	8201	8781	
500	6228	6856	7490	8117	8728	9365	
550	6606	7292	7978	8664	9326	10013	
600	6919	7660	8400	9138	9858	10595	

Genom att anpassa vattenrännan/stålskjutningen kan stöдавståndet ökas




Med vattenränna 17 cm  
 Glaspanel < 80 cm med 8 mm VSG-glas  
 ARNEX – duk PG1  
 Motordrivning 230 V utan Hirschmann

**Riktpris GP3100 med PS2500 – takbelastning 160 kg/m<sup>2</sup>**

☐ / ☐	150	200	250	300	350	375	
200	4091	4392	4713	5017	5322	5642	med 2 stöd
250	4406	4768	5143	5504	5864	6239	
300	4798	5218	5646	6061	6477	6908	
350	5120	5596	6079	6555	7021	7504	
400	5507	6043	6582	7294	7816	8355	
450	5902	6671	7263	7854	8429	9026	med 3 stöd
500	6400	7047	7697	8343	8970	9623	
550	6790	7494	8199	8906	9587	10292	
600	7112	7874	8633	9392	10132	10888	

Genom att anpassa vattenrännan/stålskjutningen kan stöдавståndet ökas




Med vattenränna 17 cm  
 Glaspanel < 70 cm med 8 mm VSG-glas  
 ARNEX – duk PG1  
 Motordrivning 230 V utan Hirschmann

**Riktpris GP3100 med PS2500 – takbelastning 200 kg/m<sup>2</sup>**

☐ / ☐	150	200	250	300	350	
200	4091	4392	4713	5017	5322	med 2 stöd
250	4406	4768	5143	5504	5864	
300	4798	5218	5646	6061	6477	
350	5120	5596	6079	6555	7021	
400	5507	6043	6763	7294	7816	
450	6083	6671	7263	7854	8429	med 3 stöd
500	6400	7047	7697	8343	8970	
550	6790	7494	8199	8906	9587	
600	7112	7874	8633	9392	10132	

Genom att anpassa vattenrännan/stålskjutningen kan stöдавståndet ökas



Med vattenränna 17 cm  
 Glaspanel < 65 cm med 8 mm VSG-glas  
 ARNEX – duk PG1  
 Motordrivning 230 V utan Hirschmann

# TERRADO GP5100 / GP5200 / GP5300

## Glastakssystem

### Produktinformation

- Allväderstak för skydd året runt
- Allväderstak för medelstora terrasser
- Olika system för att anpassas optimalt för terrassen
  - GP5100 Tvärgående balk och vattenränna i ett
  - GP5200 med tillhörande hängränna
  - GP5300 utan vattenränna
- Integrerad belysning går att få som tillval
- Inglasade sidor går att få som tillval



min. 160 cm  
max. 1990 cm



min. 150 cm  
\*max. 500 cm

\*GP5100-400 cm



2°-25°



220 cm



För detaljerad information se sid 228



somfy

### Leveransomfång

Ram: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta

Konsoler: Väggsanlutningsprofil GP508/1

Längsgående balkar: GP535

Glas: 8 eller 10 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie

Tvärgående balk GP5100: Vattenränna P724/1 inkl. förstärkningsprofil P714/1

Tvärgående balk GP5200: Tvärgående balkar P824 utan förstärkningsprofil

Tvärgående balk GP5300: Tvärgående balkar P824 utan förstärkningsprofil

Stöd: P832 ≤ 220 cm

Stödfäste: Fotplattor inkl. fästbyglar

Hörförstärkning: 1 par P850 vid totalbredd/utfällning ≥ 450 cm

och stödhöjd > 250 cm

Vattenränna GP5100: integrerad i den tvärgående balken

Vattenränna GP5200: GP534

Vattenränna GP5300: utan

### Leveransomfång


Duk: Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd

Drivning: Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt


Leverans: Systemet så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial

Glas: STOBAG levererar inte glaset, men tillhandahåller glasmåtten


### Teknik (mått i mm)




GP5100  
E = max. 400 cm




GP5200  
E = max. 500 cm/c-100 cm/E-C = max. 400 cm




GP5300  
E = max. 500 cm/C = 23-100 cm/E-C = max. 400 cm



GP500  
Solskydd



Takmontering



P809/5  
Fotplatta



## Grundpris GP5100/GP5200/GP5300 inkl. glas 8 mm VSG. Med solskydd och motor.

☐ / ☐	GP5100 / GP5200 / GP5300					GP5200 / GP5300		
	200	250	300	350	400	450	500	
230	4997	5419	5802	6217	6598	7233	7864	4 2
303	5760	6302	6805	7345	7819	8014	8684	5 2
376	6726	7393	8021	8288	8602	9469	10246	6 2
449	7606	8397	8529	9192	9826	10719	11602	7 3
522	8416	8739	9477	10245	10982	12022	13001	8 3
596	9917	10323	11159	12061	12899	14085	15413	9 3
669	10376	11227	12005	12844	13630	14854	16118	10 3
700	10904	11814	12645	13533	14373	15692	17016	11 3
742	12097	13035	13896	14824	15684	17041	18392	11 3
815	12830	13853	14798	15809	16753	18243	19675	12 4
888	13594	14701	15741	16826	17853	19475	20992	13 4
962	14410	15597	16719	17892	19001	20756	22356	14 4
1035	15222	16504	17700	18958	20149	22037	23728	15 4
1108	16897	18305	19586	20953	22226	24251	26271	16 4
1181	18390	19926	21287	22767	24130	26295	28634	17 5
1254	19214	20816	22263	23828	25284	27571	29990	18 5
1328	20026	21707	23242	24889	26425	28847	31349	19 5
1401	20777	22508	24121	25824	27446	29996	32343	20 5
1474	21851	23662	25359	27160	28854	31537	33968	21 5
1547	22666	24557	26341	28225	30005	32820	35339	22 6
1620	24149	26172	28040	30033	31892	34842	37695	23 6
1694	24965	27065	29028	31097	33040	36139	39055	24 6
1767	26455	28681	30727	32909	34937	38166	41413	25 6
1840	27457	29762	31892	34156	36264	39629	42958	26 6
1913	28946	31376	33591	35966	38175	41658	45316	27 7
1986	29759	32269	34571	37028	39315	42936	46675	28 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

För total bredd &gt; 522 cm behövs flera duktytor



## Grundpris GP5100/GP5200/GP5300 inkl. glas 8 mm VSG. Utan solskydd

☐ / ☐	GP5100 / GP5200 / GP5300					GP5200 / GP5300		
	200	250	300	350	400	450	500	
230	2950	3287	3624	3963	4300	4889	5229	4 2
303	3540	3982	4427	4874	5289	5421	5788	5 2
376	4284	4837	5389	5551	5789	6581	7038	6 2
449	4993	5653	5694	6238	6782	7584	8131	7 3
522	5581	5761	6391	7023	7655	8590	9220	8 3
596	6185	6388	7105	7826	8543	9609	10327	9 3
669	6424	7063	7702	8346	8998	10085	10727	10 3
700	6833	7521	8210	8898	9597	10772	11464	11 3
742	7214	7923	8632	9351	10059	11265	11977	11 3
815	7776	8553	9332	10118	10897	12221	12997	12 4
888	8369	9213	10072	10918	11765	13206	14050	13 4
962	8963	9875	10799	11716	12630	14190	15104	14 4
1035	9553	10548	11529	12514	13495	15173	16167	15 4
1108	10333	11397	12449	13501	14550	16348	17410	16 4
1181	10926	12057	13179	14298	15418	17344	18463	17 5
1254	11531	12718	13907	15096	16296	18327	19514	18 5
1328	12123	13380	14637	15894	17161	19310	20568	19 5
1401	12718	14042	15367	16694	18031	20296	21621	20 5
1474	13570	14962	16354	17762	19156	21539	22936	21 5
1547	14163	15623	17085	18559	20024	22525	23997	22 6
1620	14751	16286	17818	19360	20889	23508	25053	23 6
1694	15345	16945	18555	20155	21754	24507	26104	24 6
1767	15938	17605	19285	20955	22622	25490	27157	25 6
1840	16720	18457	20202	21939	23674	26660	28397	26 6
1913	17312	19115	20932	22737	24555	27646	29450	27 7
1986	17905	19778	21663	23535	25420	28631	30504	28 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd



# TERRADO GP5100 / GP5200 / GP5300

## Glastakssystem

Grundpris GP5100/GP5200/GP5300 inkl. glas 10 mm VSG. Med solskydd och motor.								
GP5100 / GP5200 / GP5300						GP5200 / GP5300		
 / 	200	250	300	350	400	450	500	
280	5207	5597	5956	6334	6693	7355	7950	4 2
370	6160	6664	7129	7618	8082	8911	9617	5 2
460	7498	8108	8681	9281	9851	10713	11523	6 3
550	9232	9989	10671	11411	12093	13110	14289	7 3
640	10181	11049	11837	12688	13485	14671	15947	8 3
700	11211	12185	13079	14031	14937	16292	17676	9 3
730	12245	13239	14163	15151	16072	17459	18863	9 3
820	13469	14580	15612	16713	17742	19301	20814	10 4
910	14492	15713	16871	18070	19213	20942	22568	11 4
1000	16195	17566	18833	20175	21429	23321	25304	12 4
1090	17218	18713	20080	21535	22898	24961	27066	13 4
1180	19173	20820	22297	23893	25368	27611	30060	14 5
1270	20158	21903	23490	25196	26796	29195	31757	15 5
1360	21844	23698	25398	27215	28926	31496	34169	16 5
1450	23106	25073	26887	28825	30637	33379	36161	17 5
1540	24331	26409	28335	30387	32310	35221	38124	18 6
1630	26085	28316	30351	32546	34576	37653	40916	19 6
1720	27056	29397	31557	33849	35994	39253	42615	20 6
1810	28810	31304	33572	36008	38263	41688	45407	21 6
1900	29984	32591	34967	37513	39892	43477	47306	22 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

För total bredd > 522 cm behövs flera dukytor

Grundpris GP5100/GP5200/GP5300 inkl. glas 10 mm VSG. Utan solskydd								
GP5100 / GP5200 / GP5300						GP5200 / GP5300		
 / 	200	250	300	350	400	450	500	
280	3043	3338	3638	3934	4234	4842	5137	4 2
370	3782	4173	4563	4949	5338	6091	6480	5 2
460	4861	5339	5817	6295	6773	7539	8015	6 3
550	5605	6172	6741	7311	7880	8788	9367	7 3
640	6346	7005	7663	8324	8992	10049	10708	8 3
700	7140	7892	8644	9396	10161	11372	12124	9 3
730	7489	8258	9031	9814	10584	11820	12590	9 3
820	8454	9321	10182	11059	11920	13308	14170	10 4
910	9218	10176	11144	12099	13057	14595	15553	11 4
1000	9982	11032	12094	13143	14192	15879	16928	12 4
1090	10747	11900	13043	14186	15327	17166	18319	13 4
1180	11712	12959	14194	15429	16663	18667	19899	14 5
1270	12489	13815	15143	16469	17810	19951	21279	15 5
1360	13253	14673	16093	17515	18945	21235	22657	16 5
1450	14257	15770	17284	18808	20322	22764	24278	17 5
1540	15223	16828	18435	20053	21661	24252	25870	18 6
1630	15987	17686	19385	21097	22793	25536	27248	19 6
1720	16751	18541	20347	22137	23930	26836	28629	20 6
1810	17515	19399	21296	23181	25065	28122	30007	21 6
1900	18481	20459	22447	24423	26414	29611	31589	22 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd





# TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

## Glastakssystem

### Produktinformation

- Allväderstak för skydd året runt
- Allväderstak för stora terrasser
- Olika system för att anpassas optimalt för terrassen
  - GP5110 Tvärgående balk och vattenränna i ett
  - GP5210 med tillhörande hängränna
  - GP5310 utan vattenränna
- Integrerad belysning går att få som tillval
- Inglasade sidor går att få som tillval



min. 160 cm  
max. 1900 cm



min. 150 cm  
\*max. 600 cm

\*GP5110–500 cm



2°–25°



220 cm



För detaljerad information se sid 228



somfy


### Leveransomfång

Ram:	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta	Stöd:	P832 ≤ 220 cm
Konsoler:	Vägganslutningsprofil GP518	Stödfäste:	Fotplattor inkl. fästbyglar
Längsgående balkar:	GP536	Hörn förstärkning:	1 par P850 vid totalbredd/utfällning ≥ 450 cm och stödhöjd > 250 cm
Glas:	8 eller 10 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie	Vattenränna GP5110:	integrerad i den tvärgående balken
Tvärgående balk GP5110:	Vattenränna P724/1 inkl. förstärkningsprofil P714/1	Vattenränna GP5210:	GP534
Tvärgående balk GP5210:	Tvärgående balkar P824 utan förstärkningsprofil	Vattenränna GP5310:	utan
Tvärgående balk GP5310:	Tvärgående balkar P824 utan förstärkningsprofil		


### Leveransomfång solskydd

Duk:	Standardakrylduk PG1 ur STOBAG:s sortiment, tenartråd	Drivning:	Somfy WT motor utan Hirschmannkontakt
Leverans:	Systemet så långt som möjligt ihopsatt med inrullad duk, styrskenor/stöd separat, utan fästmaterial		
Glas:	STOBAG levererar inte glaset, men tillhandahåller glasmåttan		


### Teknik (mått i mm)




GP5110  
E = max. 500 cm




GP5210  
E = max. 600 cm/C = 100 cm/E-C = max. 500 cm




GP5310  
E = max. 600 cm/C = 23–100 cm/E-C = max. 500 cm



GP500  
Solskydd



Takmontering



P809/5  
Fotplatta

## Grundpris GP5110/GP5210/GP5310 inkl. glas 8 mm VSG. Med solskydd och motor.

GP5110 / GP5210 / GP5310								GP5210 / GP5310		
☐ / ⓘ	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
230	5821	6332	6803	7301	7771	8464	9178	9752	10218	4 2
303	6738	7392	8000	8647	9221	9346	10103	11327	11894	5 2
376	7879	8674	9434	9723	10084	11042	11923	13032	13695	6 2
449	8897	9840	9963	10748	11504	12515	13521	14523	15305	7 3
522	9866	10207	11086	11993	12864	14042	15170	16130	16996	8 3
596	11528	11949	12945	14000	14992	16344	17826	18882	19857	9 3
669	11756	12947	14063	15237	16363	17865	19058	20360	21432	10 3
700	12291	13569	14763	16017	17223	18840	20102	21436	22574	11 3
742	13532	14835	16069	17371	18605	19868	21541	22897	24070	11 3
815	14366	15790	17143	18565	19918	21302	23090	24541	25823	12 4
888	15198	16744	18228	19757	20801	22736	24644	26105	27506	13 4
962	16082	17743	19349	21001	22126	24221	26199	27796	29289	14 4
1035	17396	18940	20654	21991	23637	25860	28023	29728	31336	15 4
1108	18884	20832	22668	24123	25880	28286	30790	32514	34231	16 4
1181	20450	22559	24091	26081	27950	30534	33383	35098	36912	17 5
1254	21340	23557	25183	27293	29288	32012	34975	36772	38702	18 5
1328	22222	24554	26278	28500	30608	33493	36566	38440	40477	19 5
1401	22719	25091	26880	29148	31332	34316	37225	39148	41252	20 5
1474	24144	26257	28592	31028	33358	36553	39620	41572	43803	21 5
1547	25029	27237	29690	32238	34685	38040	41225	43239	45573	22 5
1620	26585	28933	31502	34189	36752	40267	43810	45898	48338	23 6
1694	27472	29912	32606	35404	38074	41760	45405	47564	50118	24 6
1767	29032	31614	34421	37360	40150	43991	48000	50229	52885	25 6
1840	29888	32975	35897	38955	41855	45855	49974	52267	55035	26 6
1913	31430	34677	37712	40911	43940	48086	52564	54926	57795	27 7
1986	32296	35653	38807	42120	45256	49566	54157	56583	59562	28 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

För total bredd &gt; 522 cm behövs flera duktytor



## Grundpris GP5110/GP5210/GP5310 inkl. glas 8 mm VSG. Utan solskydd.

GP5110 / GP5210 / GP5310								GP5210 / GP5310		
☐ / ⓘ	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
230	3774	4200	4625	5047	5473	6120	6543	7054	7476	4 2
303	4518	5072	5622	6176	6691	6753	7207	8351	8859	5 2
376	5437	6118	6802	6986	7271	8154	8715	9729	10319	6 2
449	6284	7096	7128	7794	8460	9380	10050	10945	11634	7 3
522	7031	7229	8000	8771	9537	10610	11389	12225	12986	8 3
596	7796	8014	8891	9765	10636	11868	12740	13657	14513	9 3
669	7804	8783	9760	10739	11731	13096	13667	14813	15749	10 3
700	8220	9276	10328	11382	12447	13920	14550	15726	16722	11 3
742	8649	9723	10805	11898	12980	14092	15126	16292	17318	11 3
815	9312	10490	11677	12874	14062	15280	16412	17660	18776	12 4
888	9973	11256	12559	13849	14713	16467	17702	18949	20164	13 4
962	10635	12021	13429	14825	15755	17655	18947	20313	21608	14 4
1035	11727	12984	14483	15547	16983	18996	20462	21918	23316	15 4
1108	12320	13924	15531	16671	18204	20383	21929	23389	24877	16 4
1181	12986	14690	15983	17612	19238	21583	23212	24649	26224	17 5
1254	13657	15459	16827	18561	20300	22768	24499	26001	27675	18 5
1328	14319	16227	17673	19505	21344	23956	25785	27347	29111	19 5
1401	14660	16625	18126	20018	21917	24616	26503	28087	29901	20 5
1474	15863	17557	19587	21630	23660	26555	28588	30184	32113	21 5
1547	16526	18303	20434	22572	24704	27745	29883	31524	33544	22 6
1620	17187	19047	21280	23516	25749	28933	31168	32869	34974	23 6
1694	17852	19792	22133	24462	26788	30128	32454	34208	36415	24 6
1767	18515	20538	22979	25406	27835	31315	33744	35553	37848	25 6
1840	19151	21670	24207	26738	29265	32886	35413	37269	39659	26 6
1913	19796	22416	25053	27682	30320	34074	36698	38609	41085	27 7
1986	20442	23162	25899	28627	31361	35261	37986	39944	42513	28 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd



# TERRADO GP5110 / GP5210 / GP5310

## Glastakssystem

Grundpris GP5110/GP5210/GP5310 inkl. glas 10 mm VSG. Med solskydd och motor.										
GP5110 / GP5210 / GP5310								GP5210 / GP5310		
 / 	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
280	5520	5983	6413	6868	7296	8031	8699	9143	9575	4 2
370	6558	7149	7701	8287	8837	9761	10555	11128	11681	5 2
460	7975	8693	9375	10086	10764	11729	12655	13363	14046	6 3
550	9787	10672	11483	12349	13158	14300	15608	16434	17241	7 3
640	10817	11833	12768	13760	14706	16035	17457	18408	19342	8 3
700	11947	13090	14151	15274	16346	17870	19421	20500	21563	9 3
730	12986	14150	15240	16394	17484	19040	20613	21736	22828	9 3
820	14291	15586	16807	18095	19313	21057	22758	24014	25232	10 4
910	15400	16825	18187	19594	20941	22876	24704	26103	27451	11 4
1000	17187	18781	20270	21837	23315	25432	27640	29164	30646	12 4
1090	18292	20029	21638	23336	24943	27248	29598	31244	32851	13 4
1180	20328	22240	23979	25834	27572	30075	32786	34561	36300	14 5
1270	21399	23424	25291	27279	29159	31835	34678	36584	38463	15 5
1360	23168	25322	27319	29434	31445	34316	37286	39341	41354	16 5
1450	24513	26798	28930	31188	33315	36372	39474	41670	43798	17 5
1540	25823	28240	30499	32889	35147	38391	41632	43945	46204	18 6
1630	27661	30247	32636	35183	37572	41002	44621	47066	49453	19 6
1720	28715	31430	33960	36628	39147	42778	46513	49086	51616	20 6
1810	30550	33438	36097	38925	41574	45390	49502	52205	54866	21 6
1900	31809	34825	37615	40572	43362	47355	51593	54442	57216	22 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

För total bredd > 522 cm behövs flera duktytor

Grundpris GP5110/GP5210/GP5310 inkl. glas 10 mm VSG. Utan solskydd.										
GP5110 / GP5210 / GP5310								GP5210 / GP5310		
 / 	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
280	3356	3724	4095	4468	4837	5518	5886	6257	6631	4 2
370	4180	4658	5135	5618	6093	6941	7418	7898	8376	5 2
460	5338	5924	6511	7100	7686	8555	9147	9743	10333	6 3
550	6160	6855	7553	8249	8945	9978	10686	11382	12077	7 3
640	6982	7789	8594	9396	10213	11413	12218	13020	13825	8 3
700	7876	8797	9716	10639	11570	12950	13869	14790	15711	9 3
730	8230	9169	10108	11057	11996	13401	14340	15277	16218	9 3
820	9276	10327	11377	12441	13491	15064	16114	17165	18215	10 4
910	10126	11288	12460	13623	14785	16529	17689	18864	20026	11 4
1000	10974	12247	13531	14805	16078	17990	19264	20547	21824	12 4
1090	11821	13216	14601	15987	17372	19453	20851	22236	23621	13 4
1180	12867	14379	15876	17370	18867	21131	22625	24122	25619	14 5
1270	13730	15336	16944	18552	20173	22591	24200	25808	27429	15 5
1360	14577	16297	18014	19734	21464	24055	25774	27494	29227	16 5
1450	15664	17495	19327	21171	23000	25757	27591	29433	31264	17 5
1540	16715	18659	20599	22555	24498	27422	29378	31318	33262	18 6
1630	17563	19617	21670	23734	25789	28885	30953	33007	35060	19 6
1720	18410	20574	22750	24916	27083	30361	32527	34691	36870	20 6
1810	19255	21533	23821	26098	28376	31824	34102	36378	38668	21 6
1900	20306	22693	25095	27482	29884	33489	35876	38278	40665	22 7

grå siffra = antal längsgående stänger; svart siffra = antal stöd

## Produktvarianter

Fyrkantsrör i stål 4 mm till P724/1 och P824	P714/4	122.70 / Lpm
Fyrkantsrör i stål till P724/3	P714/5	109.00 / Lpm
Hörförstärkning	P850	71.70 / Styck
Stödprofil	GP532	61.85 / Lpm
Stödprofil	P832	- 58.70 / Lpm
Huvudstycke	P809/6	44.95 / Styck
Huvudstycke	P809/4	- 35.65 / Styck
Förslutare	GP531	17.40 / Styck
Fotplatta	P809/5	- 35.65 / Styck
Vattenränna kraftig	P724/3	170.30 / Lpm
Sidokåpa för vattenränna till P724/3 (vänster)	GP522/1	22.65 / Styck
Sidokåpa för vattenränna till P724/3 (höger)	GP522/2	22.65 / Styck
Glas mattfolie (beräkning TB x A)		33.55 / m <sup>2</sup>
Tvårbalksprofil	P824	- 104.60 / Lpm
Vattenränna	P724/1	- 124.55 / Lpm
Fyrkantsrör i stål till P724/1	P714/1	- 81.85 / Lpm
Sidokåpa för vattenränna till P724/1 (vänster)	GP511/1	- 21.45 / Styck
Sidokåpa för vattenränna till P724/1 (höger)	GP511/2	- 21.45 / Styck
Glaskoppling per fält vid utfällning ≤ 400 cm	(P752, GP524, P755/1)	58.70 / Fält

## Komforttillval

## Ramfärger

Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
-----------------------	-------	-------------

## Dukkomfort

Premiumakryl segment Design skugga	PG1A	7.65 / m <sup>2</sup>
Reflekterande akryl segment Protect PLUS	PG3	23.50 / m <sup>2</sup>

## Monteringsmaterial


Takvinkel för vägganslutningsprofil GP508/1 (1 st för varje längsgående stång)	GP533	74.15 / Styck
--	-------	---------------

## Dräneringssystem


Vattenkastare vänster till vattenränna P724/1	GP511/4	33.35 / Styck
Vattenkastare höger till vattenränna P724/1	GP511/5	33.35 / Styck
Vattenkastare vänster till vattenränna P724/3	GP522/4	33.35 / Styck
Vattenkastare höger till vattenränna P724/3	GP522/5	33.35 / Styck
Dränering vid stöden	W1	365.10 / Styck
Dränering i stöden	W2	190.30 / Styck
Dränering vid stöden	W5	516.20 / Styck
Dräneringshål	W3	61.85 / Styck
Fäste för vattenränna	P704	(vid delinglasning) 13.40 / Styck
Vattenränna (för tvårbalksprofil P824 till GP5200)	GP534	28.45 / Lpm
Sidokåpa för vattenränna till GP534	GP544	16.30 / Set

Exempel på dränering upp till 25 m<sup>2</sup> och max. 6 m totalbredd


## GP5100 (vid stöden W1)



## GP5100 (i stöden W2)



## GP5200 (vid stöden W5)




# TERRADO GP5100 / GP5110 / GP5200 / GP5210 / GP5300 / GP5310

## Glastakssystem

### Belysning, lampskena för montering

- LED-teknik
- Låg energiförbrukning LED-lampor 2 watt
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3000 K
- Maximal ledningslängd mellan nätadel och LED 12 m
- Per nätadel 75 W/24 V max. 34 LED



### Leveransomfång LED-belysning TERRADO

Näthenhet: 75 W/24 V on/off monterad på hållare, monteringsprofil, anslutningskabel monteringsprofil-nätadel, LED-lampor  
Tillval: Näthenhet 75 W/24 V dimbar 1–10 V (via extern vriddimmer) monterad på hållare

	LED för 1 långsgående balkar	LED för 2 långsgående balkar	LED för 3 långsgående balkar	LED för 4 långsgående balkar	LED för 5 långsgående balkar	LED för 6 långsgående balkar
	1 näthenhet Kabel 1 x 3.5 m	1 näthenhet Kabel 2 x 3.5 m	1 näthenhet Kabel 3 x 3.5 m	1 näthenhet Kabel 2 x 3.5 m + 2 x 5 m	1 näthenhet Kabel 3 x 3.5 m + 2 x 5 m	2 näthenheter Kabel 4 x 3.5 m + 2 x 5 m
LED med 2 lampor	412	607	802	1007	1203	1614
LED med 3 lampor	477	737	998	1269	1529	2006
LED med 4 lampor	545	873	1202	1540	1869	2413
LED med 5 lampor	645	1074	1502	1941	2370	3014
LED med 6 lampor	710	1204	1698	2202	2696	3406
LED med 7 lampor	778	1340	1902	2474	3036	3814
Extra kostnad dimning*	131.70	131.70	131.70	131.70	131.70	263.40
Extra kostnad radiodimning io SOMFY**	323.30	323.30	323.30	323.30	323.30	646.60

\*Vriddimmer på platsen \*\*exkl. fjärrkontroll

### Belysning SL200 monterad på längsbalken

- LED-teknik
- Effekt 8 watt / m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3500 K
- Per nätadel 75 W/24 V max. 9 m LED



### Leveransomfång LED-belysning SL200 för montering på längsbalken TERRADO inkl. hållare

Näthenhet: 75 W/24 V on/off monterad på hållare, SL200 ljusskena, monteringsfästen för ljusskenan, 6 m anslutningskabel  
Tillval: Näthenhet 75 W/24 V dimbar 1–10 V (via extern vriddimmer) monterad på hållare

	LED för 1 långsgående balkar	LED för 2 långsgående balkar	LED för 3 långsgående balkar	LED för 4 långsgående balkar	LED för 5 långsgående balkar	LED för 6 långsgående balkar
	näthenhet Cable 1 x 6 m	näthenhet Cable 2 x 6 m	näthenhet Cable 3 x 6 m	näthenhet Cable 4 x 6 m	näthenhet Cable 5 x 6 m	näthenhet Cable 6 x 6 m
SL215	401	586	771	955	1140	1325
SL220	442	668	893	1119	• 1561	• 1786
SL225	482	748	1014	• 1496	• 1762	• 2028
SL230	529	841	1154	• 1682	• 1994	• 2307
SL235	577	938	• 1515	• 1876	• 2237	○ 2814
SL240	616	1015	• 1630	• 2030	○ 2645	○ 3045
SL245	663	1109	• 1771	• 2217	○ 2879	○ 3326

Extra kostnad dimning*	131.70
Extra kostnad dimning* 2 näthenheter •	263.40
Extra kostnad dimning* 3 näthenheter ○	395.10
Extra kostnad radiodimning io SOMFY**	323.30
Extra kostnad radiodimning io SOMFY** 2 näthenheter, 2 radiomottagare •	646.60
Extra kostnad radiodimning io SOMFY** 3 näthenheter, 3 radiomottagare ○	969.90

\*Vriddimmer på platsen \*\*exkl. fjärrkontroll



**Användningskomfort**

Motorkabel 0,5 m och Hirschmannkontakt STAS3 + STAK3	44.10 / Styck
Motorkabel 3,0 m	17.20 / Styck
Motorkabel 10,0 m	34.35 / Styck

**Komfortpakete**

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/ Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	185				
<b>1 kanal</b>		205	399		699
<b>4 / 5 kanal</b>		225	429	549	729

**Inglasning****Viktiga anvisningar**

Inglasade sidor:	Med skjutsystem för helinglasning SV1020 max 5 spår och kilformade glas SV1051/1 Total yta per inglasad sida max 15 m <sup>2</sup> ; varierar beroende på vindzon
Inglasad framsida:	Med SV1020 eller Med SV1020 och smala stöd = max 3 spår Med SV1020 och breda stöd = max 4 spår Max höjd på stöd 250 cm
Inglasning:	Kan kombineras med I.S.L.A. Concept

**Solskydd framåt/på sidorna****Viktiga anvisningar**

Solskydd framåt/på sidorna:	VENTOSOL VM720/2/VENTOSOL
-----------------------------	---------------------------

**I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten**

Anslutningsfäste per stöd	SB410	8.30 / Styck
---------------------------	-------	--------------

**Viktiga anvisningar**

SB4700:	För mer detaljer om systemgolv (oisolerat) SB4700, leveransomfång samt tekniska ritningar – se produkten
Sammankoppling:	kan utvidgas obegränsat genom sammankoppling. Sammankopplade system mot förfrågan
P832:	I.S.L.A. är endast möjlig tillsammans med stödprofil P832 och fotplatta P809/4
Dränring:	Dränring genom stödfoten är inte möjlig i kombination med SB4700

# TERRADO GP5100 / GP5110 / GP5200 / GP5210 / GP5300 / GP5310

## Glastakssystem

### Viktiga anvisningar

#### Priserna motsvarar den horisontellt uppmätta utfällningen.

Alla detaljer och priser som relaterar till GP.....installationer i Centraleuropa upp till 700 m ovanför havsnivå för maximal snölast. Vänligen fråga efter en offert för projekt som skall ske ovanför 700 m. En minimal lutning på 2° (taklutning) krävs, en lutning på > 5° är optimalt. Kostnader för transport av glas tillkommer.


TERRADO:s glastakssystem är ingen vinterträdgård. Det finns ingen termisk separation mellan aluminiumprofilen och glaset. Fukt som bildas genom temperatursvängningar leder till droppbildning. Även tillsammans med helinglasning runt om uppstår inte ett helt tätat utrymme.

Från och med en utfällning > 400 cm levereras glaset i delar och sammanfogas på mitten. Vid behov kan detta även utföras under 400 cm.


Vikt per glasskiva (VSG) vid 400 cm utfällning: 8 mm = 55 kg; 10 mm = 85 kg.

### Omräkningstabell från grader till procent


Grader	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Procent	1.8	3.5	5.2	7.0	8.8	10.5	12.3	14.1	15.8	17.6	19.4	21.3	23.1	24.9	26.8	28.7	30.6	32.5
Grader	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Procent	34.4	36.4	38.4	40.4	42.5	44.5	46.6	48.8	51.0	53.2	55.4	57.7	60.1	62.5	64.9	67.5	70	72.7




Typ A



Typ B



Typ C



Typ D

Planeringsutgifter	Typ A: 240.00
	Typ B: 480.00
	Typ C: 480.00
	Typ D: 600.00
	Netto

Finnmåtsutgifter 120.00/h

Ändringar av specialformer efter 24 h från bekräftelse 186.00


### Viktig information:

Beräkningarna baseras alltid på totalbredd och totalutfällning, vilket kan innebära att extra längsbalkar och/eller solskydd kan krävas beroende på utsnittens bredd.

För ett solskydd GP500 krävs minst fyra längsbalkar.

En exakt planritning och mätning av sidoutsnitt krävs.

Vi tar gärna fram ett skräddarsytt erbjudande för dig.



- Standard stöдавstånd med **P724/1** och **P714/1** max. 3750 mm. Stöдавstånd över 3750 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med **P724/1** och **P714/4** max. 4000 mm. Stöдавstånd över 4000 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med **P724/3** och **P714/5** max. 5000 mm. Stöдавstånd över 5000 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med **P824** max. 4000 mm. Stöдавstånd över 4000 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med **P824** och **P714/1** max. 4500 mm. Stöдавstånd över 4500 mm mot förfrågan.
- Standard stöдавstånd med **P824** och **P714/4** max. 5000 mm. Stöдавstånd över 5000 mm mot förfrågan.



# Inglasning SV1051/1

## Kilformade glas

### Produktinformation

- Underhållsfri inglasning med kilformade glas och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister



min. 60 cm  
max. 500 cm



H1 min. 4.4 cm  
H1 max. 14.9 cm



25° \*  
45° \*\*



H2 min. 30.1 cm  
H2 max. 260 cm

Glasbredd: max 130 cm (mäts på kortsidan)

Transporthöjd: max 230 cm


\*med takanslutningsprofil/\*\*utan takanslutningsprofil




### Leveransomfång

- Panelram: Classic eller Lifestyle Colours enligt STOBAG:s färgkarta  
Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar  
Utan mellanslag  
Utan vägganslutningsprofil  
Utan takanslutningsprofil
- Glas: 8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie
- Förpackning: **Glas förpackat i trälåda** (se service- & tjänsteerbjudanden)


### Teknik (mått i mm)




Ramprofil med statisk förstärkning




Panelöversikt SV1051/1



Ramprofil med vägganslutning



Mellanstag



Ramprofil med takanslutningsprofil

## Grundpris SV1051/1 – se leveransomfång

Element SV1051/1 inkl. glas

I / →	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
60	708	742	773	805	841	872	908	939	971	1005	1038	1072	1105	1137	1171	1203	1236	1270	1303	1337	1369
80	750	789	825	862	901	938	976	1013	1052	1090	1126	1166	1203	1241	1278	1315	1354	1390	1429	1466	1504
100	792	835	876	919	961	1005	1047	1089	1131	1174	1214	1258	1300	1342	1384	1427	1469	1513	1553	1597	1639
120	835	881	928	975	1022	1070	1117	1164	1209	1256	1303	1350	1397	1446	1491	1538	1587	1632	1679	1726	1774
140	--	929	980	1032	1084	1134	1186	1236	1290	1342	1392	1444	1494	1546	1598	1649	1702	1754	1805	1857	1907
160	--	--	1032	1089	1142	1199	1256	1312	1369	1426	1479	1536	1593	1649	1706	1763	1816	1873	1930	1986	2043
180	--	--	--	1144	1204	1265	1327	1385	1447	1510	1568	1630	1691	1751	1811	1873	1934	1994	2054	2116	2175
200	--	--	--	--	1266	1332	1396	1461	1526	1593	1657	1722	1788	1853	1919	1984	2049	2115	2179	2246	2311
220	--	--	--	--	--	1396	1466	1536	1607	1677	1746	1816	1885	1956	2026	2098	2165	2236	2306	2376	2447
230	--	--	--	--	--	--	1501	1573	1645	1719	1791	1863	1934	2004	2076	2153	2224	2296	2368	2442	2511
	0*	0*	1*	1*	1*	1*	1*	1*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	3*	3*	3*	3*	3*	3*

\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!

## Mellanstag

Mellanstag för vertikal montering

SV1051/1/6

Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått

### Extra kostnad mellanstag

I / → / Antal	1	2	3	4
60	34	68	102	136
80	45	90	135	180
100	55	110	165	220
120	66	132	198	264
140	77	154	231	308
160	88	176	264	352
180	99	198	297	396
200	110	220	330	440

## Tillval – Extra kostnader

### Anslutningsprofil

Takanslutningsprofil 48.85 / Lpm

Vägganslutningsprofil 73.80 / Lpm

### Vippfönster

Vippfönster med snäpplås 274.50 / Styck

(montering endast möjlig i sista fältet vid vägganslutning)

Flygelbredd: min 40 cm/max 130 cm

Flygelhöjd: min 41 cm/max 160 cm

### Täckprofil

Täckprofil 17.75 / Lpm

Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke

### Extra kostnad glas med matt folie

8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie 21.45 / m<sup>2</sup>

Beräkningen av m<sup>2</sup> omfattar storleken på alla element

### Förstärkningsprofil

Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43) 88.10 / Lpm

Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd

Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för helinglasning

### Viktiga anvisningar

**OBSERVERA:** Vid beställning ange mått i mm!  
Till TERRADO, RIVERA och NYON är en takanslutningsprofil obligatorisk  
Från en bredd på 250 cm är en förstärkningsprofil obligatorisk

## Service- & tjänsteerbjudanden

Förpackning i trälåda per system (obligatorisk) 150.00 / Netto

# Inglasning SV1051/2

Fasta glas från golv till tak

## Produktinformation

- Underhållsfri inglasning med fixerade paneler, lutande tak och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av horisontella och vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister



min. 60 cm  
max. 500 cm



H1 min. 16.9 cm  
H1 max. 340 cm



max. 45°



H2 min. 30.1 cm  
H2 max. 360 cm

Glasbredd: max 130 cm (mäts på kortsidan)


Transporthöjd: max 230 cm




## Leveransomfång

Panelram: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar  
Utan mellanslag  
Utan vägganslutningsprofil  
Utan takanslutningsprofil  
Glas: 8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie  
Förpackning: **Glas förpackat i trälåda** (se service- & tjänsteerbjudanden)


## Teknik (mått i mm)




Ramprofil




Panelöversikt SV1051/2



Ramprofil med vägganslutningsprofil



Mellanslag




Ramprofil med takanslutningsprofil



## Grundpris SV1051/2 – se leveransomfång

Element SV1051/2 inkl. glas

i / 	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
60	547	572	602	626	661	686	706	742	767	790	820	846	877	901	924	955	978	1012	1037	1060	1092	0**
80	584	611	648	675	710	742	768	804	835	862	896	928	961	991	1018	1053	1082	1117	1146	1176	1211	0**
100	618	653	690	723	762	797	830	867	904	936	973	1008	1045	1080	1114	1151	1184	1223	1258	1292	1330	0**
120	654	693	735	772	814	852	891	933	971	1010	1050	1090	1129	1169	1208	1250	1288	1328	1367	1406	1447	0**
140	690	735	777	822	864	908	953	996	1038	1084	1127	1171	1214	1260	1302	1347	1390	1434	1478	1523	1565	0**
160	723	772	822	867	918	965	1013	1058	1109	1157	1204	1255	1300	1349	1396	1444	1491	1541	1588	1637	1684	0**
180	760	814	864	918	968	1022	1074	1124	1178	1228	1281	1333	1385	1439	1489	1543	1595	1647	1699	1751	1805	0**
200	795	852	908	965	1022	1077	1132	1189	1246	1302	1359	1416	1471	1528	1583	1640	1697	1754	1810	1867	1922	0**
220	832	891	953	1013	1074	1132	1194	1255	1315	1375	1436	1494	1556	1617	1679	1739	1800	1860	1919	1981	2041	0**
240	867	933	996	1058	1124	1189	1255	1315*	1375*	1436*	1494*	1556*	1617*	1679*	1739*	1800*	1860*	1919*	1981*	2041*	2101*	0**
260	903	971	1038	1109	1178	1246	1315	1384*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0**
280	936	1010	1084	1157	1228	1302	1375	1449*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
300	971	1050	1127	1204	1281	1359	1436	1515*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
320	1008	1090	1171	1255	1333	1416	1494	1580*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
340	1043	1129	1214	1300	1385	1471	1556	1642*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
360	1080	1169	1260	1349	1439	1528	1617	1707*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
	0**	0**	1**	1**	1**	1**	1**	1**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	3**	3**	3**	3**	3**	3**	MS

\* upp till 230 cm möjlig \*\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!


## Mellanstag

Mellanstag för vertikal montering


SV1051/1/6

Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått

### Extra kostnad mellanstag

i / 	Antal	1	2	3	4
60		34	68	102	136
80		45	90	135	180
100		55	110	165	220
120		66	132	198	264
140		77	154	231	308
160		88	176	264	352
180		99	198	297	396
200		110	220	330	440

### Extra kostnad mellanstag

i / 	Antal	1	2	3	4
220		121	242	363	484
240		132	264	396	528
260		143	286	429	572
280		154	308	462	616
300		165	330	495	660
320		176	352	528	704
340		187	374	561	748
360		197	394	591	788

## Tillval – Extra kostnader

### Anslutningsprofil

Takanslutningsprofil (max profilängd 6 000 mm)

48.85 / Lpm

Vägganslutningsprofil

73.80 / Lpm

### Vippfönster

Vippfönster

274.50 / Styck

Tillvalet är endast möjligt i kombination med ett horisontalstag (ingår inte i priset)

(Montering i de översta fälten är endast möjlig i kombination med ett horisontalstag)

Flygelbredd: min 40 cm/max 130 cm

Flygelhöjd: min 41 cm/max 160 cm

### Täckprofil

Täckprofil

17.75 / Lpm

Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke

### Extra kostnad glas med matt folie

8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie

21.45 / m<sup>2</sup>

Beräkningen av m<sup>2</sup> omfattar storleken på alla element

### Förstärkningsprofil

Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43)

88.10 / Lpm

Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd

Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för helinglasning

### Viktiga anvisningar

#### OBSERVERA:

Vid beställning ange mått i mm!

Till TERRADO, RIVERA och NYON är en takanslutningsprofil obligatorisk

## Service- & tjänsteerbjudanden

Förpackning i trälåda per system (obligatorisk)

150.00 / Netto

# Inglasning SV1051/3

Fasta glas (rektangulära)

## Produktinformation

- Underhållsfri inglasning med fixerade paneler och oisolerade aluminiumprofiler
- Vippfönster går att få som tillval
- Kan utvidgas med hjälp av horisontella och vertikala mellanstag
- Glasinsats med tätnings- och glaslister



min. 30 cm  
max. 500 cm



min. 30 cm  
max. 360 cm

Glasbredd: max 130 cm (mäts på kortsidan)


Transporthöjd: max 230 cm




## Leveransomfång

- Panelram: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
 Ram färdigmonterad inkl. glaslister och -tätningar  
 Utan mellanstag  
 Utan vägganslutningsprofil  
 Utan takanslutningsprofil
- Glas: 8 mm laminerat säkerhetsglas (VSG) med genomskinlig folie
- Förpackning: **Glas förpackat i trälåda** (se service- & tjänsteerbjudanden)


## Teknik (mått i mm)




Ramprofil




Komponentöversikt SV1051/3



Ramprofil med vägganslutningsprofil



Mellanstag



Ramprofil med takanslutningsprofil

## Grundpris SV1051/3 – se leveransomfång

Element SV1051/3 inkl. glas

<div><div>i</div><div>↔</div></div>	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	
60	411	431	453	477	497	520	539	564	586	606	628	649	671	693	715	738	758	780	802	824	847	0**
80	440	463	492	515	540	567	592	619	644	669	695	718	747	772	795	822	847	874	899	924	949	0**
100	467	498	527	557	586	614	644	673	701	733	760	790	819	849	877	908	938	965	995	1025	1052	0**
120	498	530	564	597	629	661	696	730	760	794	827	859	892	926	960	993	1025	1058	1092	1122	1157	0**
140	527	564	601	636	675	710	747	784	820	857	892	929	966	1003	1040	1077	1114	1149	1188	1223	1260	0**
160	557	597	636	678	716	758	797	839	879	919	960	1001	1040	1084	1121	1162	1203	1245	1283	1323	1364	0**
180	586	629	675	716	762	805	851	892	938	980	1027	1072	1114	1159	1203	1248	1290	1335	1379	1424	1468	0**
200	614	661	710	758	805	854	901	949	998	1047	1094	1141	1189	1236	1285	1332	1379	1427	1474	1525	1572	0**
220	644	696	747	797	851	901	953	1005	1057	1109	1159	1211	1265	1313	1365	1419	1469	1521	1572	1624	1676	0**
240	673	730	784	839	892	949	1005	1057*	1109*	1159*	1211*	1265*	1313*	1365*	1419*	1469*	1521*	1572*	1624*	1676*	1726*	0**
260	701	760	820	879	938	998	1057	1109*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0**
280	733	794	857	919	980	1047	1109	1173*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
300	760	827	892	909	1027	1094	1159	1228*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
320	790	859	929	1001	1072	1141	1211	1281*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
340	819	892	966	1040	1114	1189	1265	1338*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
360	849	926	1003	1084	1159	1236	1313	1390*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1**
	0**	0**	1**	1**	1**	1**	1**	1**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	2**	3**	3**	3**	3**	3**	3**	MS

\* upp till 230 cm möjlig \*\* MS = Mellanstag med en beräknad glasbredd på max 130 cm!

## Mellanstag

Mellanstag för vertikal montering

SV1051/1/6

Beräkningen baseras alltid på elementets utvändiga mått

### Extra kostnad mellanstag

i/↔ / Antal	1	2	3	4
60	34	68	102	136
80	45	90	135	180
100	55	110	165	220
120	66	132	198	264
140	77	154	231	308
160	88	176	264	352
180	99	198	297	396
200	110	220	330	440

### Extra kostnad mellanstag rung surcharge

i/↔ / Antal	1	2	3	4
220	121	242	363	484
240	132	264	396	528
260	143	286	429	572
280	154	308	462	616
300	165	330	495	660
320	176	352	528	704
340	187	374	561	748
360	197	394	591	788

## Tillval – Extra kostnader

### Anslutningsprofil

Takanslutningsprofil 48.85/Lpm

Vägganslutningsprofil 73.80/Lpm

### Vippfönster

Vippfönster 274.50/Styck

Tillvalet är endast möjligt i kombination med ett horisontalstag (ingår inte i priset)

(Montering i de översta fälten är endast möjlig i kombination med ett horisontalstag)

Flygelbredd: min 40 cm/max 130 cm

Flygelhöjd: min 41 cm/max 160 cm

### Täckprofil

Täckprofil 17.75/Lpm

Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke

### Extra kostnad glas med matt folie

8 mm laminerat säkerhetsglas (LSG) med matt folie 21.45/m²

Beräkningen av m² omfattar storleken på alla element

### Förstärkningsprofil

Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43) 88.10/Lpm

Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd

Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för hellinglasning

### Viktiga anvisningar

**OBSERVERA :** Vid beställning ange mått i mm!  
Till TERRADO, RIVERA och NYON är en takanslutningsprofil obligatorisk

## Service- & tjänsteerbjudanden

Förpackning i trälåda per system (obligatorisk) 150.00/Netto

# Inglasning SV1051/4

## Kilformat skydd i aluminium

### Produktinformation

- Underhållsfritt kilformat skydd i aluminium med oisolerade aluminiumprofiler
- Kan användas vid flack lutning



min. 60 cm  
max. 500 cm




min. 4.4 cm  
max. 30 cm


### Leveransomfång

Panelram: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta  
Anslutning till tak: Med takanslutningsprofil  
Anslutning till vägg: Med vägganslutningsprofil SV1051/1/81  
Förstärkning: Utan förstärkningsprofil


### Teknik (mått i mm)




Kilprofil utan täckprofil




Kilprofil med anslutningsprofiler



Kilprofil med täckprofil




Kilprofil med förstärkningsprofil och SV1051/1/43



Kilprofil med vägganslutningsprofil

## Grundpris SV1051/4 – se leveransomfång

Element SV1051/4

	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
15	337	356	374	395	413	431	450	468	488	507	525	544	564	582	601	619	638	658	676	695	713
30	369	395	418	443	467	492	515	540	566	589	614	638	663	688	711	737	760	785	809	834	859

## Tillval – Extra kostnader

Förstärkningsprofil (inkl. täckprofil SV1051/1/43)

88.10/Lpm

Förstärkning med kåpa går endast att få som enhet, max profilängd 6 000 mm, måttgivande bredd = elementbredd

Förstärkningsprofilen rekommenderas för kombinationer med skjutsystem för helinglasning

### Täckprofil

Täckprofil

17.75/Lpm

Täckprofil för överkant fönsterelement, när detta ska vara synligt eller används som skydd eller räcke



# Skjutdörrar i glas SV1020

## Produktinformation

### Standardutförande

- Underhållsfri helglaskonstruktion
- Stående konstruktion
- Golvskena med optimerade, förkortade löpspår

### Paneluppdelning och öppningsriktning

- valfritt skjutbar åt vänster, höger eller i båda riktningar
- Automatisk medbringarfunktion vid öppning och stängning



min. 120 cm  
max. 700 cm



min. 60 cm  
max. 260 cm

Glasbredd: max 130 cm (panelbredd)




För detaljerad information se sid 228

## Leveransomfång

Panelram:	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Glas:	Härdat glas ESG 8 (från 221 cm höjd används 10 mm ESG) max. flygelvikt 80 kg
Markskena:	Standard med förkortade löpspår eller liten markskena (utan täcklist)
Takskena:	Standard
Vägganslutning:	Standardutförande
Manövrering:	Plastknopp
Tillval:	ESG-H (Leveranstid cirka 10 dagar längre än ESG-glas)
Förpackning:	<b>Glas förpackat i trälåda</b> (se service- & tjänsteerbjudanden)

## Teknik (mått i mm)




Takskena standard




Markskena standard




Markskena med förkortade löpspår



Takskena standard (2-5 spår)



Markskena standard (2-5 spår)



Vägganslutning standardutförande



**Grundpris SV1020 – se leveransomfång**

Systemtyp 1

↓ / →	120	140	160	180	200	220	240	250	
120	560	606	651	695	742	785	832	854	8 mm
140	576	623	673	720	768	817	866	889	
160	592	643	693	745	794	846	894	921	
180	607	663	715	770	824	876	931	956	
200	623	683	738	795	854	909	966	993	
220	639	703	760	820	882	939	1003	1030	10 mm
240	728	800	874	948	1022	*1094	*1167	*1203	
260	752	829	906	981	1058	*1136	*1213	--	


\* över 65 kg/tungt skjutbar

**2-spårig/2-delad**

SV1020/1/2

min bredd 120 cm

min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

**Grundpris SV1020 – se leveransomfång**

Systemtyp 1

↓ / →	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	
120	887	936	985	1032	1082	1129	1178	1224	1273	1322	8 mm
140	916	965	1017	1065	1117	1169	1218	1270	1318	1370	
160	943	996	1048	1104	1157	1211	1265	1317	1372	1426	
180	970	1027	1082	1137	1194	1251	1307	1362	1419	1474	
200	1000	1057	1114	1173	1233	1290	1350	1406	1464	1525	
220	1027	1089	1144	1206	1271	1330	1392	1451	1511	1573	10 mm
240	1173	1248	1323	1399	1474	1550	1625	*1701	*1776	*1852	
260	1209	1288	1367	1446	1525	1603	*1682	*1761	*1840	--	


\* över 65 kg/tungt skjutbar

**3-spårig/3-delad**


SV1020/1/3

min bredd 180 cm

min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

**Beteckning**

SV1020/1/3

Produkt/systemtyp (ensidig manövrering åt vänster eller höger)/antal delar

# Skjutdörrar i glas SV1020

## Grundpris SV1020 – se leveransomfång

Systemtyp 1

↓ / →	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	1288	1340	1390	1442	1493	1545	1597	1647	1699	1749	1801
140	1333	1385	1439	1493	1546	1602	1654	1707	1763	1815	1868
160	1372	1429	1484	1540	1597	1652	1709	1766	1820	1877	1934
180	1414	1473	1531	1592	1650	1709	1769	1826	1887	1947	2004
200	1454	1518	1578	1642	1706	1766	1828	1888	1956	2019	2076
220	1498	1562	1625	1692	1761	1821	1888	1950	2023	2088	2148
240	1717	1796	1875	1954	2033	2111	2190	*2267	*2345	*2423	*2502
260	1774	1857	1939	2019	2101	2184	*2264	*2345	*2427	*2509	--


8 mm

10 mm

\* över 65 kg/tungt skjutbar

### 4-spårig/4-delad

SV1020/1/4  
min bredd 240 cm  
min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

## Grundpris SV1020 – se leveransomfång

Systemtyp 1

↓ / →	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	630
120	1726	1778	1826	1878	1930	1979	2031	2080	2132	2182	2232	2284	2333
140	1781	1833	1888	1942	1996	2049	2103	2157	2210	2264	2318	2371	2425
160	1835	1892	1949	2004	2059	2116	2172	2229	2284	2339	2397	2454	2509
180	1890	1950	2008	2068	2128	2187	2246	2304	2365	2422	2482	2542	2599
200	1945	2008	2068	2133	2197	2256	2319	2380	2445	2505	2568	2631	2690
220	1999	2066	2128	2197	2267	2326	2393	2457	2526	2588	2651	2720	2782
240	2296	2375	2454	2532	2611	2688	2767	2846	*2925	*3003	*3082	*3161	*3240
260	2371	2454	2536	2618	2700	2780	*2861	*2943	*3025	*3106	*3188	--	--


8 mm

10 mm


\* över 65 kg/tungt skjutbar

### 5-spårig/5-delad

SV1020/1/5  
min bredd 300 cm  
min höjd 100 cm  
(inte i Melano)



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT


## Grundpris SV1020 – se leveransomfång

Systemtyp 2

i / →	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500
120	1251	1295	1342	1385	1431	1476	1521	1567	1612	1655	1702
140	1290	1338	1385	1434	1479	1528	1575	1624	1670	1717	1766
160	1332	1382	1432	1483	1533	1585	1635	1686	1736	1786	1836
180	1372	1426	1478	1531	1585	1635	1689	1741	1795	1848	1900
200	1414	1468	1525	1580	1635	1687	1741	1800	1853	1909	1964
220	1454	1511	1570	1629	1687	1738	1795	1857	1910	1971	2028
240	1674	1744	1816	1887	1959	2031	2103	*2174	*2246	*2318	*2388
260	1727	1803	1878	1952	2028	2103	*2175	*2251	*2326	*2400	--

\* över 65 kg/tungt skjutbar

2-spårig/4-delad



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

SV1020/2/4  
min bredd 240 cm  
min höjd 100 cm

## Grundpris SV1020 – se leveransomfång


Systemtyp 2

i / →	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
120	1783	1826	1873	1919	1966	2013	2058	2103	2148	2195	2241	2288	2333	2380	2423	2470
140	1836	1887	1935	1982	2031	2078	2128	2175	2224	2272	2319	2370	2417	2465	2512	2561
160	1893	1944	1994	2044	2096	2145	2197	2247	2298	2348	2398	2450	2500	2551	2601	2651
180	1947	1999	2054	2108	2162	2215	2269	2323	2376	2430	2484	2537	2591	2645	2700	2752
200	2001	2058	2115	2170	2231	2286	2341	2398	2455	2514	2569	2625	2682	2739	2799	2853
220	2054	2115	2174	2234	2298	2356	2413	2474	2534	2596	2655	2712	2772	2832	2896	2957
240	2353	2425	2499	2571	2645	2718	2792	2863	2936	3010	3084	3158	3230	*3304	*3376	*3449
260	2427	2504	2581	2658	2735	2812	2889	2968	3045	3123	3198	*3275	*3352	*3429	*3506	*3584

\* över 65 kg/tungt skjutbar

3-spårig/6-delad

SV1020/2/6  
min bredd 360 cm  
min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT

## Grundpris SV1020 – se leveransomfång


Systemtyp 2

i / →	560	580	600	620	640	660	680	700
120	2485	2536	2584	2633	2682	2732	2780	2829
140	2564	2616	2666	2718	2769	2821	2873	2923
160	2720	2695	2749	2804	2858	2913	2968	3020
180	2717	2774	2831	2888	2943	3002	3059	3114
200	2792	2854	2915	2972	3029	3092	3149	3210
220	2866	2935	2997	3054	3114	3181	3240	3304
240	3287	3362	3439	3515	3592	3667	3745	3822
260	3392	3473	3553	3632	3711	3792	3872	3953

\* över 65 kg/tungt skjutbar

4-spårig/8-delad

SV1020/2/8  
min bredd 480 cm  
min höjd 100 cm



INVÄNDIGT



UTVÄNDIGT


# Skjutdörrar i glas SV1020

## Optional – Surcharge

### Extra kostnader


Härdat glas ESG-H (8 eller 10 mm)	23.05 / m <sup>2</sup>
Satinerat härdat glas (ESG/ESG-H 8 eller 10 mm)	48.30 / m <sup>2</sup>
Beräkningen av m <sup>2</sup> omfattar storleken på alla element	

### Tillval vägganslutning



Vägganslutning med vertikal ram på sidan  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element


↓	1-sidig	2-sidig
120	19	38
140	23	46
160	26	52
180	29	58
200	32	64
220	35	70
240	38	76
260	41	82



Vägganslutning med borsttätning på panelen  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element

↓	1-sidig	2-sidig
120	13	26
140	16	32
160	18	36
180	20	40
200	22	44
220	25	50
240	26	52
260	29	58

### Tillval spalttätning



Spalttätning vid glasöverlappning (består av U-profil och borsttätning)  
Beräkningen av lm omfattar höjden på alla element

### Brännlackera aluminiumytan enligt RAL

↓	1 Stos	2 Stos	3 Stos	4 Stos	5 Stos	6 Stos
120	17	34	51	68	85	102
140	20	40	60	80	100	120
160	23	46	69	92	115	138
180	25	50	75	100	125	150
200	28	56	84	112	140	168
220	31	62	93	124	155	186
240	34	68	102	136	170	204
260	36	72	108	144	180	216

### Tillval täcklist för markprofil liten (uppmonterad eller försänkt)






Täcklist invändig och utvändig  
Beräkningen av lm avser bredden på alla element och är per glidskena (inkl. in- och utvändiga lister)

6.60 / Lpm

### Tillval genomgående trappa (extra kostnad)

Genomgående trappa som i färglös anodisering passar till den standardmässiga markskenan  
Beräkningen av lm omfattar bredden på alla element

4.50 / Lpm

Tillval beslag		
	Knopp i rostfritt stål invändigt	36.55 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	
	Handtag i rostfritt stål invändigt och utvändigt	58.45 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	
	Låsning för fästelement (med nödupplåsning)	25.00 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.) resp. antalet fasta fält per system	
	Låsning för skjutelement (med manöverspak)	29.70 / Styck
	Låsning för skjutelement (lås vid manöverspak)	54.20 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.) resp. antalet 1. Skjutfält per system	
Tillval – Avdrag		
	Plastknopp	18.90 / Styck
	Beräkningen av antal avser systemtypen (typ 1 = 1 st./typ 2 = 2 st.)	
Viktiga anvisningar		
Greppet monteras i regel inifrån och har en in- och utvändig vy (på manöversidan)		
<b>OBSERVERA:</b> Vid beställning ange mått i mm!		
Service- & tjänsteerbjudanden		
Förpackning i trälåda per system (obligatorisk)		150.00 / Netto

## Paviljong med plissémarkis

- Pergolasystem som kan utvidgas modulärt
- Taksystem med plissémarkis
- Fristående eller montering på vägg eller tak
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Inglasade sidor går att få som tillval

 **4** För detaljerad information se sid 228




Duk:	Protect Plus Resistant eller Resistant Blockout dukar ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram	Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motordrivning E
Balkprofil:	TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)
Hörnstödprofil:	TP316 (240 cm)
Leverans:	Duk i maximalt tre paket. Styrskena helt ihopsatt, balkar, stöd och resterande enskilda delar bifogas löst, utan fästmaterial

Sidovy





### Grundpris TP6100 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
								
250	5978	6408	6835	7270	7697	8129	8558	8988
300	6272	6719	7174	7624	8076	8523	8973	9427
350	6564	7036	7508	7978	8450	8920	9392	9862
400	6855	7352	7840	8332	8824	9317	9807	10299
450	7159	7671	8184	8696	9211	9724	10236	10751
500	7420	7958	8490	9025	9555	10093	10625	11158

### Produktvarianter

<i>Stödavdrag</i>	<i>vid väggmontering</i>	<i>– 180.95/Styck</i>
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		62.00/Styck

### Komforttillval

#### Ramfärger

Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
-----------------------	-------	-------------

#### Dukkomfort

Premium Expansion-dukar Protect Plus	PG4	17.30/m²
--------------------------------------	-----	----------

#### Monteringsmaterial

Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	94.00/Lpm
---------------------	-------	--------------	-----------

#### Skyddstak

Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 300 cm	739.95/Styck
Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 400 cm	974.30/Styck
Skyddstak platt	SD120	System upp till totalbredd 500 cm	1186.70/Styck

#### Dräneringssystem

Vattenavledningsrör	W1	198.70/Styck
Dränering med slang genom fotplattan	W5	72.30/Styck
Dränering med slang på sidan genom stödprofilen (stor)	W3, W4	144.55/Styck
Dränering utan slang på sidan genom stödprofilen (liten)	W3a	36.20/Styck

#### Kåpa till fotplatta

Kåpa till fotplatta per stöd	TP359 / TP358 / TP346 / TP350	30.45/Styck
------------------------------	-------------------------------	-------------

#### Viktiga anvisningar

Vattenavledningsrör: 1 st. < 17 m², 2 Stk. > 17 m²  
 Skyddstaket går i standardutförande endast att få i färgerna grå (RAL 9006), vit (RAL 9010) och svart (RAL 9005). Specialfärger mot förfrågan.

### Användningskomfort

Anpassning strömanslutning	36.90/Styck
----------------------------	-------------

### Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS/io	RTS/io	RTS	io	RTS
	225				io
1 kanal		245	399		699
4/5 kanal		265	429	549	729

# BAVONA TP6100 Softtop

Paviljong med plissémarkis

## Belysning och anslutningar

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
På/Av (extern brytare)	533	617	698	792	888	967	1060	1145

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll	192 / Styck
Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar	213 / Styck

### Leveransomfång STOBAG belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimbar, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light-fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SLC300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	232–284	285–337	338–390	391–443	444–496	497–549	550–599	600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500
Brutto EUR	679	761	838	925	1036	1111	1203	1276

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar	213 / inst.
--	-------------

## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020  
Kan kombineras med I.S.L.A. Concept

## Sidosolskydd

### Viktiga anvisningar

Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/2

## I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten

Fäste för fotplatta	TP314	156.00 / Styck
---------------------	-------	----------------

### Viktiga anvisningar

SB4700: För mer detaljer om systemgolv (oisolerat) SB4700, leveransomfång samt tekniska ritningar – se produkten  
Dränering: Dränering genom stödfoten är inte möjlig i kombination med SB4700



# BAVONA TP6500 Hardtop

## Paviljong med lameller

### Produktinformation

- Pergolasystem som kan utvidgas modulärt
- Taksystem med lameller i aluminium
- Fristående eller montering på vägg eller tak
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Inglasade sidor går att få som tillval



min. 200 cm  
\*max. 600 cm



min. 200 cm  
max. 600 cm

\* Från 451 cm med 2 takmoduler



min. 110 cm  
max. 300 cm



0°



0°



För detaljerad information se sid 228



### Leveransomfång

Ram och lameller: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s sortiment

Drivning: Motordrivning E


Bärande profil: TP310 och TP318 (integrerad vattenränna)

Hörnstödsprofil: TP316 (240 cm)


Lamellprofil: TP312

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


### Teknik (mått i mm)




Sidovy




Vy framifrån 1 takmodul med systemgolv




Vy framifrån 2 takmoduler med systemgolv



Tvårsnitt fotplatta TP313 (standard)





Tvårsnitt bärande profil (väggmontering)



Detaljer dräneringssystem

### Grundpris TP6500 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600
 / 								
250	6154	6611	7066	7526	7983	8441	8897	9355
300	6596	7102	7614	8123	8632	9141	9652	10162
350	7033	7594	8159	8720	9283	9844	10407	10968
400	7472	8090	8702	9315	9932	10547	11162	11777
450	7936	8607	9278	9952	10625	11293	11967	12640
500	* 10507	* 11379	* 12253	* 13125	* 13999	* 14866	* 15745	* 16615
550	* 10946	* 11874	* 12796	* 13720	* 14646	* 15570	* 16500	* 17419
600	* 11390	* 12368	* 13344	* 14322	* 15297	* 16275	* 17255	* 18229

\* med 2 takmoduler

### Produktvarianter

Stöddavdrag	vid väggmontering	– 180.95 / Styck
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		62.00 / Styck

### Komforttillval

<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Monteringsmaterial</b>		
Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil 94.00 / Lpm
<b>Dräneringssystem</b>		
Vattenavledningsrör	W1	198.70 / Styck
Dränering med slang genom fotplattan	W5	72.30 / Styck
Dränering med slang på sidan genom stödprofilen (stor)	W3, W4	144.55 / Styck
Dränering utan slang på sidan genom stödprofilen (liten)	W3a	36.20 / Styck
<b>Kåpa till fotplatta</b>		
Kåpa till fotplatta per stöd	TP359 / TP358 / TP346 / TP350	30.45 / Styck

<b>Viktiga anvisningar</b>
Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt
Dränering 1 st. upp till 17 m²
Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)

### Användningskomfort

Extra pris manövrering separat i två fält	496.25 / Styck
Anpassning strömanslutning	36.90 / Styck

	Grundpaket	Komfortpaket Easy	Komfortpaket Sun/Wind	Komfortpaket Sun/Wind/Rain	Komfortpaket Sun/Wind/Connexoon Terrace
	RTS / io	RTS / io	RTS	io	RTS
	225				
1 kanal		245	399		699
4 / 5 kanal		265	429	549	729

# BAVONA TP6500 Hardtop

## Paviljong med lameller

### Belysning och anslutningar

#### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna

Nätnhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

#### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	557	593	627	668	704	755	710	781	850	850
2 lameller	710	781	850	932	1003	1067	1015	1158	1295	1295
3 lameller	863	969	1072	1195	1302	1401	1321	1553	1759	1759

Extra pris manövrering på/av dimmer via extern dimmer separat i två fält 405 / inst.

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 192 / inst.

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll separat i två fält 788 / inst.

#### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Nätnhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

#### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	533	617	698	792	888	967	1060	1145	1259

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 192 / inst.

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar 213 / inst.

### Lighting and connection

#### Leveransomfång STOBAG belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna

Nätnhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Mi-Light fjärrkontroll

#### STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	622	657	692	731	762	795	761	832	903	903
2 lameller	761	832	903	981	1072	1138	1069	1212	1352	1352
3 lameller	900	1008	1142	1259	1352	1451	1348	1629	1840	1840

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll separat i två fält 511 / inst.

#### Leveransomfång STOBAG RGBW belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning

Mains unit: 80 or 150 watt, 24 V, on/off/dimming, incl. terminals and Mi-Light hand-held transmitter supplied loose in box

#### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
Brutto EUR	679	761	838	925	1036	1111	1203	1276	1358

Extra pris elektronik för SLC3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar 213 / inst.



## Inglasning

### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020  
Kan kombineras med I.S.L.A. Concept

## Sidosolskydd

### Viktiga anvisningar

Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/2

## I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten

Fäste för fotplatta

TP314

156.00/Styck

### Viktiga anvisningar

SB4700: För mer detaljer om systemgolv (oisolerat) SB4700, leveransomfång samt tekniska ritningar – se produkten  
Dränering: Dränering genom stödfoten är inte möjlig i kombination med SB4700

# BAVONA TP6600 Hardtop

Ihoppkopplade paviljonger med lameller

FRÅN 2018-04-01

## Produktinformation

- Pergolasystem som kan utvidgas modulärt
- Taksystem med lameller i aluminium
- Fristående eller väggmontering
- Integrerat dräneringssystem
- LED-belysning går att få som tillval
- Inglasade sidor går att få som tillval



min. 200 cm  
max. 400 cm



min. 200 cm  
max. 600 cm

Mått per modul



min. 110 cm  
max. 300 cm




0°



0°



För detaljerad information se sid 228



## Leveransomfång

Ram och lameller: Classic eller Lifestyle Colors enligt STOBAG:s sortiment

Drivning: Med motor

Bärande profil: TP310, TP318 och TP352 (integrerad vattenränna)

Hörnstödpil: TP316 (240 cm)


Stöd vid sammankoppling: TP366 och TP367 (tvådelat 240 cm)

Lamellprofil: TP312


Wasserablauf: Integrerat på en långsida (W3, W3a, W4 eller W5)

Leverans: Styrningar förmonterade i balken, stöd, lameller och resterande enskilda delar löst, utan fästmaterial


## Teknik (mått i mm)




Sammankoppling sida C/A, A/C




Vy B/D




Vy A/C



Koppling B/D, D/B



Vy A/C



Vy B/D

# BAVONA TP6600 Hardtop

Ihopkopplade paviljonger med lameller

Grundpris TP6600 – per lamellpanel – se leveransomfång								
	250	300	350	400	450	500	550	600
250	6659	7118	7575	8037	8496	8956	9415	9875
300	7103	7611	8125	8636	9147	9659	10172	10683
350	7542	8105	8673	9236	9801	10364	10929	11492
400	7984	8603	9218	9832	10452	11069	11686	12303

Produktvarianter		
Stöddavdrag	vid väggmontering	– 180.95/Styck
Annan längd på stödprofilen än standard 2 400 mm		62.00/Styck

Komforttillval			
<b>Ramfärger</b>			
Specialfärger Rainbow		7.50%	min. 355.00
<b>Monteringsmaterial</b>			
Takmonteringsvinkel	TP333	Vinkelprofil	94.00/Lpm
<b>Dräneringssystem</b>			
Vattenavledningsrör	W1		198.70/Styck
<b>Kåpa till fotplatta</b>			
Kåpa till fotplatta per stöd	TP359 / TP358 / TP346 / TP350		30.45/Styck

Viktiga anvisningar	
Lamelltaket är mycket vattenavvisande, men inte fullständigt vattentätt	
Dränering 1 st. upp till 17 m²	
Sidokåpan för lamellerna finns bara i färgerna vitt (RAL 9010), grått (RAL 9006) och svart (RAL 9005)	

Convenient to operate	
Processing for electrical connection	36.90/each

Komfortpakete				
	Baspaket temperatur io	Komfortpaket Temperatur Easy io	Komfortpaket Temperatur Regn io	Komfortpaket Temperatur Regn med CONNEXOON io
	330			
1 kanal		380	640	810
5 kanal		400	660	830

# BAVONA TP6600 Hardtop

Ihopkopplade paviljonger med lameller

## Belysning och anslutningar

### Leveransomfång STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

LED-strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna  
Nätnhet: 90 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar

### STOBAG belysning SL100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på LED i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	557	593	627	668	704	755	710	781	850	850
2 lameller	710	781	850	932	1003	1067	1015	1158	1295	1295
3 lameller	863	969	1072	1195	1302	1401	1321	1553	1759	1759

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 192 / inst.

### Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Nätnhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. anslutningsklämmor, bifogas löst i boxen

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575
Längd på LED i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
På/Av (extern brytare)	533	617	698	792	888	967	1060	1145	1259

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 192 / inst.

Extra pris elektronik för SL3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar 213 / inst.

## Lighting and connection

### Leveransomfång STOBAG belysning SLC100 integrerad i lamellerna (inskjutsvariant)

RGBW-strips: Färgtemperatur (vit) 2 800–3 200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel monterad i lamellerna  
Nätnhet: 60 watt, 24 V, on/off/dimbar, monterad på inskjutsplatta med dragna ledningar, inkl. Mi-Light fjärrkontroll

### STOBAG RGBW belysning SLC100 integrerad i lamellerna

Totalbredd BAVONA	200	228	278	328	378	428	451	454	554	600
Längd på RGBW i cm	150	200	250	300	350	400	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 250
1 lamell	622	657	692	731	762	795	761	832	903	903
2 lameller	761	832	903	981	1072	1138	1069	1212	1352	1352
3 lameller	900	1008	1142	1259	1352	1451	1348	1629	1840	1840

### Leveransomfång STOBAG RGBW belysning SLC300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur (vit) 2800–3200 K, 400 lm, 15–18 watt/m, 24 VDC, 72 RGBW/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Mains unit: 80 or 150 watt, 24 V, on/off/dimming, incl. terminals and Mi-Light hand-held transmitter supplied loose in box

### STOBAG belysning SL300 för montering på båda sidor av vattenrännan, extern elektronikbox

Utfällning BAVONA	200	225	275	325	375	425	475	525	575 / 600
Längd på RGBW i cm	2 x 150	2 x 200	2 x 250	2 x 300	2 x 350	2 x 400	2 x 450	2 x 500	2 x 550
Brutto EUR	679	761	838	925	1036	1111	1203	1276	1358

Extra pris elektronik för SLC3XX på inskjutsplatta med dragna ledningar 213 / inst.

### Inglasning

#### Viktiga anvisningar

Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020

### Inglasning

#### Viktiga anvisningar

Sidosolskydd: VENTOSOL VM720/2

### Viktiga anvisningar

#### Viktiga anvisningar

I.S.L.A. Concept: BAVONA TP6600 Hardtop är inte avsedd för systemgolv.

## Lyxig paviljong med plissemarkis


- Medelhavskänsla och kubformad, modern design
- Regnskydd vid 0° lutning
- Integrerat vertikalt solskydd går att få som tillval
- Dräneringssystem integrerat i stöden
- Inglasade sidor med skjutfunktion kan monteras
- Fristående eller montering i vägg på ena sidan kan väljas




Duk:	Protect Plus resistent eller Resistant Blockout ur STOBAG:s sortiment PG3
Ram:	Classic eller Lifestyle Colours enligt STOBAG:s färgkarta
Drivning:	Motorantrieb M
Balkprofil:	TP725
Hörnstödprofil:	TP732/1 (260 cm)
Vägganslutningsprofil:	TP761 (vid väggmontering)

Leverans: Duk i maximalt tre paket. Komplette ihopsatt styrskena. Resterande enskilda delar löst.


Sidovy




Tvärsnitt bärande profil  
(Väggmontering och fristående)




Skyddstak  
Glasbredd: 540 cm vid utfällning  $\leq 400$  cm,  
660 cm bei Ausladung  $> 400$  cm



Tvärsnitt fotplatta/hörnstödsprofil



### Anslutning systemgolv på sidan



### Detaljer strömtillförsel

dräneringssystem



## Grundpris solskydd TP7100 inkl. underrede TP400 – se leveransomfång

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	8859	9381	9904	10431	10948	11471	11998	12516	13036	13565
300	9255	9802	10340	10887	11430	11965	12514	13053	13593	14140
350	9648	10213	10774	11341	11899	12460	13025	13585	14144	14708
400	10046	10632	11214	11797	12376	12954	13541	14120	14698	15286
450	10438	11045	11644	12249	12850	13449	14052	14648	15251	15854
500	10806	11432	12048	12676	13292	13911	14532	15155	15772	16399

## TP722 vattenränna

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	672	726	779	833	887	941	995	1048	1102	1156
300	726	779	833	887	941	995	1048	1102	1156	1209
350	779	833	887	941	995	1048	1102	1156	1209	1264
400	833	887	941	995	1048	1102	1156	1209	1264	1317
450	887	941	995	1048	1102	1156	1209	1264	1317	1371
500	941	995	1048	1102	1156	1209	1264	1317	1371	1425

## Skyddstak för dukpaket

	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
250	889	889	989	989	989	989	1091	1091	1091	1091
300	1067	1067	1189	1189	1189	1189	1310	1310	1310	1310
350	1245	1245	1386	1386	1386	1386	1530	1530	1530	1530
400	1422	1422	1583	1583	1583	1583	1746	1746	1746	1746
450	1600	1600	1780	1780	1780	1780	1965	1965	1965	1965
500	1778	1778	1980	1980	1980	1980	2184	2184	2184	2184

Skyddstaksangivelserna är maximala riktpriiser. Effektivt pris beräknas i löpmeter utifrån totalbredd.

## Produktvarianter

Färre än 4 standardstöd (väggmontering)	Per stöd/avdrag max 2 stöd	– 630.85/Styck
Annan längd på kantprofilen än standard 2 600 mm	Per stöd	138.20/Styck

## Komforttillval

<b>Ramfärger</b>		
Specialfärger Rainbow	7.50%	min. 355.00
<b>Dukkomfort</b>		
Premium Expansion-dukar Protect Plus	PG4	17.30/m <sup>2</sup>
<b>Monteringsmaterial</b>		
Takvinkel (vid takmontering)	TP768	118.25/Styck
<b>Dräneringssystem</b>		
Utlöpp vertikalt genom stödfoten	W5	1 st/17 m <sup>2</sup> 76.85/Styck
Utlöpp på sidan genom stödprofilen	W3, W4	1 st/17 m <sup>2</sup> 138.30/Styck

## Användningskomfort

Uttag Schweiz typ 13	EZ605-1	199.20/Set
Uttag EU av Schuko-typ	EZ606-1	199.20/Set
Förberedd för montering av främmande uttag internationellt	EZ607	73.80/Styck
Anpassning strömanslutning		36.90/Styck

## Komfortpakete

	Grundpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket	Komfortpaket Sun/Wind/
	RTS/io	Easy	Sun/Wind	Sun/Wind/Rain	Connexoon Terrace
	RTS	RTS/io	io	RTS	io
	225				
1 kanal		245	399		699
4/5 kanal		265	429	549	729

# MELANO TP7100 Softtop

Lyxig paviljong med plissemarkis

## Belysning integrerad i stöden

- LED-teknik
- Effekt 19 watt/m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3200 K
- Per nät-del 90 W/24 V max. 4.5 m LED



## Leveransomfång LED-belysning integrerad i stöden

LED strip: Stripslängd 80 cm, färgtemperatur 3 200 K, 1 150 lm, 19 watt/m, 24 VDC, 120 LED/m, 1,0 m anslutningskabel  
Nätenhet: 90 W/24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. kopplingsdosa, bifogas löst

## Belysning och anslutningar

### STOBAG belysning integrerad i stöden

	2 stöd	3 stöd	4 stöd
Längd på LED i cm	2 x 80 cm	3 x 80 cm	4 x 80 cm
På/Av (extern brytare)	456	613	771
Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll			192 / constr.

## Belysning monterad på vattenrännan

- LED-teknik
- Effekt 8 watt/m
- Dimbar 1–10 V via extern vriddimmer
- Färgtemperatur 3500 K
- Per nätadel 90 W/24 V max. 11 m LED



## Leveransomfång STOBAG belysning SL300 för montering på vattenränna

LED strip: Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Näthenhet: 90 eller 120 watt, 24 V, on/off/dimbar 1–10 V via extern dimmer inkl. kopplingsdosa, bifogas löst

	Sida A	Sida C	Sida A + C	Sida B	Sida D	Sida B + D	Sida A+C+B+D
	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	
SL315	333	333	527	333	333	527	1054
SL320	378	378	617	378	378	617	1233
SL325	421	421	703	421	421	703	1406
SL330	472	472	804	472	472	804	1607
SL335	523	523	907	523	523	907	1814
SL340	565	565	991	565	565	991	• 1982
SL345	617	617	1096	617	617	1096	• 2191
SL350	--	--	--	660	660	1181	--
SL355	--	--	--	714	714	1289	--
SL360	--	--	--	762	762	1400	--

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll

192

Extra pris manövrering radio io på/av/dimmer exkl. fjärrkontroll 2 näthenheter •

384

## Leveransomfång STOBAG RGBW belysning SL300 för montering på vattenränna (box)

2 LED-strips (på båda sidor): Färgtemperatur 3 500 K, 870 lm, 8 watt/m, 24 VDC, 116 LED/m, 6 m anslutningskabel i lampskeneprofilen för direkt eller indirekt belysning  
Näthenhet: 80 eller 150 watt, 24 V, on/off/dimming, inkl. anslutningsklämmor och Mi-Light fjärrkontroll, bifogas löst i boxen

	Sida A	Sida C	Sida A + C	Sida B	Sida D	Sida B + D	Sida A+C+B+D
	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 5.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	max. 7.00 m	
SLC315	426	426	636	426	426	636	1271
SLC320	467	467	717	467	467	717	1434
SLC325	506	506	795	506	506	795	1589
SLC330	549	549	882	549	549	882	1763
SLC335	586	586	993	586	586	993	1986
SLC340	623	623	1068	623	623	1068	• 2135
SLC345	669	669	1159	669	669	1159	• 2318
SLC350	--	--	--	706	706	1233	--
SLC355	--	--	--	747	747	1315	--
SLC360	--	--	--	784	784	1389	--

# MELANO TP7100 Softtop

Lyxig paviljong med plissemarkis

## Tillval VM120/2 vertikalkmarkis inkl. Soltis 86

☐ / ☐	100	125	150	175	200	225	250	275	300
250	1160	1207	1255	1302	1352	1399	1446	1496	1543
300	1260	1314	1374	1431	1491	1545	1605	1662	1719
350	1364	1429	1496	1563	1632	1697	1764	1831	1898
400	1426	1503	1578	1655	1732	1806	1883	1960	2037
450	1488	1573	1659	1746	1831	1915	2005	2087	2174
500	1550	1645	1741	1838	1930	2027	2121	2218	2313
550	1714	1818	1923	2027	2134	2238	2340	2444	2551
600	1776	1890	2005	2119	2233	2347	2459	2576	2690
650	1838	1960	2084	2208	2333	2457	2578	2703	2827
700	1900	2035	2166	2300	2432	2566	2700	2832	2963

Dimensioneras utifrån yttre mått på underredet TP400. Höjd till underkanten på balken TP725. Pris per fält mellan två hörnprofiler.

## Komforttillval

### Dukkomfort

Soltis 92-väv segment genomskinlig	PG3	9.40 / m <sup>2</sup>
Twilight Pearl-väv segment genomskinlig exkl. tenaratråd	endast upp till 260 cm höjd – PG4	26.70 / m <sup>2</sup>

### Monteringsmaterial

Monteringsfäste	TP762/1	Distanslängd: 128,15 mm	23.90 / Styck
Monteringsfäste	TP762/5	Distanslängd: variabel	30.60 / Styck
Fästvinkel	TP757		10.25 / Styck
Styrskena ZS110	ZS110	vid väggmontering	14.30 / Lpm
Fäste för ändhatt till styrskena ZS110	TP766		19.15 / Styck

## Inglasning

### Viktiga anvisningar


Inglasade sidor: Med skjutsystem för helinglasning SV1020 (max 4 spår möjligt)

Kan kombineras med I.S.L.A. Concept


Måtten för skjutsystemet för sidosinglasning SV1020 (elementbredd och -höjd) motsvarar alltid det inre måttet på MELANO TP400.

Observera avdragen enligt de 3 varianter som visas.


## Teknik(mått i mm)



Inglasning mellan två stöd  
Avdrag A/B/C/D: -340 mm; Avdrag höjd: 0 mm



Inglasning mellan stöd och vägganslutning  
Avdrag A/B/C/D: -166 mm; Avdrag höjd: 0 mm



Inglasning mellan två stöd med systemgolv  
Avdrag A/B/C/D: -340 mm; Avdrag höjd: -6 mm

## I.S.L.A. Concept – Uppgradering med systemgolv, se produkten

Anslutningsfäste per stöd	TP717/2	17.30 / Styck
Anslutningsfäste per stöd	TP717/3	17.30 / Styck

### Viktiga anvisningar

SB4700:	För mer detaljer om systemgolv (oisolerat) SB4700, leveransomfång samt tekniska ritningar – se produkten
SV1020:	Skjutsystemet för helinglasning SV1020 kan med denna monteringsmodul även användas för en I.S.L.A.
Dränering:	Dränering genom stödfoten är inte möjlig i kombination med SB4700



# Styrning

## Radiostyrning Somfy io



Situo 5 io Variation A/M Pure



CONNEXOON Box

### Radiostyrning Somfy io

#### Radiostyrning io

CONNEXOON-box manövrering via smartphone och radiosändare inkl. 1 app	Connexoon Terrace	180.30 / Styck
---	-------------------	----------------

#### Sol- och vindautomatik

So Sensor Sunis WireFree II io batteri	Sunis Wire Free II io	157.30 / Styck
Wind Sensor Eolis WireFree io batteri	Eolis WireFree io	191.90 / Styck
Wind Sensor Eolis 3D WireFree io batteri	Eolis 3D WireFree io	167.90 / Styck
Temperatursensor Thermis WireFree io batteri	Thermis WireFree io	157.30 / Styck

#### Fjärrkontroll utan SV-funktion

Fjärrkontroll med 1 kanal Situo 1 io Pure	Situo 1 io Pure	72.30 / Styck
Fjärrkontroll med 5 kanaler Situo 5 io Pure	Situo 5 io Pure	95.25 / Styck

#### Fjärrkontroll med SV-funktion

Fjärrkontroll med 5 kanaler Situo Variation A/M 5 io Pure	Situo 5 io Variation A/M Pure	141.25 / Styck
---	-------------------------------	----------------

#### Väggkontroll

Smoove 1 io Pure Shine	Smoove 1 io Pure Shine	101.80 / Styck
Smoove Frame Pure	Smoove 80 x 80 Pure	4.90 / Styck

#### Extern radiomottagare 230 VAC

Radiomottagare Lighting Receiver Variation io (LED-dimmer)	Variation io	193.85 / Styck
Radiomottagare Lighting Receiver io ON/OFF (ljus på/av)	Lighting Rec. io ON/OFF	275.65 / Styck
Radiomottagare EVB Slim Receiver for Variation io (persienn)	EVB Slim Rec. Kabel io	228.90 / Styck

### Diverse

#### Tillbehör

Universalinställningsenhet Somfy EU	MS 2001	159.75 / Styck
Kabel 1 m svart med 3 ledare radiomotor	Kabel 1 m radiomotor	7.05 / Styck
Kabel 3 m svart med 3 ledare radiomotor	Kabel 3 m radiomotor	12.45 / Styck
0,5 m STAS 3 radiomotor	Kabel 0,5 m radio HC	16.80 / Styck





Telis 4 RTS Pure



Soliris So/Wi Sensor RTS 230 V



So Sunis WireFree RTS Solar

## Radiostyrning Somfy

### Radiostyrning RTS – Sol- och vindautomatik

So/Wi Soliris Sensor RTS 230 V	So/Wi Sensor	154.50 / Styck
So/Wi Soliris Sensor RTS med regnanslutning 230 V	So/Wi Sensor Rg Opt.	295.60 / Styck
Regnsensor Ondeis 230 V	Ondeis	284.65 / Styck
Regnsensor Ondeis 24 V	Ondeis	275.15 / Styck
Wind Eolis Sensor RTS 230 VAC	Eolis	131.25 / Styck
Wind Eolis 3D WireFree RTS batteri	Eolis 3D	130.65 / Styck
So Sunis WireFree RTS Solar	Sunis	344.40 / Styck

### Fjärrkontroll utan SV-funktion

Fjärrkontroll Telis 1 RTS Pure	Telis 1 Pure	51.65 / Styck
Fjärrkontroll Telis 4 RTS Pure	Telis 4 Pure	70.65 / Styck
Fjärrkontroll Telis 1 RTS Patio	Telis 1 Patio	68.20 / Styck
Fjärrkontroll Telis 4 RTS Patio	Telis 4 Patio	88.55 / Styck

### Fjärrkontroll med SV-funktion

Fjärrkontroll Telis 1 Soliris RTS Pure	Telis 1 Soliris Pure	81.85 / Styck
Fjärrkontroll Telis 4 Soliris RTS Pure	Telis 4 Soliris Pure	99.25 / Styck
Fjärrkontroll Telis 1 Soliris RTS Patio	Telis 1 Soliris Patio	94.00 / Styck
Fjärrkontroll Telis 4 Soliris RTS Patio	Telis 4 Soliris Patio	117.85 / Styck

### Fjärrkontroll med SV- + timer-funktion

Fjärrkontroll Telis 6 Chronis RTS Pure	Telis 6 Chronis Pure	281.70 / Styck
--	----------------------	----------------

\*alla fjärrkontroller inkl. vägghållare

### Väggkontroll

Smoove 1 Pure Shine	Smoove 1 RTS Pure Shine	59.30 / Styck
Smoove Frame Pure	Smoove 80 x 80 Pure	4.90 / Styck

### Extern radiomottagare 230 VAC

Radiomottagare Universal Receiver för 1 markismotor IP55 (ytmonterat hus)	Universal Receiver	184.45 / Styck
Radiomottagare Slim Receiver för 1 markismotor IP54	Slim Receiver	133.30 / Styck
Radiomottagare Slim Receiver Plug för 1 markismotor IP54 inkl. STAS/STAK3	Slim Receiver Plug	169.35 / Styck
Radiomottagare Modulis Slim Receiver Plug 1 persienmotor IP54 inkl. STAS/STAK3	Modulis Slim Receiver	171.65 / Styck
Radiomottagare Lighting Slim Receiver 1 ljus på/av IP54	Lighting Slim Receiver	241.30 / Styck


## Diverse

### Tillbehör


Universalinställningsenhet Somfy EU	MS 2001	128.35 / Styck
-------------------------------------	---------	----------------

# Belysning

## Belysning LED



SL200



SL300

### Belysning

#### SL200 för direkt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

LED-skena platt längd 150 cm	SL215	212.70 / Styck
LED-skena platt längd 200 cm	SL220	260.40 / Styck
LED-skena platt längd 250 cm	SL225	306.45 / Styck
LED-skena platt längd 300 cm	SL230	360.65 / Styck
LED-skena platt längd 350 cm	SL235	416.35 / Styck
LED-skena platt längd 400 cm	SL240	461.15 / Styck
LED-skena platt längd 450 cm	SL245	514.85 / Styck
LED-skena platt längd 500 cm	SL250	562.95 / Styck
LED-skena platt längd 550 cm	SL255	618.60 / Styck
LED-skena platt längd 600 cm	SL260	672.65 / Styck

Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors

68.00

#### SL300 för direkt och indirekt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

LED-skena triangelformad längd 150 cm	SL315	215.50 / Styck
LED-skena triangelformad längd 200 cm	SL320	264.05 / Styck
LED-skena triangelformad längd 250 cm	SL325	310.80 / Styck
LED-skena triangelformad längd 300 cm	SL330	365.70 / Styck
LED-skena triangelformad längd 350 cm	SL335	422.30 / Styck
LED-skena triangelformad längd 400 cm	SL340	467.70 / Styck
LED-skena triangelformad längd 450 cm	SL345	525.00 / Styck
LED-skena triangelformad längd 500 cm	SL350	571.25 / Styck
LED-skena triangelformad längd 550 cm	SL355	630.15 / Styck
LED-skena triangelformad längd 600 cm	SL360	682.65 / Styck

Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors

68.00

### Fästen

#### för SL2XX/3XX

Sats LED plastfäste, profil- och väggmontering 10 stycken	SL204/10	10.85 / Styck
Sats LED plastfäste för profilmontering till SL3XX, 10 stycken	SL304/10	10.85 / Styck
Sats LED plastfäste för kassettprofil- och väggmontering till SL3XX, 10 stycken	SL303/10	10.85 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 140 cm	SL302/140	11.00 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 190 cm	SL302/190	14.65 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 240 cm	SL302/240	18.30 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 290 cm	SL302/290	22.05 / Styck

### Elektronik

#### Styrning LED-belysning

Elektroniklåda, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 10,00 m	EZ6067	210.90 / Styck
Elektroniklåda, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 15,00 m	EZ6068	233.40 / Styck
Elektroniklåda, radio io på/av/dimbar, max längd LED 10,00 m	EZ6069	433.15 / Styck
Elektroniklåda, radio io på/av/dimbar, max längd LED 15,00 m	EZ6070	455.60 / Styck

#### Styrning BAVONA LED-belysning

Elektronik monterad på inskjuten skena, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 10,00 m	EZ6063	503.55 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, på/av/dimmer (dimmer på plats), max längd LED 15,00 m	EZ6064	526.05 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, radio io på/av/dimbar, max längd LED 10,00 m	EZ6065	725.95 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, radio io på/av/dimbar, max längd LED 15,00 m	EZ6066	748.45 / Styck

\*Styrning radio io exkl. radiosändare



## Belysning

### RGBW (röd, grön, blå, vit) stämning, dimbar, IP65

#### SLC200 för direkt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

RGBW-skena platt längd 150 cm, 21 watt	SLC215	230.70 / Styck
RGBW-skena platt längd 200 cm, 27 watt	SLC220	274.40 / Styck
RGBW-skena platt längd 250 cm, 33 watt	SLC225	316.20 / Styck
RGBW-skena platt längd 300 cm, 39 watt	SLC230	363.15 / Styck
RGBW-skena platt längd 350 cm, 45 watt	SLC235	399.30 / Styck
RGBW-skena platt längd 400 cm, 50 watt	SLC240	439.35 / Styck
RGBW-skena platt längd 450 cm, 55 watt	SLC245	481.85 / Styck
RGBW-skena platt längd 500 cm, 60 watt	SLC250	520.95 / Styck
RGBW-skena platt längd 550 cm, 64 watt	SLC255	564.50 / Styck
RGBW-skena platt längd 600 cm, 68 watt	SLC260	603.35 / Styck
Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors		68.00 / Styck

#### SLC300 för direkt och indirekt belysning, Classic Colors (utan elektronik och fäste)

RGBW-skena triangelformad längd 150 cm, 21 watt	SLC315	233.50 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 200 cm, 27 watt	SLC320	277.25 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 250 cm, 33 watt	SLC325	318.85 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 300 cm, 39 watt	SLC330	366.00 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 350 cm, 45 watt	SLC335	405.05 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 400 cm, 50 watt	SLC340	445.10 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 450 cm, 55 watt	SLC345	494.65 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 500 cm, 60 watt	SLC350	533.85 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 550 cm, 64 watt	SLC355	577.95 / Styck
RGBW-skena triangelformad längd 600 cm, 68 watt	SLC360	616.75 / Styck
Extra pris specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors		68.00 / Styck

Watt-angivelsen för SLC200/300 gäller endast i kombination med Mi-Light-styrningen. Vid andra typer av styrningar kan watt-styrkan vara 1/3 högre.

#### Fästen till SLC2XX/3XX








Sats RGBW plastfäste, profil- och väggmontering 10 stycken	SL202/10	10.85 / Styck
Sats RGBW plastfäste för profilmontering till SL3XX, 10 stycken	SL304/10	10.85 / Styck
Sats RGBW plastfäste för kassettprofil- och väggmontering till SL3XX, 10 stycken	SL303/10	10.85 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 140 cm	SL302/140	11.00 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 190 cm	SL302/190	14.65 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 240 cm	SL302/240	18.30 / Styck
Plastfäste svart för vattenränna till SL3XX längd 290 cm	SL302/290	22.05 / Styck

#### Styrning RGBW-belysning

Elektroniklåda för styrning av RGBW på/av/dimmer, 80 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6088	303.40 / Styck
Elektroniklåda för styrning av RGBW på/av/dimmer, 150 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6089	347.30 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, RGBW på/av/dimmer, 80 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6083	562.10 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, RGBW på/av/dimmer, 150 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6084	595.95 / Styck
Elektronik monterad på inskjuten skena, RGBW på/av/dimmer, 240 watt, inkl. fjärrkontroll	EZ6085	674.20 / Styck
Sats RGBW styrning inkl. fjärrkontroll (Mi-Light)	EZ6086	105.20 / Styck
Sats RGBW WiFi-mottagare inkl. nätadel (manövrering via app)	EZ6087	100.45 / Styck

# Belysning/hållare

## Belysning LED/Halogen/hållare för EZ1000

Halogenbelysning			
varioLight EZ1000, IP32, Halogen - variabel belysningskropp på 20 W RAL 9006, vit och Classic Colors, ljus varmvitt (Oslo)			
2 lampor; standardfärger, 150–219 cm	EZ1000/2	403.85 / Styck	
3 lampor; standardfärger, 220–319 cm	EZ1000/3	606.15 / Styck	
4 lampor; standardfärger, 320–419 cm	EZ1000/4	807.90 / Styck	
5 lampor; standardfärger, 420–519 cm	EZ1000/5	1009.60 / Styck	
6 lampor; standardfärger, 520–619 cm	EZ1000/6	1211.95 / Styck	
7 lampor; standardfärger, 620–700 cm	EZ1000/7	1413.90 / Styck	
Specialfärger Lifestyle och Rainbow Colors, ljus varmvitt (Oslo)			
2 lampor; specialfärger, 150–219 cm	EZ1000/2	501.30 / Styck	
3 lampor; specialfärger, 220–319 cm	EZ1000/3	703.40 / Styck	
4 lampor; specialfärger, 320–419 cm	EZ1000/4	905.15 / Styck	
5 lampor; specialfärger, 420–519 cm	EZ1000/5	1103.25 / Styck	
6 lampor; specialfärger, 520–619 cm	EZ1000/6	1309.05 / Styck	
7 lampor; specialfärger, 620–700 cm	EZ1000/7	1511.15 / Styck	
Vriddimmer fasavsnitt 230 V, 30–300 VA, Feller Edizio innerområde IP20			
Fästen			
Väggmontering			
	Fäste väggmontering RAL9006	EZ200/1	19.15 / Styck
	Fäste väggmontering RAL9010	EZ200/1	19.15 / Styck
	Fäste väggmontering specialfärger	EZ200/1	19.15 / Styck
Väggmontering inställbar			
	Fäste väggmontering inställbart RAL9006	EZ200/6	58.60 / Styck
	Fäste väggmontering inställbart RAL9010	EZ200/6	58.60 / Styck
	Fäste väggmontering inställbart specialfärger	EZ200/6	58.60 / Styck
Takmontering			
	Fäste takmontering RAL9006	EZ200/2	10.25 / Styck
	Fäste takmontering RAL9010	EZ200/2	10.25 / Styck
	Fäste takmontering specialfärger	EZ200/2	10.25 / Styck
Takmontering inställbar			
	Fäste takmontering rörligt RAL9006	EZ200/5	52.70 / Styck
	Fäste takmontering rörligt RAL9010	EZ200/5	52.70 / Styck
	Fäste takmontering rörligt specialfärger	EZ200/5	52.70 / Styck
Montering under BOXMOBIL OS6000			
	Fäste OS6000 RAL9006	EZ200/3	44.70 / Styck
	Fäste OS6000 RAL9010	EZ200/3	44.70 / Styck
	Fäste OS6000 specialfärger	EZ200/3	44.70 / Styck
Montering under BOXMOBIL OS7000			
	Fäste OS7000 RAL9006	EZ200/7	51.15 / Styck
	Fäste OS7000 RAL9010	EZ200/7	51.15 / Styck
	Fäste OS7000 specialfärger	EZ200/7	51.15 / Styck
Montering i profilspår			
	Fäste för profilspår RAL9006	EZ200/4	12.80 / Styck
	Fäste för profilspår RAL9010	EZ200/4	12.80 / Styck
	Fäste för profilspår specialfärger	EZ200/4	12.80 / Styck



Segment	Vävtyp	Fördelar	Tillverkningstyp	Produktbredd
<b>Solskydd</b>				
	Classics	– Högsta möjliga UV-tålighet och ingen hållfasthetsförlust – Brilljanta färger som lyser kraftigt	N, V	120
	Brillant	– Hightechfiber – Tål extremt högt vattentryck – Harmonisk, högkvalitativ produktkänsla – Officiellt testat UV-skydd för huden	N, K	120
	Genomskinlighet & bländningsskydd	– Stabilitet genom glasfiberkärna – Tvåfärgad design – Genomskinlighet och solskydd	S	250, 320*
	Sergé 100	– Väv med mycket låg öppningsfaktor på 1 % – Reducerad sikt utåt dagtid	S	270
	Soltis 86	– Skydd mot värme samt kontrollerade ljusförhållanden – Lätt genomsynlighet ut i naturen – Sol- och bländningsskydd – Vädertålig	S	177 – 267*
	Soltis 88	– Perfekt kompromiss mellan värmeskydd och synkomfort – Utmärkt sikt utåt tack vare regelbunden textur – Ytstabilitet	S	267
	Soltis 92	– Väv med bästa möjliga kompromiss vad gäller värmeskydd, sikt utåt, samt insyns- och bländningsskydd	S	177 – 267*
	Twilight	– 100 % PVC-fri – Idealiskt värmeskydd för sommaren – Perfekt insyns- och bländningsskydd – Harmoniskt genomsynlig	N	260
	Cristal	– Optimal transparens – Vädertålig	S	132/140
	Curtains	– Används som förhänge eller gardiner utomhus	N	300
<b>Mörkläggnig</b>				
	Soltis B92	– Mörkläggande eller släpper inte igenom ljus – Effektivt värmeskydd – Hög mekanisk hållfasthet	S	170
<b>Protect Plus</b>				
	Water	– Extremt vattenavvisande – Antismuts-impregnering	N	120
	Resistant	– Hög UV-tålighet – Ftalatfri ytbeläggning – Smidig och lätt hantering	S	260
	Resistant Blockout	– Perfekt för pergolaanvändning – Estetiskt matt utseende – Optimerad vikt/effektivitetskompromiss – Skydd mot värme och väder	S	250
	Expansion	– Högkvalitativ textil och matt design – Dämpad atmosfär med hög termisk och visuell komfort	S	300
	Fire	– Flamsäker – Extremt vattenavvisande	N	120
	Reflect	– Reflekterande yta – Effektivt värmeskydd – Sval atmosfär	N	120

N = Sydd tillverkning

K = Limmad tillverkning

S = Svetsad tillverkning



\*Beroende på vävtyp och artikel. Begränsningar möjliga för enstaka system





Tillverkade dukar								
			PG1	PG1A	PG2	PG2A	PG3	PG4
			42.25 / m <sup>2</sup>	49.90 / m <sup>2</sup>	56.35 / m <sup>2</sup>	61.50 / m <sup>2</sup>	65.75 / m <sup>2</sup>	83.05 / m <sup>2</sup>
Tillägg till pris i prisgrupp 1			–	+ 7.65 / m <sup>2</sup>	+ 14.10 / m <sup>2</sup>	+ 19.25 / m <sup>2</sup>	+23.50 / m <sup>2</sup>	+40.80 / m <sup>2</sup>
Solskydd								
Classics	24 xxx / 25 xxx	Uni	●					
	26 xxx	Block	●					
	28 xxx	Fantasy	●					
Design	20 xx	STOBAG Design		●				
	24 5xx	Brilliant 3D		●				
	22 2xx	Brilliant tone-in-tone		●				
	22 4xx	Brilliant tone-on-tone narrow		●				
Genomskinlighet & bländningsskydd								
	42 xxx	Sergé 600			●			
	43 xxx	Sergé 100				●		
	44 xxx	Soltis 86			●			
	45 xxx	Soltis 88				●		
	46 xxx	Soltis 92					●	
	48 xxx	Twilight						●
	52 xxx	Cristal					●	
	89 xxx	Curtains					●	
Mörkläggnig								
	62 xxx	Soltis B92						●
Protect Plus								
	82 xxx	Water					●	
	84 0xx	Resistant					●	
	84 2xx	Resistant Blockout					●	
	84 1xx	Expansion						●
	86 xxx	Fire					●	
	88 xxx	Reflect					●	
Externa designer*		Acryl Uni, Acryl Block (Sattler, Para, Dickson)				Pristillägg / m <sup>2</sup>	10 %	
		Soltis 86, Soltis 92				Pristillägg / m <sup>2</sup>	–	
		Soltis B92				Pristillägg / m <sup>2</sup>	15 %	
Tekn. tillverkningsbara vävar					Möjligt mot förfrågan		15 %	
* Externa designer är dukar som inte ingår i vårt sortiment och inte finns tillgängliga på lagret								

**Viktiga anvisningar**

Den aktuella produkt-duk-tabellen hittar du på PartnerNet under Dukkollektion.

Sömriktningar	
<b>Vertikal tillverkning</b>  <p>Hela våden i mitten</p>	<b>Horisontell tillverkning</b>  <p>Hela våden nedtill. När hela våden ska vara upptill måste detta anges vid beställning.</p>


<b>Tillverkningsteknik</b>	Sydd tillverkning med Tenara-tråd	Extra kostnad	4.65 / m <sup>2</sup>
	Limmad tillverkning (långsgående sömmar och sidofåll)	Extra kostnad	6.45 / m <sup>2</sup>

Tillverkningstyper	
<b>Sydd tillverkning</b>	
	<p>Dukar från STOBAG sys i standardutförandet med en beige polyestersytråd. Sytråden lämpar sig utmärkt för alla akrylmaterial och kombinerar optimala sömnadsegenskaper med högsta sömkvalitet. För sömmar med denna tråd gäller en garanti på 2 år. Garantin gäller inte för dukar som monteras på markssystem med stödlager, glidskenor och liknande dukstyrningssystem.</p> <p><b>Tenara®-tråden klarar extrem påfrestning och ger förlängd garanti</b></p> <p>Tenara®-tråden är en transparent nylontråd. Den kännetecknas framför allt av sin höga resistans mot UV-strålning, väder och kemikalier. För dukar med Tenara-tråd gäller en garanti på 10 år för trådbrott.</p>
<b>Limmad tillverkning</b>	
	<p>Vid limningstekniken matas limmet in i form av en remsa och aktiveras i sömmen med hjälp av ultraljud. Fördelar med den här tekniken: Ett förbättrat, homogent utseende; fullständig tätning i sömnadsområdet (ingen genomdroppning); ingen skada på sömmen på grund av mekanisk eller miljömässig påverkan; optimal kraftfördelning i sömnadsområdet på grund av heltäckande adhesivbindning. För limmade sömmar gäller en garanti på 5 år.</p>
<b>Svetsad tillverkning</b>	
<p>Svetsteknologin möjliggör en perfekt sömanslutning för PVC-belagda vävar (Soltis, Sergé osv.). Vid den här tillverkningstekniken smälter två tygskikt samman med hjälp av värme och tryck. Garantin för svets sömmar är 2 år.</p>	
<b>Dimensionstolerans</b>	
<p>Vävar är flexibla ytor där motsvarande dimensionstoleranser måste beaktas. Vi är naturligtvis angelägna om att uppnå hög dimensionell noggrannhet, men ber dig ha följande toleransvärden i åtanke:</p> <p>Vävbredd 0–300 cm = max -1 cm / +0 cm</p> <p>Vävbredd från 300 cm = max -1,5 cm / +0 cm</p>	

### Fabrikstillverkad volang

		PG1	PG1A	PG2	PG2A	PG3	PG4
Upp till 20 cm höjd	Inkluderat	17.05/Lpm	19.95/Lpm	22.05/Lpm	23.85/Lpm	26.45/Lpm	27.40/Lpm
Från 20 cm höjd	Extra kostnad per 10 cm höjd	4.10/Lpm	5.00/Lpm	5.60/Lpm	6.00/Lpm	6.55/Lpm	8.40/Lpm
<b>Extra kostnader</b>	Volangtillverkning enskild						48.30/Styck
	Volangtillverkning med andra mönster som markismaterial						48.30/Styck
	Mönsteranpassning						94.00/Styck

### Volangvarianter




Den rekommenderade volanghöjden är 15–18 cm beroende på typ av markis. Volangutsnittet anpassas efter mönsterbredden.

Av vävtekniska skäl kan en volang som tillverkats i efterhand ha en mönsteravvikelse på upp till 6 cm.

**Observera!** Ange volangens variantnummer vid beställning. Utan specifikation levereras standardvolangen 51.

### Kantband


Ange alltid önskat kantbandsnummer vid beställning av dukar. Utan specifikation levereras ett lämpligt kantband.




Specialtillverkning / tillbehör							
Fålltabell för hålfåll	Hålfåll 3–1 cm	Diameter i mm	Hålfåll i cm	Diameter i tum	Hålfåll i cm	Plattjärn = mm	Hålfåll i cm
		10	3	1/8	3	12/3	2.5
		20	5	1/4	3.5	15/3	2.5
		25	6	3/8	4.5	18/4	3
		30	6.5	1/2	5.5	20/2	3
		33	7	3/4	6	20/3	3
		35	7.5	1	7	20/4	3.5
		40	9	1 1/4	9	20/5	3.5
		45	9.5	1 1/2	9.5	25/2	4
		50	10			25/4	4.5
		60	11			35/10	6
		70	12				
		80	13				
Kederlist	Snabbväxlad kederlist ZS149					Extra kostnader	6.10 / Lpm

### Snabbväxlad kederlist ZS149

Den snabbväxlade kederlisten möjliggör en mycket snabbare och enklare montering av ersättningsdukar. Framför allt måste man inte demontera kassetmarkiser. Beroende på typ av markis kan upp till två timmars arbetstid sparas in per ersättningsduk.




1. Dukar med en vanlig kederlist förs in i dukrullens spår från sidorna. För detta ändamål måste dukrullen gå att komma åt från utsidan. Därför går ett tygbyte ofta inte att genomföra på markiser med kasset utan att dessa först demonteras.



2. Med hjälp av snabbväxlad kederlist trycks ersättningsduken helt enkelt in i dukrullens spår framifrån. Den tidskrävande demonteringen av markisen är inte längre nödvändig. Inom kort tid är dukbytet genomfört.

Specialtillverkning	Bred fåll med 2 eller 3 dubbelsömmar på maximalt 12 cm		22.80 / Duk
	Påsydda förstärkningsremmar 12 cm		119.05 / Styck
	Hörförstärkningar per duk och par		54.80 / Par
	Diagonal utskärning per duk		91.05 / Styck
	Utskränning		55.05 / Styck
	Särskilda tillverkningsförrordningar för 1/2-våder		20 % / Duk
	Särskilda tillverkningsförrordningar för 1/4-våder		30 % / Duk
Dukar med blytlås	Duk med blytlås på sidan inkl. hörnutskärningar	Pristillägg	22.20 / m <sup>2</sup>
Fållutförande	Volang fäst vid duken	A1	55.05 / Styck
	Hålfåll	B1	55.05 / Styck
	PVC-sträng insydd eller med hålfåll	C1	55.05 / Styck
	PVC-sträng insydd	C2	55.05 / Styck
	Hålfåll eller platt fåll	D1	55.05 / Styck
	Blyband insytt 150 g/lm		14.15 / Lpm

**Nedre fäll (fäst i volangen)**


<b>Öljetter</b>	Insättning av öljetter på 12 mm diameter		6.85 / Styck
	Insättning av öljetter på 20 mm diameter		6.85 / Styck
<b>Förslutningar och band</b>	Kardborreband fastsytt		20.00 / Lpm
	Monterad Tenax-förslutning för fastskruvning (bas bifogas lös)		12.80 / Styck
	Monterad Tenax-förslutning med bas för dukmontering (bas monterad)		20.00 / Styck
	Vridförslutning med öljet (vridförslutning bifogas lös)		10.35 / Styck
<b>Dukrengöringsmedel</b>	Dukrengöringsspray 303 «clean» SZ1500/1	950 ml	20.30 / Netto
	Påfyllningskanna 303 «clean» SZ1500/2	3.75 l	19.40 / Netto
	Impregneringsmedel 303 «guard» SZ2500/1	950 ml	19.40 / Netto
	Påfyllningskanna 303 «guard» SZ2500/2	3.75 l	70.35 / Netto
<b>Timpris för sömnad</b>	Timpris för reparation via sömnad	Netto	93.00
	Uppmätning av levererade tyger/volanger		93.00 / Duk

**Viktiga anvisningar**

Reparationer, specialdukar etc. beräknas enligt tidsåtgång och materialutgifter. Triangelformade dukar beräknas i full rektangelmassa. Smutsiga dukar accepteras inte för reparation. Använd våra beställningsblanketter. Vi ber dig ha förståelse för detta. Specialdukar tillverkas endast efter exakta skisser och måttangivelser.

### Leveransomfattning

**Normaltillverkning:** för mer information, se P.T.K.- register 15.

Sidofällan är normalt 4 cm bred och noga sydd. En fäll som sys in upptill COATEX 6 mm (vitt band) och nedtill, utan detaljer och med en PVC-sträng med en diameter på 7 mm, passar till tygrullarna 60, 70 och 78 och STOBAG utfällningsprofil.

**Specialtillverkning:** för detaljer, se P.T.K.

Sidofällan, förstärkningsremarna för dukrullsstöd etc. är olika breda och olika utformade beroende på markistyp.

Alla priser är per sydda kvadratmeter inkl. PVC-sträng upptill och nedtill.

### Förpackning, leverans

För att undvika veck levereras dukarna hoprullade med lastbil. **Tillverkningsrelaterade hanteringsveck är tekniskt oundvikliga och betraktas ännu som bästa tillgängliga teknik.** Observera att detta gäller för alla dukar som levereras vikta, speciellt vid överdimensionerade förpackningsstorlekar på 7 m. Vid förpackningar med en storlek på upp till 3 m är det möjligt att leverera dukar hoprullade via posten. Från förpackningsstorlekar på 3 m är ännu endast en hopvikt leverans möjlig.

### Produktegenskaper för markisdukar (enligt riktlinjerna från ITRS industriförening)

Markisdukar av akrylväv är högkvalitativa produkter med högt ljusmotstånd och hög färgåktighet samt en rötsäker, vatten- och smutsavvisande utrustning. Det ger dig många år med ett tryggt och bekvämt solskydd.

Trots den toppmoderna tekniken vid tillverkningen av markisdukar finns det fenomen som är oundvikliga vid behandlingen av dukarna. För att undvika irritation vill vi inom ramen för konsumentupplysning uppmärksamma följande egenskaper:

**Vikveck** ① uppstår under tillverkningen och vid vinkning av markisdukar. Därför kan det, speciellt vid ljusa färger, resultera i yteffekter i vecken som verkar mörkare i motljus.


**Kriteffekt** är ljusa strimmor som uppstår under bearbetningen och kan inte undvikas helt, ens med största omsorg.

**Vågighet** ② ③ ④ i fäll- och vådområdet skapas av att flera lager tyg och olika lindningstjocklekar ligger på tygrullen. De resulterande tygspänningarna kan orsaka vågighet (till exempel våffel- eller fiskbensmönster). Veckbildning i fällområdet kan också uppstå i övergångsområdet mellan tyg och dragkedja vid ZIP-system.

**Utökad sidovådslängd med** ⑤ 5 sömmar och fällkanter fungerar visserligen som en förstärkning, men måste även klara den största belastningen. När duken rullas upp ligger fällkanterna och sömmarna över varandra, vilket ökar trycket och spänningen ytterligare. Sömmarna och fällkanterna pressas platta och ökar således i längd. Detta kan leda till att sidofällan sjunker ner något när markisen rullas ut.

I princip kan de ovannämnda effekterna inträffa med olika intensitet för nästan alla markisdukar. Det minskar dock inte på något sätt deras värde och användbarhet.


**Regnresistent** solskyddsmarkiser av akrylmaterial är impregnerade för att vara vattenavvisande och håller mot ett lätt, kortvarigt regn vid en lägsta lutning på 14°. Vid kraftigare eller mer ihållande regn måste markisen fällas in för att förhindra skador. Markiser som fälls in när de är våta måste fällas ut igen så snart som möjligt för att torka.





## Varianter på dukar – Tilläggspris för ersättningsorder

	V2 – Fönster	Cristal med Resistant, Soltis 86 eller Soltis 92	215.35/Styck
---	--------------	--	--------------



V2 – Fönster

### Produktegenskaper för markisduken Cristal

CRISTAL är ett transparent, vattenavvisande tyg baserat på PVC-harts. För att undvika irritation vill vi inom ramen för konsumentupplysning uppmärksamma följande egenskaper:

#### Temperaturskillnader

Temperaturskillnader och överdriven spänning kan orsaka förändringar i materialet. Detta kan leda till permanent deformation av duken, varvid vågor bildas på duken och kederlisten i extrema fall går sönder vid svettssömmen. Dessutom kan blixtlåset hoppa ur SIR-styrningen. Det är därför förbjudet att använda systemet vid temperaturer under fryspunkten.

Även om CRISTAL genomgår processen termisk stabilisering under tillverkningsprocessen är det fortfarande möjligt att defekter eller veck uppstår. Dessa defekter orsakas av deras egen elasticitet i samband med upprullning på tygrullen. Dessa återkommande fenomen uppträder mestadels på vintern och tenderar att försvinna igen under den varma årstiden.

#### Färgskillnader mellan dukvåderna

Vid ytbehandling av polyakryl eller andra jämförbara material i olika tillverkningspartier kan små färgavvikelser uppstå. Dessa blir synliga inuti vävrullarna samt i olika partier. Varuprov och bilder på vävorna kan uppvisa mindre avvikelser jämfört med senare leveranser. Denna effekt motsvarar de erkända tekniska reglerna och har ingen inverkan på dukarnas kvalitet, funktion eller livslängd.

#### Varianter av dukar

På grund av materialens olika sammansättningar vid tillvalbara dukvarianter som fönster, rand eller delade dukar kan kombinationen av två olika sorters tyg (t.ex. Cristal och Soltis 86) resultera i vågbildning, rynkor och avtryck. Av produktionstekniska skäl installerar vi den vita flaggkederlisten ZS159 i utfällningsprofilen I ZS304. Denna kan beroende på dukvariant (färg) uppfattas som ett ljusare element.

#### Fukt och matthet

Om man upptäcker kondens är det viktigt att säkerställa en korrekt ventilation. Det innebär att markisen måste öppnas 3 till 4 gånger om dagen i minst fem minuter inom det tillåtna temperaturområdet. Den främsta orsaken till matthet hos CRISTAL-duken är den fukt som absorberas av duken när den rullas in och stängs.

Liknande reklamationer kan på grund av ovan nämnda punkter inte lämnas in och omfattas således inte av garantin.

Vi beviljar två års garanti på CRISTAL.



Tampotryck med 1–2 färger på volang (exkl. material)


Tryckhöjd	Trycklängd										
	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
<15	261	288	311	338	360	385	410	438	460	487	510
<20	299	324	349	374	399	424	449	474	499	524	549



Tampotryck med 1–2 färger på duk (exkl. material)

Tryckhöjd	Trycklängd										
	<100	<150	<200	<250	<300	<350	<400	<450	<500	<550	<600
<40	501	537	574	612	651	691	737	787	837	891	948
<60	594	630	671	714	759	809	859	916	973	1038	1106
<80	678	721	766	816	866	925	982	1043	1111	1183	1267
<100	762	812	861	916	975	1038	1104	1174	1254	1331	1419
<150	843	898	957	1020	1084	1154	1226	1304	1390	1478	1576
<200	918	977	1045	1111	1186	1265	1344	1435	1512	1625	1678
<250	1027	1093	1165	1240	1319	1403	1478	1564	1662	1773	1893

Tampotryck  
för logotyper och skrift på  
färgade dukar.



Vi rekommenderar tampotryck på dukar i PG1. Fler alternativ mot förfrågan.

Till detta tillkommer de fasta kostnaderna per tryckuppdrag


Förpacknings-/transportkostnader

200.00


## Digitaltryck UV (exkl. material)

Pris	260.00 / m <sup>2</sup>
Förpacknings-/transportkostnader	200.00 / net
Dataöverföring skrivare	171.00 / net

Från original till duk...



**Digitaltryck (fulltryck)**  
för komplexa logotyper, flerfärgade och högupplösta foton.



Vi rekommenderar digitaltryck UV på följande vita material. Fler material mot förfrågan.

<b>Prisgrupp 2</b>	Sattler Sunprint, Uni Nr. 314 D10 (banbredd 120 cm)	55.00 / m <sup>2</sup>
	44 002 SOLTIS 86-2044	55.00 / m <sup>2</sup>
<b>Prisgrupp 3</b>	46 002 SOLTIS 92-2044	63.00 / m <sup>2</sup>



Tampotryck



Tampotryck



Tampotryck

## Leverans av data

- Bilder/foton**
- Photoshop (psd, eps, tif, jpg)
  - Rekommenderad upplösning vid slutstorlek: 72 dpi
  - Minimal upplösning vid slutstorlek: 30 dpi
- Logotyper/skrift**
- PDF (PDFX3)
  - Illustrator (ai, eps)
  - Konvertera text till banor/konturer!
  - PDF (PDFX3)
- Ge oss även en PDF samt en förlaga med korrekta färger (pappersutskrift, förprovtryck, etc.)**
- Dessutom behöver vi följande uppgifter
- Logotyp-/bildstorlek (cm)
  - Positionering på duken
  - Önskad färg (CMYK, Pantone)
  - Önskad typ av tryck (efter överenskommelse med STOBAG)
- Ytterligare bearbetning av filerna som ska tryckas prisberäknas efter tidsåtgång.**
- Följande filtyper kan hanteras: InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat.

# Vindmotståndsklasser enligt DIN EN 13561

## Översikt

	Nr.	Markistyp	Nr.	Armtyp	Dimension		med AV	DIN EN 13561			
					Maxbredd	Maxutfall		1	2	3	4
FÖNSTER & FASADER	1	VERTICAL	S4110/1 + /2		500	300				x	
	2	VERTICAL	S4110/3		500	400				x	
	3	VERTICAL-LIGHT	VS4300		500	350				x	
	4	UNIVERSAL	US3510/1 + /2 + /3		400	250				x	
	5	UNIVERSAL	US3910/1 + /2		450	300				x	
	6	UNIVERSAL	US3910/3		450	400				x	
	7	VENTOSOL	VS5100		400	350				x*	
	8	VENTOSOL	VS5200		500	500				x*	
	9	VENTOSOL	VS5400		300	400				x*	
	10	VENTOSOL	VS5600		600	700				x*	
	11	VENTOSOL-LUNERO	VD5100		400	350				x	
	12	VENTOSOL-LUNERO	VD5200		500	500				x	
	13	VENTOSOL-LUNERO	VD5400		300	400				x	
	14	VENTOSOL-LUNERO	VD5600		600	700				x*	
	15	VENTOSOL-CRISTAL	VC5300		350	300				x	
	16	VENTOSOL	VM720/2		700	300					x
	17	METRO	S3110		450	175				x	
	18	METRO-BOX	FS4200		450	125				x	
	19	VISOMBRA	FS6000		400	350				x	
BALKONG & TERRASS	20	SIGMA	S7000	S830	550	200		B > 520	x		
				S834	550	250			x		
	21	SIGMA	S7200	S830	550	300			x		
				S834	550	300		A > 200	x		
	22	AZUR	SG2400		600	300		A > 250	x		
	23	SELECT	S8130	S834	1800	300		A > 200	x		
				S833	1800	350	A > 250 = WWK1	A > 300	x		
	24	SELECT-OMBRAMATIC	S8135	S834	600	300			x		
				S833	600	350			x		
	25	SELECT-STOBOSCOPE	S8130/2	S832/1	1800	350		A > 300	x		
	26	SELECT-PLUS	S8133	S840	775	350	bis A = 250	A > 250	x		
	27	JUMBO	S2160/2	S332/1	1800	500		A > 400	x		
	28	IDEAL	S4150	S434	500	250			x		
	29	SELECT-BOX	S8250	S834	600	300		A > 200			
				S833	600	300	A > 250 = WWK1	A > 300	x		
	30	PURABOX	BX1500	BX130	500	225			x		
	31	CASABOX	BX2000	BX230	500	300		A > 250	x		
	32	TENDABOX	BX3000	S534	650	350		A > 300	x		
				BX330	650	400			x		
	33	TENDABOX VOLANT-PLUS	BX3000	BX330	650	350		x			
	34	CAMABOX	BX4000	BX430	550	300			x		
	35	MESABOX	S9170	S585/1	700	400		A > 350	x		
	36	RESOBOX	BX8000	B450	1800	300			x		
				B440	1800	400		x			
	37	RESOBOX VOLANT-PLUS	BX8000		1400	400		x			
	38	ARDON	GP2600		500	A1: 230				x	
					500	A2: 325				x	
					500	A2: 325				x	
	39	SIRO	SR5000		200	400				x	
	40	SIRO-FLEX	SR6000		200	400				x	
VINTERTRÄDGÅRD & ATRIUM	41	AIROMATIC	PS4000		400 / 300	350 / 400				x	
	42	AIROMATIC	PS4500		550 / 450	500 / 600				x	
	43	TARGA	PS6000		700	700				x	
	44	TARGA-PLUS	PS6100		700	700				x	
	45	ARCADA	PS3000		500	500				x	
	46	ASTANO	TR4110		500	700					x
	47	ASTANO	TR4120 / TR4520		500 / 600	600					x**
ÖPPNA OMRÅDEN	48	OMBRAMOBIL	OS4000	OS234	555	450			x		
				OS534	612	700		A > 600	x		
	49	BOXMOBIL	OS7000	BX330	662	700			x		
	50	BOXMOBIL VOLANT-PLUS	OS7000	BX330	662	700		x			

\* upp till 120 km/h beroende på dimensionering och monteringsituation (se PartnerNet)

\*\*upp till 150 km/h i infällt läge (lameller)

Dimensioner som inte listas i den här tabellen har ingen bekräftad vindmotståndsklass enligt DIN EN 13561.

	Nr.	Markistyp	Nr.	Armtyp	Dimension		med AV	DIN EN 13561			
					Maxbredd	Maxutfall		1	2	3	4
PERGOLA & PAVILJONG	51	ARCADA-PLUS	PS3300		500	650				x	
	52	PERGOLINO	P3000		700	400				x	
	53	PERGOLINO	P3500		700	600				x	
	54	RIVERA	P5000		1500	700					x
	55	RIVERA med sidosolskydd								x	
	56	RIVERA med sidosolskydd (max. 15 m²)									x
	57	TERRADO	GP500		1986	600			> 500	x	
	58	BAVONA	TP6100 / TP6500		500 / 600	600					x**
	59	BAVONA med sidosolskydd								x	
	60	BAVONA med sidosolskydd (max. 15 m²)									x
	61	MELANO	TP7100		500	700					x
	62	MELANO med sidosolskydd								x	
	63	MELANO med sidosolskydd									x

## Vindmotståndsklasser DIN EN 13561

Vindklass 1	Vindklass 2	Vindklass 3	Vindklass 4	Vindklass 5	Vindklass 6
28.4 km/h	38.5 km/h	49.5 km/h	61.5 km/h	77.5 km/h	94.5 km/h
7.8 m/s	10.7 m/s	13.8 m/s	17.1 m/s	21.5 m/s	26.3 m/s

## Tillåtna vindmotståndsklasser

Vikarmsmarkiser	Klass 1–2
Fasadmarkiser	Klass 1–3
Pergola- och fasadmarkiser med SIR-system	Klass 1–6

Beaufort-skalan	Dynamiskt tryck	Hastighet			Vindstyrka
Beaufort	N / m²	kn	km/h	m/s	
0	0	0			stiltje
1	0 till 1	1 till 3	1.1– 5.4	0.3– 1.5	nästan stiltje
2	2 till 6	4 till 6	5.5– 11.9	1.6– 3.3	lätt bris
3	7 till 17	7 till 10	12.0– 19.4	3.4– 5.4	god bris
4	18 till 37	11 till 16	19.5– 28.4	5.5– 7.9	frisk bris
5	38 till 68	17 till 21	28.5– 38.5	8.0– 10.7	styv bris
6	69 till 114	22 till 27	38.6– 49.7	10.8– 13.8	hård bris
7	115 till 175	28 till 33	49.8– 61.5	13.9– 17.1	styv kuling
8	176 till 257	34 till 40	61.6– 74.5	17.2– 20.7	hård kuling
9	258 till 357	41 till 47	74.6– 87.8	20.8– 24.4	halv storm
10	358 till 483	48 till 55	87.9– 102.2	24.5– 28.4	storm
11	484 till 637	56 till 63	102.3– 117.3	28.5– 32.6	svår storm
12	638 eller över	64 eller över	> 117.4	> 32.6	orkan

## Definition av nederbördsmängd

Regnskur:		Regn:	
Nederbördsmängd på 10 minuter		Nederbördsmängd på 1 timme	
Definition	Mängd	Mängd	Mängd
lätt	0.1 up to 0.4 mm	lätt	0.1 up to 0.5 mm
måttlig	0.4 up to 2 mm	måttlig	0.5 up to 4 mm
kraftig	2 up to 8 mm	kraftig	4 up to 10 mm
riklig	> 8 mm	riklig	


Minsta bredd för 2 vik- eller teleskopparmar (angivet i cm)																		
	150	160	175	180	200	225	235	250	265	275	285	300	310	325	350	400	450	500
IDEAL S4150		190		210	230	260		294										
SELECT (OMBRAMATIC) S8130/S8135	180	190		210	230	260		290		320		350		380	400			
SELECT S8133 PLUS	115			130	140	155		170		185		200		215	225			
SELECT S8130/2 STOBOSCOPE								285				325			375			
JUMBO S2160/2															395	400	450	500
RESOBX BX8000	200				250			300				350			400	450		
MESABOX S9170								350				425			450	485		
CAMABOX BX4000	214				274			324				374						
CAMABOX BX4500	215				265			315				365			415	465		
TENDABOX BX3000, S534	195				255			305				365			415			
TENDABOX BX3000, BX330	190				240			305				380			430	470		
CASABOX BX2000		188		208	228	258		288				348						
PURABOX BX1500	185			215	235	265												
SELECT-BOX S8250	180	190		210	230	260		290		320		350		380	400			
OMBRAMOBIL OS4000												215			235	265	295	

Minsta bredd för 4 vik- eller teleskopparmar (angivet i cm)																		
I	150	160	175	180	200	225	235	250	265	275	285	300	310	325	350	400	450	500
AZUR SG2400	180			210	230	260		290				350						
SELECT S8130	355	375		415	455	507		575		640		705		765	805			
SELECT S8133 PLUS										475		500		525	600			
SELECT S8130/2 STOBOSCOPE								500				550			575			
JUMBO S2160/2															550	550	625	625
RESOBX BX8000	675				675			675				675			800	900		

- Minsta bredd för större markiser finns att få på begäran.
- Värdena beräknas och kan variera i praktiken beroende på markistyp.





## Tekniskt utfall (order size)



## Tabell utfall

Tabellvärde: ◆ Utfall av markis i cm  
■ Fall i cm

Lutnings- vinkel i grader	Tekniskt utfall (order size) i cm																					
	150		160		180		200		225		250		300		350		400		450		500	
	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■	◆	■
5	149	13	159	14	179	16	199	17	224	20	249	22	299	26	349	31	398	35	448	39	498	44
10	148	26	158	28	177	31	197	35	222	39	246	43	295	52	345	61	394	69	443	78	492	87
15	145	39	155	41	174	47	193	52	217	58	241	65	290	78	338	91	386	104	435	116	483	129
20	141	51	150	55	169	62	188	68	211	77	235	86	282	103	329	120	376	137	423	154	470	171
25	136	63	145	68	163	76	181	85	204	95	227	106	272	127	317	148	363	169	408	190	453	211
30	130	75	139	80	156	90	173	100	195	113	217	125	260	150	303	175	346	200	390	225	433	250
40	115	96	123	103	138	116	153	129	172	145	192	161	230	193	268	225	306	257	345	289	383	321
50	96	115	103	123	116	138	129	153	145	172	161	192	193	230	225	268	257	306	289	345	321	383
60	75	130	80	139	90	156	100	173	113	195	125	217	150	260	175	303	200	346	225	390	250	433
70	51	141	55	150	62	169	68	188	77	211	86	235	103	282	120	329	137	376	154	423	171	470
80	26	148	28	158	31	177	35	197	39	222	43	246	52	295	61	345	69	394	78	443	87	492



**STOBAG Benelux B.V.**  
 Flevolaan 7  
 1382 JX WEESP  
 Tel. +31 (0)294 430361  
 Fax +31 (0)294 430678  
 sales@stobag.nl  
 www.stobag.nl

